

БОТА

Ү.ЙҮЛДОШЕВ, У.УСМОНОВ,
О.ҚУДРАТОВ

МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ



«МЕХНАТ»

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Ў. ЙЎЛДОШЕВ, У. УСМОНОВ, О. ҚУДРАТОВ

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

*Ўқув юртлари талабалари ва саноат
корхоналари муҳандис-техник ходимлари учун
ўқув қўлланма*

Тошкент — «Меҳнат» — 2001

Ўқув кўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги қошидаги мувофиқлаштирувчи кенгаш қарори билан нашрга тавсия этилган.

Ушбу кўлланма ўқув юрти талабалари, саноат корхоналари ва ташкилотларнинг муҳандис-техник ходимлари учун мўлжалланган бўлиб, меҳнат муҳофазасининг умумий қоидалари, ишлаб чиқариш санитарияси, ускуналар хавфсизлиги техникаси, ёнгин хавфсизлиги масалалари ҳамда Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар асосида ёзилган.

Ўқув кўлланмадаги сўз боши, II, III, V, VIII, IX, X боблар тёхника фанлари номзоди Ўринбой Йўлдошев, I боб Убайдулла Усмонов ва IV, VI, VII боблар техника фанлари доктори Очил Кудратовлар томонидан ёзилган. Шунингдек, кўлланмада меҳнат муҳофазасига оил қонун ва меъёрий ҳужжатлар ҳам келтирилган.

Такриҷчи: Ё.ИСОМУҲАМЕДОВ—техника фанлари
номзоди, доцент.

Мухаррир: И. УСМОНОВ

*Чанг ва ғубор бўлмагандага
инсон минг йил яшар эди*

Абу Али Ибн Сино

СЎЗ БОШИ

Меҳнат муҳофазаси иш жараённида инсоннинг меҳнат қобилиятини, соеглиги ва хавфсизлигини таъминлаш учун йўналтирилган қонунлар мажмуаси, социал-иктисодий, таъкилий, техник, гигиеник, профилактик тадбирларни ўз ичига қамраб олган. «Меҳнат муҳофазаси» ижтимоий-хуқуқий масалаларни ўз ичига олган муҳандислик фани бўлиб, классик фанлар бўлмиш физика, кимё ва математика билан бирга амалий меҳнат гигиенаси, ишлаб чиқариш санитарияси, меҳнат психологияси, умумий муҳандислик, ёнғин техникаси, эргономика, саноат эстетикаси ва бошқа фанлар билан ҳамоҳангдир.

Бу фаннинг методологик асоси меҳнат шароитини, техноло-гик жараённи, ажralиб чиқадиган заҳарли моддаларни ва фойдаланиш вақтида пайдо бўладиган хавфли вазиятларни илмий таҳдил қилишдир. Таҳдил асосида ишлаб чиқаришдаги хавфли жойлар, содир бўлиши мумкин бўлган хавфли вазиятлар аниқланади, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш чоралари ишлаб чиқилади. Бу масалаларнинг барчаси ўзаро боғланган, кела-жак режаларни ҳисобга олган ҳолда кўрилади.

Ҳар бир раҳбар ва муҳандиснинг Ўзбекистон Республикаси «Меҳнатни муҳофaza қилиш тўғрисида»ги Қонунига амал қилиш; ишлаб чиқариш хавфсизлиги масалаларини тўғри ҳал этишда ушбу китоб қўлланма вазифасини ўтайди. Унда меҳнатни муҳофaza қилиш Қонунлари, саноат санитария ва гигиенаси, техника хавфсизлиги ҳамда ёнғиннинг олдини олиш масалалари ёритилган.

Ташкилотларда меҳнат хавфсизлигига доир барча қарор ва хужжатларни таҳдил қилиш, келгусида меҳнат хавфсизлиги дарражасини кўтариш, иш юритишида техника хавфсизлиги маъшуслотларини ўтказиш, меҳнат муҳофазаси ишларини ташкил этиш, ўқув юртлари ўқитувчилари, талабалари, хизматчи ва ишчилари ўртасида шикастланишининг олдини олиш ҳамда давлат стандарти масалалари талабларига риоя этиш мақсадида «Меҳнатни муҳофaza қилиш тўғрисида» Қонун қабул қилинган.

Бу Қонун асослари мазмун жиҳатидан жуда кенг қарорвли бўлиб, ўз таркибида жамоа шартномаси, меҳнат шартномаси, қадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш, меҳнат интизоми, аёллар ва болалар меҳнати, ижтимоий ҳимоя ҳамда бошқа масалаларни мужассамлаштирган.

«Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонун асосида ишлаб чиқаришдаги инсон соғлиги учун зарарли бўлган омилларни бартараф қилиш, баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш ва иш жойларининг санитария-гигиеник жиҳатдан қониқарли ҳолатда бўлиши учун барча зарур чора-тадбирларни кўриш маъсумияти маъмурият зиммасига юқлатилиганлиги кўрсатиб ўтилган. Касбий зарарликлар мавжуд бўлган худудларда меҳнат қиласидаги ишчилар учун қисқартирилган иш куни, кўшимча дам олиш кунлари жорий этилиши, зарарли иш жойларида ишлаганларга, яъни жуда иссиқ ҳароратли, совук, зах ва соғлиқ учун зарарли шароитда меҳнат қиласидаги ишчилар учун маҳсус устамида ҳақ ҳамда ҳимоя кийимлари берилиши кўзда тутилади. Касбий касалликларнинг олдини олиш, ишчиларнинг соғлигини мустаҳкамлаш мақсадида уларни ўрнатилган тартиб асосида сут ва парҳез таомлар билан таъминланаш тартиби жорий этилган.

Ишлаб чиқариш корхоналарида Меҳнат Кодекси ва меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги меъёрларни бузишда айбланган раҳбар шахслар маъмурий, моддий ва жиноий жавобгарликка тортилади. Маъмурий жавобгарлик – ходимга ҳайфсан бериш, ишдан четлаштириш, ўртacha ойлик иш ҳақининг йигирма фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда жарима солиш ва меҳнат шартномасини бекор қилишдан иборат. Моддий жавобгарлик эса «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонунни бузган шахсларни назорат ташкилотлари томонидан белгиланган миқдорда жарима тўлашга ёки келтирилган моддий зарарни қоплашга мажбур қилишдан иборат. «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонунни бузиш баҳтсизлик ёки ўлимга сабаб бўлса, айбор шахслар белгиланган тартибда жиноий жавобгарликка тортилади.

Хотин-қизлар эркаклар билан тенг ҳуқуқли бўлиб, улар давлат, хўжалик, маданий ва жамоат ишларида фаол қатнашиш имкониятига эга. Меҳнат Кодексида хотин-қизларнинг физиологияси ва оналикни ҳимоя қилиш ҳисобга олиниб, уларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш белгиланган. Оғир ва организм учун зарарли ишларда аёлларнинг меҳнат қилишига йўл қўйилмайди.

Хомиладор аёлларга давлат томонидан иш ҳақи тұланадиган таътил берилади.

Меңнат Кодексида ўсмирлар меңнатига алохыда эътибор берилган. 18 ёшга тұлмаган йигит-қызларни ишга қабул қилишда уларнинг хоҳишига қараб, йилнинг исталған вақтида бир ойлик (календар бүйича) меңнат таътили берилиши белгиланған. Ўсмирлар фабрика, завод касаба құмиталари рухсатисиз құшим-ча ишларни бажаришга жалб қилинмайды. Улар тиббий күрікден мажбурий ўтказиб турилади. Агар ўсмирларни бажараётған юмушлари уларнинг соғлигига таъсир қилаётгани сезилса, у ҳолда шифокор маслаҳати ва тегишли ҳужжатта асосан бошқа ишга ўтказилади.

I боб. МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИННИГ УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ

1.1. Корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш ишларини ташкил этиш

Саноат корхоналарининг иш жараёнида шикастланиш ва касбий касалликларни камайтириш давлат миқёсидаги ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб, меҳнат муҳофазаси бўлими раҳбарият ва касаба уюшмалари билан ҳамкорликда чора-тадбирлар белгилайди. Корхонада юз берадиган ҳар қандай баҳтсиз ҳодисага корхона биринчи раҳбари ва бош муҳандис бевосита жавобгар ҳисобланади. Саноат корхоналарида Қонун асосида меҳнатни муҳофаза этиш масалаларини ҳал қилиш мақсадида, ҳар йили касаба уюшмаси ташкилотлари билан ҳамкорликда меҳнат муҳофазаси чора-тадбирлари ишлаб чиқиласди.

Меҳнат шароитининг яхшиланишига олиб келадиган жами тадбирлар мазмуни бўйича қуидагиларга бўлинади:

- баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш чора-тадбирлари. Буларга заҳарли ва енгил аланталанувчи суюқликларни саклаш жараёнларини механизациялаштириш, ҳимоя мосламалари, тўсиқлар, автоматик ҳимоя воситалари, сигнал мосламалари, масофадан бошқариш асбобларини қўшимча ўрнатиш ва бошқалар киради;
- ишлаб чиқаришда касб касалликлари олдини олиш чора-тадбирлари. Унга ишчиларни ҳар хил касбий заарлар таъсиридан ҳимояловчи мослама, жиҳозларни тайёрлаш, уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, хоналарни шамоллатиб туриш мосламаларини ўрнатиш ҳамда ишлаб турган мосламаларни ўз вақтида таъмирлаш, ҳаво таркибини текшириш ҳамда назорат ўрнатиш учун асбоб-ускуналар олиш, ўрнатиш ва бошқалар киради;
- меҳнат шароитини умумий яхшилаш чора-тадбирлари. Бунга меҳнатни муҳофаза қилиш масалаларини ёритувчи кўргазмали хоналар, бурчаклар ташкил қилиши, иш жойларини унумли ёритиш, шовқин ва тебранишларга қарши умумий чора-тадбирлар, маҳсус ечиниш, ювениш, кир ювиш, кимёвий тозалаш, кийимларни маҳсус тикиш хоналарини ташкил этиш киради.

Ишлаб чиқаришда янги технологик жараёнларни татбиқ этиш ва умумий реконструкция қилиш ҳам меҳнат шароитини яхшилаш чора-тадбирларига киради. Бундан ташқари, корхона жамоаси, раҳбарлари тармоқ вазирликлари ҳамкорлигига меҳнатни муҳофаза қилиш, меҳнат шароитини яхшилаш ва санитария-гигиена чора-тадбирларини ишлаб чиқиб, тармоқ марказий касаба қўмиталари билан келишган ҳолда тасдиқланади.

1.2. Меҳнат муҳофазасини назорат қилувчи давлат органлари

Барча вазирликлар, ташкилотлар ва корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига амал қилинишини назорат этиш Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига юклатилган. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари бажарилаётганлигини назорат органлари кузатиб боради.

Тармоқ касаба қўмитасининг техник инспектори ҳар бир саноат корхонасига бириктириб қўйилган. У корхонада меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари бажарилаётганлигини, баҳтсиз ҳодисага учраганлар ҳисобга олинаётганлигини назорат қиласди, оғир ёки ўлим билан тугаган ҳодисаларни гуруҳ билан бирга таҳдил қиласди, меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва меъёрларини бузганларни жавобгарликка тортиш мақсадида тегишли жойларга маълумот юборади. Техник инспектор янги ускуналарни қабул қилишда қатнашади ҳамда бир вақтнинг ўзида улар янги объектларни фойдаланиш учун қабул қилиш комиссиясининг аъзоси ҳисобланиб, меҳнат муҳофазаси тадбирларининг бажарилаётганлигини назорат қиласди.

Саноат корхоналарида хизмат кўрсатаётган касаба уюшмасининг инспектори меҳнатни муҳофаза қилиш бўлими раҳбарлиги остида иш олиб боради.

Санитария назорати. Саноат корхоналарида давлат санитария назоратини Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг санитария-эпидемиология хизмати ходимлари олиб боради. Уларнинг асосий вазифаси ташқи муҳитни саноатнинг зарарли чиқиндилари билан ифлосланишининг, саноат корхоналарида ишловчилар касалланишининг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширишда уларга амалий ёрдам кўрсатиш белгилаб қўйилган.

Санитария-эпидемиология станцияларининг вакиллари капитал қурилиш объектларини қабул қилишда қатнашади, кас-

бий захарланиш ва касалланишларни текширади, корхона маъмурияти билан биргаликда бу касалликларни йўқотиш чоратадбирларини кўради. Сув ҳавзаларидан тўғри фойдаланиш ва ташландиқ сувларнинг сув ҳавзаларига қўшилиши масалалари билан Соғлиқни сақлаш вазирлиги Бош санитария-эпидемиология бошқармасининг маҳаллий санитария-эпидемиология станциялари шуғулланади.

Саноатда ва кончиликда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш агентлиги («Ўзсаноатконтехназорат» агентлиги) республика давлат бошқаруви, назорат қилиш ва текшириш органи ҳисобланади, ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Фармойишларига, Олий Мажлис Конунларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига амал қиласи. У технологик меъёларнинг бузилмаслигини, шунингдек, хавфсизлик техникасининг қоида ва кўрсатмаларига риоя қилинаётганлигини кузатиб боради.

Бундан ташқари, бу орган босим остида ишлайдиган бугқозонлари ва идишларининг ҳолатини, сув иситиш қозонларининг иссиқ сув ва пар берадиган қувурлар, юк кўтарувчи кранлар, лифтлар, экскалаторлар ва одамларни ташибидиган осма арқон йўлларининг ҳолатини кузатади ҳамда қоидалар бузилмаётганлигини текшириб туради.

«Ўзсаноатконтехназорат» саноат корхоналаридаги қозон, агрегатлар, кўтариш курилмаларини текшириб, ишлаши учун рухсат беради ва уларни рўйхатта олади. У капитал курилиш обьектларини қабул қилиб олишда ва корхонада янги ускуналарни фойдаланиш учун қабул қилишда, назорат остидаги обьектда бўладиган баҳтсиз ҳодисалар сабабларини аниқлашида қатнашади.

Ёнгин хавфсизлиги олдини олиш назорат органни. Ёнгин хавфсизлиги назорати Республика Ички ишлар вазирлигининг ёнгиндан муҳофаза қилиш Бош бошқармаси ва маҳаллий органлар зиммасига юклатилган.

Маҳаллий бошқарув органлари ва ёнгиндан муҳофаза қилиш бўлимлари ҳамда ёнгинга қарши курашувчи қисмлар, ўзлари хизмат кўрсатадиган саноат корхоналарининг ҳамма обьектларида ёнгинга қарши чора-тадбирларнинг бажарилишини, ёнгинга қарши кураш олиб борувчи хизматчиларнинг тайёрлигини, корхонадаги ёнгинни ўчириш воситаларининг ишга

яроқлигини ва янги ишлаб чиқариш корхоналарини лойиҳалаганда ёнгин хавфсизлигига риоя қилинаётганлигини кузатиш йўли билан назорат қилиб боради. Ёнгин чиқмаслиги чораларини кўриши вазифаси ходимлар зиммасига юклатилган.

Энергетика назорати. Давлат энергетика назорати Ўзбекистон Республикаси Энергетика ва электрлаштириш вазирлигининг тегишли органлари томонидан амалга оширилади. Унинг асосий вазифаси электростанцияларни, электр ва иссиқлик курилмаларининг техник ҳолатини ва уларда хавфсиз хизмат кўрсатишни назорат қилиб туришдан иборат. Энергетика назорати электр қувватидан тўғри фойдаланилаётганлигини ва электр курилмаларининг техник ҳолатини кузатиб боради.

1.3. Корхоналарда хавфсиз ишланиш усусларини жорий этиш

Корхоналарда ишчи ва хизматчилар ишининг хавфсизлик дарражаси, шунингдек, хизмат малакаси ишчининг стажи, лавозимидан қатъи назар ишга қабул қилинганда белгиланган муддатларда техника хавфсизлиги бўйича йўриқномалар билан таништирилиши шарт. Йўриқлантирув икки: кириш ва иш жойидаги турлардан ташкил топади.

Кириш йўриқлантируви техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва тиббиёт хизмат ходимлари томонидан ўтказилади. Унда янги ишга кираётган ишчини мазкур корхонанинг ички тартиб-қоидалари, шу жараённинг ўзига хос заарали хусусиятлари, техника хавфсизлиги меъёрларини бажариш мажбурияти, шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш ва баҳтсиз ҳодиса рўй берганда биринчи ёрдам кўрсатиш усуслари билан таништирилади.

Иш жойидаги йўриқлантирув цех бошлиғи ёки навбатчи бошлиқ иштирокида уста ёки сардор томонидан ўтказилади. Бунда ишчи бажарадиган вазифаси, иш жойи техника хавфсизлиги йўриғи билан танишади. Йўриқлантирувдан ўтган ишчи 10 кун ичida тажрибали ишчи назоратида иш ўрганади. Ишлаш билими комиссия томонидан қониқарли деб баҳолантган ишчи мустақил ишга кўйилади. Ўтказилган барча йўриқлантирув маҳсус журнал ва ишчининг шахсий варақасига ёзиб кўйилади.

Корхонадаги барча ишчилар учун олти ойда камида бир маҳоратаба иш жойидаги йўриқлантирув қайтариб турилади. Технологик жараён ўзгарганда, корхонага янги машина ва агрегатлар

Үрнатылғанда, цехда зақарланиш үшін бахтсиз ҳодисалар туғайли шикастланувчилар күлпайса, унда режадан ташқари йүриклентирув үтказиласы.

Үтка хавфли ишларда ишлайдиган ишчилар хавфсиз ишләшесінде үсуллари бүйінша махсус үқитилади. Буларга босым остида ишлайдиган идиш ва аппаратлар, газда ишлайдиган машина ва аппаратлар, компрессорлар, электр үскуналарда ишлайдиган лифтлар, электр транспорты ҳайдовчилари, газ ҳамда электр пайвандчилар ва шунга үшінші касбларда ишлайдиган ишчилар киради. Бундай ишларга ишчиларни күйилідан олдин уларнинг билими синааб күрилади ва уларга «наряд рухсат» берилади. Унда ишни бошлаш үшінші тутатыш вакти, ишни бошлашдан олдин тайёр гарлап күриш тәдбірлари ёзіб күйилған бўлади.

Наряд рухсатлар бош мұхандис, бош механик, бош энергетиклар томонидан берилади. Улар хавфсизлик техникаси бүйінша аттестациядан үтган бўлиб, хавфли ишлар бүйінша жавобгар ҳисобланадилар ва корхона директори томонидан тайинланади.

Саноат корхоналарига мекнатни муҳофаза қилиш масалалари бүйінша үқитиш ва тарғибот қилиш мақсадидан техника хавфсизлиги хоналари ташкил этилади. Унда техника хавфсизлигига оид кўлланмалар, махсус адабиётлар, замонавий шахсий ҳимояланыш воситалари бўлиши зарур. Бундай хоналар умумий йўриклентирув үтказишда фойдаланилади.

1.4. Бахтсиз ҳодисаларни таҳлия этиши

Корхона маъмурияти ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисаларни текшириш ва ҳисобга олиш ҳақидаги Низомга биноан мекнат фаолиятини йўқотишга сабаб бўлган ҳар бир шикастланыш ҳолларини текцириб чиқиб, шу ҳақда Н-1 намуна бүйінча 4 нусхада далолатнома тузади. Бош мұхандис далолатнома ва кўриладиган чора-тадбирлар режасини тайёрлайди. Бахтсиз ҳодиса сабабини бартараф қилиш ҳақида буйруқ биринчи раҳбар томонидан тасдиқланади ва уни бажариш учун масъул киши тайинланади, амалга ошириш муддати белгиланади.

Гурӯҳий, оғир жароҳат ва ўлим билан тугаган шикастланышларда Н-1 намунали далолатномани тузиш билан бир вақтда бахтсиз ҳодисалар махсус журналга қайд қилиб күйилади. Н-1 намунаси бүйінча тузилған далолатномаларга асосланиб корхона маъмурияти ҳисобот тайёрлайди ва юқори ташкилотларга юбо-

ради, бунда мәннат фаолияти факат уч күндан орткىк йўқотилган ҳодисаларнигина инобатга олинади. Н-1 намунали далолатномалар идора архивида 45 йил сақланиши керак.

Бахтсиз ҳодисаны ўз вақтида, тўғри ўрганиш ва ҳисобга олиш, унинг сабабларини пухта таҳдил қилиш ҳамда бундай ҳодисалар тақоррланмаслиги учун бутун жавобгарлик ҳодиса со-дир бўлган идора (ташкилот, муассасалар)нинг биринчи раҳбари зиммасига юкланди. Ҳисоботлар иши саноат тар-мокъларида, ҳалқ ҳўжалигидаги ишлаб чиқариш ва транспортда рўй берган шикастланишлар динамикасини баҳолаш ва унга қарши кураш йўлларини белгилашга имкон беради. Шикастла-ниш ишлаш қобилияти йўқотилган ёки йўқотилмаганлигидан қатъни назар ҳар бир ҳодисани тўла ҳисобга олиш учун тиббиёт шахобчалари ва санитария қисмларида рўйхатта олиб борилади. Бу маълумотларни таҳдил этиш Н-1 намуна ҳисоботлари асосида аниқланади.

Шикастланишларнинг таҳдилини мәннат гигиенаси бўйича шифокор ва унинг ёрдамчиси мәннат хавфсизлиги бўлими ҳамда соғломлаштириш шахобчаси тиббиёт-санитария қисми шифо-корлари билан биргаликда олиб боради. Шикастланишларга қарши тадбирлар кўриш режаси таҳдил асосида тузилади. Таҳдил қилиш ва маълумотларни статистик жиҳатдан ишлаб чиқишида шикастланишларнинг кўп-озлиги частота кўрсаткичла-рининг оғир ва енгиллигига боғлиқ.

Частота кўрсаткичи 1000 ишчига бўлганда шикастланишнинг ўртача сони куйидаги формула бўйича ифодаланади:

$$\Pi_{\text{q}} = \frac{H \cdot 1000}{P} \quad (1)$$

Бу ерда: Π_{q} — қайтариш коэффициенти; H — муайян давр ичидаги шикастланишлар сони (ой, чорак, ярим йил, йил); P — ишловчилар сони.

Майб бўлишлик оғирлик коэффициенти, вақтинчалик иш куни йўқотишни ўрнатилган ўртача давомийлик бир бахтсиз ҳодиса учун:

$$\Pi_{\text{o}} = \frac{D}{H} \quad (2)$$

Бу ерда: Π_{o} — оғирлик коэффициенти; D — йўқотилган иш кунлари йигиндиси; H — шу давр ичидаги бўлган бахтсиз-ликда шикастланган шахслар сони.

Шикастланиш офирлиги күрсаткичи маълум даражада частота күрсаткичини тўлдириб беради, юз берган шикастланишларга бир хилда баҳо бериш мумкин бўлмайди, чунки уни шикастла-нувчининг:

- а) жароҳат хусусиятига (механик, термик ва бошқа);
- б) касби (токар, слесар, юк ташувчи ва бошқа);
- в) меҳнат стажи;
- г) ёши;
- д) жинсига қараб таҳдил қилинади.

Шикастланишни ҳар томонлама тўлдирувчи белгиларини на-зарга олган ҳолда таҳдил қилиш, унга қарши курашнинг сама-радор режасини тузишга имкон беради. Бундай режани меҳнат гигиенаси бўйича шифокор, меҳнат муҳофазаси муҳандиси ва тиббиёт-санитария қисмининг шифокори биргаликда тузиб, унинг муддатида бажарилишини назоратга олади.

Шикастланишнинг олдини олиш ишини ташкил этишда сигнализация йўли билан ҳисоблаш ва таҳдил қилишининг тез-кор шакли мавжуд бўлиб, бу жуда қисқа муддат ичидаги (ҳафта, ой) ўтказилади. Унга қуйидаги маълумотлар киритилади:

- 1) цех;
- 2) асбоб-ускуналар туркуми;
- 3) вақти.

Шулар асосида шикастланиш хавфи бўлган жойлар аниқла-нади ва унинг сабаблари бартараф этилади.

Ишлаб чиқаришда *шикастланиш* деб, корхона ҳудудида бўл-ган даврда киши танасининг бирор аъзоси тасодифан шикастла-ниши натижасида саломатлигига путур этишига айтилади.

Бахтсиз ҳодисалар содир бўлишининг олдини олиш, асосан, маъмурият раҳбарлари жавобгарлигига бўлиб, назорат ишлари меҳнат муҳофазаси бўлими зиммасида бўлади. Шикастланишнинг сабабларини ўрганиш, муҳандис-техник соҳасига тегишли масалалар, профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва ишчилар саломатлигини мустаҳкамлашга оид масалаларни ҳал этишда тиббиёт-санитария қисмидаги шифокорлар масъулдир-лар.

Шикастланишлар турига қараб:

- механик (яра тошиши, синиш);
- термик (иссиқланиш, куйиш, совуқ уриш);
- кимёвий (куйиш, ўтқир заҳарланиш);
- электр қувватидан шикастланишларга бўлинади.

Шикастланиш жойига қараб:

- оёқ ва боп шикастланиши (кўздан бошқа), гавда, кўл (бармоқлардан ташқари), шунингдек, кўп жойларнинг шикастланишига бўлинади.

Шикастланиш оғир-енгиллигига кўра меҳнат қобилияти йўқолмайдиган енгил шикастланишга, меҳнат қобилияти бир неча кунлаб, ҳафталаб ва ҳатто ойлаб йўқотиладиган ўртача ва оғир шикастланишларга тафовут қилинади. Шикастланишнинг оғир тури меҳнат қилиши қобилиятини мутлақо йўқотишга сабаб бўлиши ва ногиронликка олиб келиши мумкин. Гуруҳ ҳолида ва ўлимга олиб борадиган турдаги шикастланишлар алоҳида кўрилади.

Шикастланишлар келиб чиқининг асосий сабаблари. Техник жиҳозларнинг носозлиги натижасида дастгоҳларнинг тўхтаб қолиши, тасмаларнинг узилиб кетиши ва шу каби ҳодисалар шикастланишларга олиб келади. Бунга уларнинг ўз вақтида эҳтиёт юзасидан таъмир қилинмаганилиги, узлуксиз ишлаши натижасида айрим қисмларнинг ишдан чиқини сабаб бўлиши мумкин. Шундай ҳодисалар рўй бермаслиги учун меҳнат хавфсизлиги бўйича жавобгар шахсларнинг доимий назорати талаб этилади.

Технологик жараённинг бузилиши натижасида термик, кимёвий жароҳатланиш ва ўткир заҳарланишлар юзага келади. Бунинг олдини олиш учун режа асосида ишчиларнинг билимини ўз вақтида текшириб туриш ва йўриқлов ўтказиб туриш катта аҳамиятга эгадир. Кўл кучи билан бошқариладиган ишлар, транспортларга юқ ортиш ва тушириш жараёнларининг етарли даражада механизациялантирилмаганилиги меҳнат шароити яхши ташкил қилинмаганилигини билдиради.

Ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан или корхоналарининг кичиклик қилиши, тайёр маҳсулотларни саклаш хоналарининг (омборларининг) шароити қониқарли бўлмаслиги, маҳсулотни тайёрлов жойларидан ўз вақтида олиб кетилмаслиги, йўлларнинг тор бўлиши шикастланиш хавфининг ортишига сабаб бўлади.

Корхоналарда санитария ҳолати қониқарсиз бўлишининг асосий сабабларига хоналар сатҳининг сирпанчилиги ва текис бўлмаслиги, корхона ҳовлисидаги йўлакнинг ўйдум-чукурлиги, ёритиш курилмалари кувватининг камлиги, дераза ойналарининг чанг босиб кетиши, чанг ва газлар миқдорининг меъёри-

дан ортиқ бұлиши натижасыда диктат-эътиборнинг кучайиши, шовжин босимининг юкори бұлишини мисол қылғыб келтириш мүмкін. Шикастланишнинг күп учрайдиган сабабларидан бири ишчиларният толықиб қолишидір, чунки бунда ишта диктат-эътибор пасайибгина қолмай, балки ишчилардаги ҳаракат йұналиши ҳам бузилади. Бундай ҳолларда шикастланиш мәхнат күнининг сүнгги соатларида ёки режада күрсатылғандан ортиқроқ мәхнат қилиши натижасыда юз беради.

Бинобарин, ишлаб чиқарыш шароитини согломлаштырыш ва ишчиларният толықиб қолмасликларига шароит яратыш, факат қасбға алоқадор касалликларнинг әмас, балки шикастланишнинг ҳам олдини олади.

II бөб. МЕХНАТ ГИГИЕНАСИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САНИТАРИЯСИ

2.1. Саноат корхоналарыда мәхнат гигиенаси ва ишлаб чиқарыш санитарияси

Мәхнат гигиенаси тиббий профилактика соҳаси бұлыб, иш қобилягини юксак даражада таъминлаш, қасб касаллуклари ва одамнинг мәхнат фаолияти билан боекіл қошқа салбий оқибатларният олдини олишнинг илмий асосларини ва амалий чораларини ишлаб чиқып билан шуғулланади. Мәхнат одамнинг шаклданышы ва ижтимоий ривожланиши, моддий бойликлар яратышининг асоси ҳисобланади. У организмда биологик жараёнларният мәсьерий кечиши ва ижтимоий вазифаларни бажариш учун зарурдир.

Тұғри таіскел этилган мәхнат кишининг жисмоний, интеллектуал ва маңынавий камол топишига оліб келади. Жамиятда у нафақат моддий фарованиелик, балки одамнинг тетіклик манбай ҳамдир. Бироқ мәхнатнинг ижобий таъсири билан бирга баъзи ҳолларда салбий оқибатлари ҳам бұлиши илгаридан қозатылған. Бу мәхнат фаолияти натижаларини камайтириб үз сифат жиһатдан пасайтирибгина қолмай, балки қасбға алоқадор касаллукларни ҳам вужудда келтириши мүмкін.

Жамиятнинг тараққий қилиши билан бирга ҳозирги вақтда саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва бошқа соҳаларда жуда кўплаб касблар юзага келди. Бирор касбни эгаллаш муайян кўнишка ва билимлар ортиришни талаб этади. Меҳнатнинг хусусияти ёки ишлаб чиқариш шароити одамнинг иш қобилиятига ёки соғлигига салбий таъсир қила оладиган ҳоллар ишлаб чиқаришда касбга доир заарлар борлигидан далолат беради. Ишлаб чиқариш (касб) заарлари иш қобилиятини пасайтиради, ўткир сурункали заҳарланишлар ва касалликлар пайдо қиласди, умумий касалланишнинг ошишига, узоқ муддатта чўзиладиган бошқа салбий оқибатларга сабаб бўлади. Касалликнинг пайдо бўлиши ишлаб чиқариш муҳитининг физикавий, кимёвий, биологик омиллар таъсири оқибатида бўлиши мумкин.

Меҳнат гигиенасининг асосий вазифаси иш унумдорлигини энг юқори даражада ошириш ва ишловчиларнинг соғлигига зарарли таъсир қўлмайдиган шароитларни таъминлайдиган тадбирларни ишлаб чиқишдан иборат. Бунда меҳнат гигиенаси ва юрак-томир, онкологик ва асаб касалликларининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Бу вазифаларни ҳал қилишининг асосий йўлларини кўриб чиқамиз.

Касб касалликларининг профилактикаси илмий таҳдил хуносаларига асосланган. Фан ва техника тараққиёти меҳнат гигиенаси олдига янгидан-янги вазифалар кўймоқда. Тебранма ҳаракат, ултратовуш, электр ва магнит майдонлари, ионловчи радиация, лазер нурланиши ва янги кимёвий моддаларнинг организмга таъсирини қунт билан ўрганиш зарурияти туғилди. Янги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий қилимасдан олдин, айниқса уларни одам соғлигига зарарли таъсири ва белгиларини аниqlаш, чуқур ўрганиш муҳим. Саноат ва қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун йил сайин кўп миқдорда кимёвий моддалар синтез қилинади. Ишлаб чиқаришга жорий қилишдан аввал уларнинг ҳам организмга зарарли таъсирини ўрганиш ҳамда ҳимоя воситалари ишлаб чиқиш лозим. Бирорта ҳам янги бирикма Соғлиқни сақлаш вазирлигининг рухсатисиз ҳалқ хўжалигига кўлланишга тавсия этилмайди.

Гигиеник меъёrlарни илмий асослашнинг катта аҳамияти бор. Бунда иш қобилиятини сақлаш ва ошириш учун қулай, ишловчиларнинг саломатлигига зарарли таъсирининг олдини олиш имконини берадиган ташқи муҳит кўрсаттичларини ҳам аниқ-

лаш лозим. Бу, аввало, яхши микроиклім шароитларини яратыш, иш жойларини мәқбул равища ёритиш ва бошқалардан иборат. Ишлаб чиқариш мұхити физик ва кимёвий омылларнинг зарари хусусида организм учун йүл құйиладиган даража ва миқдорлар белгиланғанша лозим.

Санитария-гигиеник меъёрлар Мекнат Кодекси асосини ташкил этилиб, ишлаб чиқаришга илмий асосланған ва жағон андозаларига жавоб берадиган илғор технологияларга асосланғандир. Юқори мекнат унумдорлығы имкон берадиган шароитларни таъминлаш учун усқуналар ва жиҳозлар, бошқариш пултлари ва иш жойининг тузилиши, мекнат ва дам олиш даврларининг давомлilikи, иш қобилятига таъсир қыладиган қатор бошқа омылларга бұлған талабларни физиологик жиҳатдан асослаш зарур.

Мекнатни илмий асосда ташкил этишининг асосий йұналишлари қуйида көлтирилади.

I. Гигиеник йұналишда:

- саломатлық ва иш қобилятига таъсир қыладиган ишлаб чиқариш мұхити омылларини меъёрлаш;
- ишлаб чиқариш мұхитидеги заарарлы омылларни камайтириш ва йүқотиши йүли билан мекнат шароитларини соғломлаштыриш.

II. Физиологик йұналишда:

- иш жойи, асбоблар, машина ва жиҳозларни физиологик талабларға мувофиқ ҳолда бўлишига эришиш;
- мекнат ва дам олиш режимларини жорий этиш;
- мекнатнинг жисмоний оғирлігіні камайтириш, физиологик жиҳатдан етарлича ҳаракат фаоллигини таъминлаш;
- мекнатнинг ақлий ва эмоционал толиқтиришини камайтириш.

III. Психологик йұналиш:

- пултлар ва машиналар, механизmlар тизимларини бошқариш учун бошқа воситалар ихтиро қилишда руҳий талабларни ҳисобга олиш (муҳандислик руҳияти);
- касб танлашда ва касбий талабларға мувофиқ ҳолда шахснинг руҳий хусусиятларини ҳисобга олиш;
- жамоаларда қулай руҳий кайфият яратиш, ишловчиларнинг мекнатдан ва унинг натижаларидан юқори манфаатдор бўлишларини таъминлаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.

IV. Эстетик құнаны:

- интерерларни безатища, ускуналарни жойлаштирища, ранглар билан безатища ва бошқаларда ишлаб чиқариш эстетикаси талабларига риоя қилиш;
- техникавий эстетика талабларини бажариш, машиналар, асбоблар, жиқозлар, пултлар сингари бошқаруға воситаларини бадий ихтиро қилиш.

Курилаёттан ва лойиңа қилинаёттан завод, фабрика ва бошқа ишлаб чиқариш объектларыда гигиена-санитария масалалари бүйіча маълум талаблар күйилади. Мехнат гигиенаси бүйіча мұхандис ва уларнинг ёрдамчиларини жойлардаги ҳавонинг тоғалиги, меҳнат физиологиясы талабларининг бажарилиши, метеорологик шароитларга доир санитария месъёрлари, иш жойлағынинг ёритилиши, ишлаб чиқарищда шикастланишининг олдини олиш бүйіча чоралар күлләнілиши устидан назорат қылғындағы борадилар. Бу маълумоттар таҳлили ва ишчиларнинг саломатлигі тұғрисидеги маълумоттар асосида соғломлаштириш табибирежалари санитария назоратининг асосий вазифаси қысбланади.

Аксарият соғломлаштириш табибирлари меҳнат шароитларини яхшилаш ва шу тарықа касб касаллуклари пайдо бўлишининг олдини олибгина қолмай, балки меҳнат унумдорларнинг ошишыга ҳам имкон беради. Гигиена мутахассислари томонидан жорий қилинган соғломлаштириш табибирларининг иқтисодий санарадорлығы сүмларда қысбланади. Шундай қылғы мекнат гигиенаси ишчиларнинг соғлигини саклаш ва иш унумдорларнинг юксалишига имкон беріб, жамиятнинг моддий базасини яратында қатнашади.

Мекнат гигиенаси назарий ва клиник фанлар билан чамбар-час боғланған. Гигиена үз олдида турган вазифаларни адо этиш учун түрли-туман услублардан фойдаланади. У ишлаб чиқаришдеги ташқы мұхитни ўрганишца асосан тиббий-гигиеник тадқынотлар учун мослашған физик ва кимёвий услубларга таянади. Мекнат жараёни ва ишлаб чиқариш мұхитидеги түрли омилларнинг организмга тәсіри, физиологик ва био-кимёвий услублар билан бағданади.

Организмға янғы кимёвий моддалар, мұхиттің физик омиллары тәсіри месъёрларни асослашда тажриба услуги көнг күлләнілади. Ишчиларнинг касалланишини таҳлил қылыш статистик услубларни күллашта асосланған, бу услублар, шунинг-

дек, ташки мұхит күрсатычлари, тажриба маълумотлари ва иш-чиларда ўтказилған физиологик кузатувларни таҳлил қилип да ҳам фойдаланилади.

2.2. Мехнат физиологияси

Мехнат физиологияси ва гигиенаси меҳнат физиологиясининг бўлими бўлиб, иш пайтида инсон танасида юз берадиган функционал ўзгаришларни текширади ва иш қобилиятини сақлаш ва ошириш, меҳнат фаолияти ва жараёнининг ишчилар соғлигига салбий таъсирининг олдини олиш бўйича ҳоратадибирлар ишлаб чиқади. Меҳнат, аввало, ижтимоий тушунчадир. Меҳнат жамиятнинг энг хусусиятли белгиларини таҳлил қилиш, ижтимоий режада моддий бойликлар манбай ва жамиятни шакллантирадиган негиз эканлигини кўрсатади. Биологик жиҳатдан меҳнатнинг энг мухим фаолияти тана ҳисобланади. Фойдали меҳнат ёки ишлаб чиқариш айрим турлари ўртасидаги тафовутларга қарамай, физиологик жиҳатдан улар организмнинг вазифаси ҳисобланади ва шундай ҳар бир вазифа киши мияси, асаби, мушаклар, сезги органларининг сарфи дидир.

Меҳнат турларининг умумий белгилари ҳам, тафовутлари ҳам бор. Шартли равишда жисмоний ва ақлий меҳнат турлари фарқланади. Кўлда бажариладиган иш турларини автоматлаштириш ва механизациялаштириш ақлий меҳнат билан жисмоний меҳнат ўртасидаги тафовутни аста-секин йўқотиб бораётган бўлса-да, сақланиб қолмоқда. Ҳар қандай меҳнат турида кувват сарф бўлади, организмда физиологик силжишлар кузатилади. Жисмоний меҳнатда нафас ва қон айланыш тизимларида бир мунча силжишлар содир бўлса, ақлий меҳнатда асосан асаб тизими қатнашади ва модда алмашинуви камроқ рўй беради.

Меҳнат физиологиясида «ақлий иш», «жисмоний иш» дейилганда, ақлий ва жисмоний меҳнат назарда тугилади, бироқ «меҳнат» ва «иш» тушунчалари бир-биридан фарқ қиласи. «Иш» тушунчаси кувват сарфланиши ва организм тинч ҳолатдан чиқиши билан боғлиқ бўлган фаолиятнинг ҳамма турларини анлатади.

2.3. Жисмоний меҳнат

Жисмоний меҳнат (иш) деганда таянч-ҳаракат аппарати ва унинг ишланиши учун зарур тизимлар ҳаракатини таъминлайдиган

мұхым күват сарфлари билан бөглиқ ишлаб чықарып фаолиятинг тури түшүніләди. Бунда дикқат, хотира каби олий рухий функциялар ва умуман интеллектуал ва эмоционал соҳалар унчалик зўриқмайди. Жисмоний иш динамик ва статик бўлиши мумкин.

Динамик иш – юкни юқорига, пастга ёки уфқий кўтаришилди. Физик нуқтаи назардан иш микдори фазода ўрни алмаштириладиган жисм массасининг тик ёки уфқий масофага кўпайтмаси билан ўлчанади.

Иш микдорини хисоблаш ва уни физик оғир-енгиллиги бўйича таснифлаш учун қуйидаги тенгламадан фойдаланилади.

$$A = (\Pi \cdot H) : \frac{\Pi \cdot H_1}{9} : \frac{L \cdot H_1}{2} \cdot K \quad (3)$$

бу ерда: A – иш микдори, кг/м; Π – кўтариладиган юк массаси, кг; H – юкни кўтариш баландлиги, м; L – юкни уфқий йўналишида кўтариш масофаси, м; H_1 – юкни пастга тушириш масофаси, м; K – олтига тенг коэффициент.

Бирор ишни мудайян вакт ичида бажарадиган организм учун «иш курдати» тушунчаси мавжуд.

Иш курдати – ишнинг вакт бирлигидаги микдори бўлиб, қуйидаги тенглама билан аниқланади:

$$N = \frac{A}{t \cdot K_1} \quad (4)$$

бу ерда: N – иш курдати, 1 сек/ватт; A – иш, кг/м; t – шу иш бажарадиган вакт, сек; K_1 – 10 га тенг бўлган вакътларга айлантириш коэффициенти кг/м.

Ишнинг курдати меҳнатнинг оғир-енгиллигини белгилаб берадиган асосий омиллардан бири хисобланади. Меҳнат оғирлигининг кўшимча кўрсаткичи бир жойдан иккинчисига кўчириладиган юкнинг максимал катталиги хисобланади.

Статик иш – одамнинг фазода тана, кўл ва оёқларини ўзгартирган ҳолда куч сарфлаб ишлацидир. Фазода юк кўтарили маслиги туфайли бу ишни килограмм-метрларда ўлчаш мумкин эмас, юк массасини уни тутиб туриш давомийлигига кўпайтириб, иш вакти мобайнида хронометражлаш билан аниқланади.

Статик юк катталиги секундига килограммларда ифодаланади. Смена мобайнида статик куч катталиги ўзгарадиган бўлса, бу ҳолда ишнинг даври учун уни ушлаб туриш вақтига сарфланган кучи алоҳида аниқланади, сўнгра қийматлари жамланади. Бир

смена учун статик юк катталиги меҳнатнинг оғир-енгиллигига доир асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Йишинг оғир-енгиллик тоифасини аниқлашда юк (куч) катталигигина эмас, балки унинг бир ё икки кўлда ушлаб турилиши, гавда ва оёқ мушаклари қатнашиши ёки уларнинг қатнашмаслиги ҳисобга олинади.

2.4. Ақлий меҳнат

Ақлий меҳнат — одамнинг ишлаб чиқариш жараёнини бошқариш ва ижодий фаолият билан банд бўлишидир. Унинг асосини маълумотни идрок қилиш, қайта ишлаш ва қарорлар қабул қилиш ташкил этади. Маълумотни қабул қилиш асосан кўриш ва эшитиш органлари томонидан амалга оширилади. Бунда дикқат, хотира, интеллектуал фаолият сингари олий руҳий функциялар ишга солинади.

Ортиқча зўриқиши ўзига хос бажариладиган функцияларнинг бир хиллиги ва соддалиги (монотонлиги) айрим меҳнат турларининг ҳусусияти ҳисобланади. Ақлий фаолиятнинг ҳамма ҳолларида асаб тизими, унинг марказий бўлимларининг иштирок этиши асосий белги саналади. Аксарият ақлий меҳнатни бажариш мушак фаолигининг пасайиши (гипокинезия) билан бирга ўтади.

Ақлий меҳнат кучини синфлашда унинг қатор ҳусусиятлари ҳисобга олинади. Меҳнатнинг кучи, аввало, дикқат функциясига қандай талаблар қўйилишига боғлиқ. Бу айни вақтда кузатилиши лозим бўлган муҳим ишлаб чиқариш обьектларининг сони, вақт бирлигига келиб турадиган сигналлар микдорига боғлиқ. Шунингдек, эмоционал эшитиш ҳамда кўриш зўриқишининг олдини олишда меҳнатнинг бир маромдаги даражаси муҳим аҳамиятга эга. Меҳнатнинг кучига, шунингдек, навбат (смена) билан ишлаш режаси ҳам таъсир қиласди, мунтазам равишда эрталабки сменада бажариладиган иш *кам куч сарфланадиган меҳнат*, иш сменаси ўзгариб турадиган, жумладан, тунда ишлаш жараёнини *кўп куч сарфланадиган меҳнат* дейилади.

2.5. Толиқиши

Баъзан иш бажариш жараёнида организм иш қобилиятининг пасайиш ҳоллари содир бўлиши мумкин, бу ҳолларга обьектив

равишида толиқиши деб баҳо берилади, субъективиравишида эса чарчаш сезгиси юзага келади.

Толиқиши – иш қобилиятининг пасайишидир. У анча оғир, кўп куч талаб этадиган ёки давомли меҳнатни бажариш натижасида пайдо бўладиган ва меҳнат натижаларининг миқдор ва сифат жиҳатидан ёмонланишуви билан ифодаланади. Вақт бирлигида (минут, соат) тайёрланадиган ёки бажариладиган операциялар сони миқдорий кўрсаткич ҳисбланади. Толиқиши организмда бир қанча ўзига хос физиологик силжишлар кузатилади. Толиқиши қайтувчан, физиологик ҳолатдир. Бироқ иш қобилияти кейинги иш даври бошлангунга қадар тикланмаса, толиқиши тобора кучая бориши ва ўта толиқиши босқичига ўтиши мумкин, бу иш қобилиятининг бирмунча барқарор пасайиши бўлиб, кейинчалик айrim ҳолларда касаллик ривожланишига олиб боради, хусусан, бунда тананинг юқумли касалликларга чидами пасайиб кетади. Ортиқча толиқишида ҳиссиётга берилиш юзага келиб, бу юрак-томирлар патологияси ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Толиқиши ишлаб чиқаришида шикастланишлар сонининг ошишига, меҳнат унумдорлигининг пасайишига, умумий ва касбга доир касалликларнинг кўпайишига сабаб бўлади.

Толиқишининг табиатини тушунтирадиган кўп сонли фаразлар орасида марказий асаб тизими назарияси кўпроқ асосланган ва меҳнат физиологлари томонидан қабул қилинган. Бу назарияга кўра толиқишининг пайдо бўлишида бош мия ҳужайралари, аникроғи, пўстлогининг афферент марказлари иш қобилиятининг пасайиши эътиборга моликдир. Толиқиши асосий асаб жараёнлари нисбатининг ўзгариши натижасида юзага келади: бунда ишлайдиган асосий марказлардаги тормозланиш қўзғалиш жараёнларидан устунлик қила бошлайди.

Толиқиши асаб марказларига фаолиятдаги мушаклар ва ички аъзолардан давомли импулслар келиб туриши натижасида зўрайади. Бунда бош мия ярим шарлари пўстлогининг афферент марказларида тормозланиш ўчоги пайдо бўлади, айни вақтда зоналар тормозланиш ўчогидан функционал яқинлиги ёки узоклигига ва бошқа қатор сабабларга кўра қўзғалиш ёки тормозланиш ҳолатида бўлиши мумкин. Бундан қатъи назар уларда тормоз жараёнининг сустлиги қайд қилинади, толиқишининг доимий ва хусусиятли белгиларидан бири — ҳаракат уйқунлитининг бузилиши мана шундан далолат беради. Буни баъзан оғир ишдан

кейин чарчаган кишининг бир оз гандираклаб юриши мисолида кўй билан пайқаш мумкин.

Бинобарин, бир бутун толиқиши жараёнини факат тормозланишининг ўзи билан боғлаш мумкин эмас. Толиқишида бош мия ярим шарлари пўстлоғининг афферент бўлимидаги кўзгалиш ва тормозланишининг мураккаб механизми ўзгаради, чунки ишлаб ётган органлардан келаётган импулслар таъсири натижасида парабиотик тормозланиши ўчори вужудга келади. Толиқиши ҳолатини қатор ишлаб чиқариш ва физиологик кўрсаткичлар бўйича белгилаш мумкин.

Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот миқдорининг вақт бирлиги ичидаги камайиши ёки ишлаш даврининг узайиши иш қобилияти пасайганини акс эттиради ва толиқиши беягиси ҳисобланади. Ҳатто толиқиши ривожланган шароитларда баъзан навбат охирида унумдорликнинг бир қадар ўсиши қайд қилинади, бу ҳол «охирги гайрат» тезроқ ишни туталлази иштиёқи ва навбатнинг тугаши муносабати билан юзага келган кўтаринки руҳ билан изоҳланади. Толиқищада меҳнатнинг сифат кўрсаткичлари ёмонлашади, ишда сифатсизликка йўл кўйилади, дикқат-эътибор пасайиши сабабли хатоликлар содир бўлади. Бундай ҳолат ходимнинг малакаси пастлиги оқибати бўлмай, балки зўр бериб бажарилган иш натижасида толиқишининг зўрайишини билдиради.

Толиқиши бир қатор физиологик кўрсаткичлар бўйича аниқланиши ҳам мумкин. Иш бажаришида чарчашиб (бошқа сабаблар, масалан, ишга қизиқишнинг йўқлиги, касаллик ҳолати булиши), дикқат-эътибор функциясининг ёмонлашуви, мускул чидамининг, баъзан кучнинг ҳам пасайиши толиқиши юзага келганидан далолат беради. Махсус синовиляр организм ҳолатидаги ана шу физиологик кўрсаткичларга баҳо беришга имкон беради.

Толиқишининг ривожланиши иш бажариш билан алокадор жараёнлар уйғунлашувининг бузилиши билан ўгади. Физиологик жараён уйғунлашувининг ўзгаришига ҳаракатлар аниқлигининг бузилиши, газ алмашинуви ишнинг оғир-енгилигига мос келмайдиган пулс частотасининг бузилиши кабилалар мисол бўлади.

2.6. Ишсон иш қобилятини сақлаш ва мөхнат унумдорлигини ошириш

Тананинг иш қобиляти биринчи галда марказий асаб тизимининг ҳолатига боғлиқ, марказий асаб тизимиға эса ижтимоий мухит шароитлари катта таъсир кўрсатади.

Иш куни ва ҳафтасининг давомийлигини қисқартириш толиқишининг олдини олишда энг муҳим восита ҳисобланади.

Кўп мөхнат талаб қиласидаган ишларни механизациялаштириш, ярим автомат ва автоматлашган технология жараёнларига ўтиш мөхнатни енгиллаштириб, ишлаб чиқариш мухитини бирмунча кулагай шароитта келтириб, толиқищ ривожланишининг олдини олишда катта аҳамият касб этади.

Ишлаб чиқаришда толиқишига қарши кураш кўпгина йўналишлар бўйича амалга оширилиб, улар орасида сўнгти йилларда эргономика, ишлаб чиқариш эстетикаси каби янги йўналишлар ҳам вужудга келди.

Ишлаб чиқарни таълими жараёнида машқ қилишидан фойдаланини иш қобилятини оширишга киради. Мунтазам машқ ҳилиб бориш унумли ишлашнинг энг ишончли усули ҳисобланади. Машқ жараёнида ишдаги хатти-ҳаракатлар такомиллашади, улар бирмунча тартибли ва тежамли бўлиб қолади. Мунтазам машқлар танада қатор ижобий силжишлар юз бериптига олиб келади: мушак кучи ва чидамлилик ошади, юрак-томирлар ва нафас тизими фаолияти яхшиланади. Ақдий мөхнатда машқлар хотира, дикқат, ирода кабиларнинг такомиллашувига имкон беради.

Мөхнатни илмий асосда ташкил қилиш, мөхнат унумдорлигини оширишнинг асосий воситаси ҳисобланади. Бунда аввало, энг замонавий технологиядан, машина, механизmlар ва бошқа жиҳозларнинг мукаммал турларидан фойдаланишга, мөхнатни тўғри ташкил қилишга асосланилади. Айни вақтда мөхнат физиологияси ва руҳияти талабларга риоя қилиш унинг ахралмас қисмидир.

Асосий физиологик талабларга мөхнат мароми, мөхнат ва дам олишининг самарали тартибини ташкил этиш киради. Бир маромдаги мөхнат — смена, ҳафта, ой, йил мабойнида бир текисда бажариладиган мөхнатдир. Мөхнатнинг маромлилигига талаб қўзгалиш ва тормозланиш жараёниларини тўғри навбатлашда асаб марказларининг физиологик хусусиятларини ҳисобга

олиш асосланган. Маромли меңнат асаб ва мушак қувватини оқилона сарфлаш, меңнат фаолиятининг ҳамма даврларида иш қобилиятини қувватлаб туриш имконини беради.

Ускуналарнинг носозлиги, материаллар, асбоб-ускуналарнинг бўлмаслиги сабабли ишдаги мажбурий танаффулар иш қобилиятига салбий таъсир кўрсатади. Меңнат маромининг бузилиши ишга берилиш босқичида эришилган натижани йўқотишга сабаб бўлиб, иш қобилиятининг бошлангич босқичини бирмунчча паст даражага қайтаради. Айни вақтда ишда тез-тез бўлар-бўлмасга танаффус қиласвериш салбий эҳтиросларни келтириб чиқаради, бу иш қобилиятини пасайтирибгина қолмай, балки кўп тақрорланавергандা юрак-томирлар патологияси ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Ойлик ва уч ойлик режалар номунтазам бажариладиган (ой ва чорак охирида шошилинч ишлар) корхоналарда ишчилар ўртасидаги касалланишни таҳлил қилиш ортиқча чарчаш, шошма-шошарлик ва асаб бузилишига олиб келадиган шароит, ишдан кейин қолиб ишлаш соатларининг кўпайиши ва ҳатто дам олиш кунларида ишлаш сурункали касалликлар, шамоллаш касалликларининг ўсишига олиб келишини кўрсатди. Касалланиш ҳодисаларининг кўп қисми «ишга хужум қилинган» ойдан кейинги биринчи ўн кунликка тўғри келади. Қатор корхоналарда маромли ишни жорий қилиш меңнат унумдорлигининг 18—20 %га оширишга ва умумий ҳамда касбга доир касалланишнинг пасайишига олиб келади.

Меңнат ва дам олишнинг оқилона тартибини белгилаш, иш қобилиятини юксак даражада сақлаб туришнинг энг муҳим шарти ҳисобланади. Меңнат тартиби деганда иш ва дам олиш даврларини тақсимлаш тушунилади. Сменанинг муайян даврларига, физиологик жиҳатдан асосланган маълум муддатли танаффусни (тушки танаффусдан ташқари) киритиш ва улардан оқилона фойдаланиш иш қобилиятини юқори даражада сақлаб туриш муҳимдир. Бундай танаффулар толиқишининг бошлангич босқичига тўғри келса ва ишга берилиш ҳолатини бузмаса (узоқ давом этиши сабабли) ғоят фойдали бўлади.

Қўшимча танаффуларни белгилаш вақти ва уларнинг қанча муддат давом этиши ишнинг хусусиятига боғлиқ. Чунончи, иш нечоғлик оғир ва жадал бўлса, смена бошланганидан сўнг шунча эртароқ (ёки куннинг иккинчи ярми учун — тушки танаффусдан кейин) қисқа муддатли танаффус, айрим ҳолларда икки

ёки уч танаффус жорий қилинади. Уларнинг давомийлиги ҳам турлича: 5-10 дан 15-30 минутгача, бунда иш нечоғлик оғир ва жадал бўлса танаффусларнинг муддати шунча давомли бўлади.

Танаффуслар вақтидаги дам олиши оқилона уюштирилишида ишлаб чиқариш гимнастикасини ўтказиш мақсадга мувофиқ, бу толиқишини камайтиради ва меҳнат унумдорлигини 3-15 %га оширади. Бундай унумли дам олиши лоқайд дам олишига қаранганди бирмунча таъсирчандир. Чунки фаол дам олиши даврида индукция йўли билан ишлабтган марказлардан чарчаган асаб хужайраларининг тормозланиши чукурлашади, уларнинг бирмунча тез ва тўлиқ тикланиши рўй беради. Бироқ оғир меҳнатда ёки ҳаво ҳарорати юқори шароитда ишлап ҳолларида шамолла-тиладиган хонада суст дам олиш мақсадга мувофиқ.

Толиқиши профилактикасида сўнгти вақтда эргономика (грекча ergon -- иш, nomos -- қонун) деган ном билан янги йўналиш вужудга келди, бу фан меҳнат унумдорлигини ошириш, соғлиқни муҳофаза қилиш, ишда ҳавфсизликни ва қулай шароит (камфорт)ни таъминлаш мақсадида одамии ишга мослаштириш учун бошқа қатор фанларнинг маълумотларидан фойдаланишга асосланган. Машиналар ва бошқа ускуналарни, жиҳозларни иктиро қилишда, иш жойларини уюштириш ва режалаштиришда физиологик ва психологияк талабларга риоя қилиш эргономиканинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Машиналарни иктиро қилишда ишлабтган кишининг ортиқча ҳаракатлардан ҳоли этиш, турли нокулайликларга барҳам берадиган чоралар кўзда тутилиши керак. Чунончи, озгина энгашиб ишлашда кувват сарфи атиги 22% га ошса, кўпроқ энгашиб бажарадиган ишда 45% га ошади. Бошқарув қўл ва оёқ билан амалга ошириладиган ҳолларда одамнинг оёқ ва қўллари учун мўжжалланган иш майдонининг самарали ўлчамларини ҳисобга олиш лозим.

Кучни тежаш тамойилига амал қилиш ҳам мухимдир. Одам кўл куч сарфланадиган ишни узоқ вақт мобайнида бажара олмайди; айни вақтда мускул кучи имкон бўлганидан узоқ вақт сақланиб турмаслиги аниқланган. Одам кучининг таъсирини са-марали йўналтиришини назарда тутиш керак. Тик турган ҳолатда энг юқори кучнинг ўзига тамон қилинган ҳаракатида ривожла-ниши узатилган кўлга нисбатан букилган кўлда босимнинг кучи кўпроқ эканлиги маълум. Асбоблар, бошқа турли бошқарув ус-куна дастасини қулай ҳажм ва шаклда яратиш йўли билан ҳам

кучни тежашга эришилди. Толиқиши профилактикасида самарали иш вазияти ва тўғри қурилганлиги катта аҳамиятга эга.

Мускулларнинг энг паст даражадаги таранглариги ҳисобига юзага келадиган эркин, одамдан куч талаб қўлмайдиган ҳолатга оқилона вазият дейилади. Гавданинг тик ёки бир оз эгилган (кўп билан 10-15 даражада) ҳолатида шундай бўлади. Ишни ўтирган, тик турган ҳолатда, баъзан эса гоҳ ўтириб, гоҳ тик туриб (ўтириб, турган ҳолда) бажариш мумкин. Ўтириш вазиятида статик ҳаракатлар камроқ бўлса-да, иш вақтидаги ҳаракатлар кўлами ва сарфланадиган куч унчалик катта бўлмагандан (5 кг.га-ча) уни қўллаш мумкин. Куч 10 кг.га етса, ўтириб-тик туриб ишлаш ҳолати, бундан катта бўлганда эса тик туриб ишлаш ҳолати мақсадга мувофиқ.

Ўтириб ишлаш вазиятида статик ҳаракатларни пасайтириш учун иш жиҳозлари: стол, стул, оёқлар учун тиргакнинг физиологик жиҳатдан асосланган лойиҳаларидан фойдаланилади. Стулнинг баланд-паст бўлишини бошқариб туриш, суюнчиғи, тирсакни кўйиш учун мосламаси борлиги, ўтириб ишлаш вазиятидаги чарчоқни камайтиради. Қатор ҳолларда ишчи рўпа-расидаги иш юзасини ярим доира қилиб қирқиши, уни қия қилиб кўйиш мақсадга мувофиқ. Физиологик жиҳатда ўтириб-тик туриб ишлаш вазияти foят мақсадга мувофиқ, у ишчига ўзи учун қулай вазият танлаш, қон димланиб қоладиган соҳаларда қон айланишини тиклаш имконини беради. Бир маромдаги ишларни бажаришда бундай вазият айниқса фойдали, чунки вазиятни ўзгартириш руҳий жиҳатдан хилма-хилликни вужудга келтиради.

Ишлаб чиқариш эстетикасини жорий қилиш: хоналарни кўзни қамаштирумайдиган бўёқда бўяш, ёритиш, мусиқа, интерерни безаш толиқишининг олдини олишда руҳий физиологик йўналиш ҳисобланади. Кўпчилик ишлаб чиқариш биноларини яшил рангга бўяш мақсадга мувофиқ, чунки бу ранг таъсирсиз бўлиб, марказий асаб тизимини ўйғотишга ҳам, тормозлашга ҳам сабаб бўлмайди. Асабга тормозловчи таъсир кўрсатадиган кўк ва ҳаво ранг бўёқлар билан иссиқликни кўп ажратадиган ёки шовқин ҳосил қиласидиган хоналарни ҳамда ускуналарни бўяш мақсадга мувофиқдир. Қизил ва сариқ ранглар кўзга таъсир кўрсатади, шунинг учун улардан ишчилар қисқа ишлайдиган созлаш ишларини бажариш вақтидагина бўладиган хоналарда фойдаланиш мумкин.

Бироқ хона ва ускуналарни бир хил ранг билан бўяш ярамайди, чунки бундай бир хиллик одамга салбий таъсир этиб, инсон организми ҳимоясини заифлаштиради. Бўёқлардан, шунингдек, ишора-эътиёткорлик мақсадида ҳам фойдаланилади, транспорт воситалари, цехдаги жўмраклар ва бошқа ускуналарни тиниқ рангларга бўяш ишлаб чиқаришда шикастланиш ҳолларининг камайишига олиб келади. Цех ва бошқа жойларни унумли ёритиш ёрусликнинг бир текис ёйилиши, цехнинг ички томонини бадиий безатиш, чиройли ва қулай иш кийими толиқишининг олдини олади. Меҳнат унумдорлигини оширишнинг муҳим психофизиологик воситаси жамоада дўстона муносабатларни ўринатиш ҳисобланиб, бунда раҳбарнинг ўрни муҳим. Салбий эҳтиюзларни бартараф этиш толиқишининг, балки асаб ва юрак-томир касалликлари пайдо бўлишининг ҳам олдини олади.

Меҳнатнинг тиббий шароитларини яхшилаш, ишлаб чиқариш муҳитининг гигиеник талабларга мувофиқ келиши меҳнат унумдорлигини ошириш йўлларидан бири ҳисобланади. Чанг, газ, шовқин ва тебранишни камайтириш, меъёрий микроклимат яратиш, буларнинг ҳаммаси касбга алоқадор ва касбга алоқаси бўлмаган қасалликларнинг олдини олиш учунгина эмас, балки иш қобилиятининг юксак бўлиши учун ҳам зарур шарт ҳисобланади.

Ақлий меҳнатда иш қобилиятини юксак даражада тутиб туриш учун қўйидаги қатор шароитларга риоя қилиш: ухлашдан ёки дам олишдан сўнг меҳнат жараёнига аста-секин киришиш, меҳнат фаолиятида дам олиш даврларини тўғри режалаштириш. Бу шароитлардан ташқари, иш жойининг қулайлиги, гавда вазиятини вақтида ўзгартириб туриш имконияти борлиги ҳамда иш сатҳининг бир текис ёритилиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.

2.7. Ишлаб чиқаришдаги метереология шароити

Ишлаб чиқариш муҳитида метериология шароитини ифодаловчи омиллар — ҳавонинг ҳарорати, нисбий намлиги, барометрик босими ва иш жойларидаги ҳаво ҳаракатининг тезлиги кишининг иш қобилиятига, меҳнат унумдорлигига ва инсон организми жараёнларига катта таъсир кўрсатади. Инсон танасидаги доимий ҳарорат — организм терморегуляцияси физиологик ва кимёвий жараёнлар асосида ушлаб турилади ва ташқи муҳит би-

дан организм орасидаги иссиқлик алмашинуви тұлиқ таъминлана-
нади. Ҳарораттинг 15-20°C, нисбий намліккіннің 35-70% бўли-
ши моддалар алмашинуви ва иссиқлик ажралиши жараёнларини
амалда ўзгартирмайди.

20°C даражада организмда иссиқлик ажралиши ва
бугланиш амалга ошиди. Инсон организмидан бугланиш ҳисобига
тер ажралиб чиқиши, уни иссиқ уришидан сақладайди. Нис-
бий намлік 80-85% дан ортиг кеттанды, организмдан ажралаёт-
ган тернинг бугланиши секинлашиб физиологик терморегуля-
циянинг бузилиши содир бўлади.

Организмнинг ташқи мұхит билан иссиқлик алмашинуви ме-
териологик шароитдан ташқари, бажарилаётган ишнинг түри ва
ишчининг физиологик ҳолатига ҳам боғлиқдир. 30°C даражадан
юқори бўлган ҳароратда ишчи бир сменада 10-12 литрдан ортиқ
тер ажратиши ва 10 грамм ўрнига 30-40 грамм туз йўқотиши
мумкин. Бундай микдордаги туз йўқотиши организмнинг сувни
сақлаб туриш қобилиятини сусайтиради ва иссиқ уриш содир
бўлиши мумкин. Иш жойларидаги ҳаво ҳароратининг тезланиши
ҳисобига ҳаво ҳароратининг пасайиб кетиши танани ҳаддан
ташқари совушига ва бунинг натижасида шамоллаш касаллик-
ларининг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Шунинг учун ишлаб чиқариш зоналарида «Саноат корхона-
ларини лойиҳалаш санитария меъёри» (СН 245-71) га асосан
бажарилаётган ишнинг түри ва йилнинг фасилларини ҳисобга
олиб, доимий ва ўзгарувчи иш жойлари учун метериология ша-
роитлари даражалари белгилаб берилган. Йилнинг совуқ ва
ўзгарувчан даврлари учун ишлаб чиқариш биноларидаги мўъта-
дил ҳаво ҳарорати 16—22°C, нисбий намлік 60-30%, ҳаво оқими
тезлиги 0,2—0,3 м/с деб қабул қилинган, рухсат этилган ҳаво
ҳарорати эса 18—22°C, нисбий намлік 75%, ҳаво оқими
тезлиги 0,3—0,5 м/с таъминланиши керак. Иссиқ давр учун
мақбул ҳаво ҳарорати 18—25°C, нисбий намлік 60-30 %, ҳаво
оқими тезлиги 0,3—0,7 м/с белгилантган, рухсат этилган ҳаво
ҳарорати 33°C гача, нисбий намлік 75 %, ҳаво оқими тезлиги
0,3 — 1 м/с таъминлаши керак.

Агар ишлаб чиқариш корхоналари биноларидан 1 м³ ҳажми
бўйича бир соатда 20 килокалориядан ортиқ иссиқлик ажралиб
чиқадиган бўлса, бундай бинолар иссиқ цехлар деб аталади. Са-
нитария меъёрига асосан иссиқ цехларда совуқ ва ўзгарувчан
даврларда мақбул ҳаво ҳарорати 16—22°C, нисбий намлік 60-

30%, ҳаво оқими тезлиги 0,2—0,3 м/с белгиланган, рухсат этилган ҳаво ҳарорати эса 13—24°C, нисбий намлита 75%, ҳаво оқими тезлиги 0,5 м/с бўлиши керак. Иссик давр учун мақбул ҳаво ҳарорати 18—25°C, нисбий намлик 60-30 %, ҳаво оқими тезлиги 0,2—0,7 м/с белгиланган, рухсат этилган ҳаво ҳарорати 28°C гача, нисбий намлита 75 %, ҳаво оқим тезлиги 0,3—1 м/с бўлиши керак.

Талабга жавоб берга оладиган метериологик шароит яратиш учун корхоналарни лойиҳалаш, ишга тушириш ва ишлаб чиқариш жараёни давомида, юқорида келтирилган санитария мөърларини таъминлаш мақсадида маълум чора-тадбирлар амалга оширилади. Улар қаторига саноат корхоналарининг иссиқ хоналаридаги иссиқлик ажратувчи курилма ва ускуналарни алоҳида хонага жойлаштириб, уларни пенебетон, асбест каби материаллар билан муҳофаза қилиш ёки ташқарига жойлаштириш тадбирлари киради. Шунингдек, хоналар табиий ва механик шамоллатиш воситалари билан таъминланиши керак. Иссиқ хоналарда ишловчи ишчилар 0,5% ош тузи солинган ичимлик сувлари билан таъминланиши зарур.

Совуқ шароитда ишловчи ишчилар учун саноат корхоналари бинолари ичини иситиш ва уларни маҳсус кийим-бош билан таъминлаш зарурдир. Ҳаво ҳароратини ўлчаш учун ҳар хил симобли, спиртли ва юқори-куйи контактили термометрлардан, ўзи ёзар термографлардан ҳавонинг нисбий намлигини ўлчаш учун психрометрлардан фойдаланилади.

III боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ШОВҚИН ВА ТИТРАШДАН САҚЛАНИШ

3.1. Шовқин, титраш ва ултра-инфратовуш ҳақида умумий маълумотлар

Шовқин, титраш ва ултра-инфратовуш қаттиқ жисм, газ ҳамда суюклиқ, моддий жисмларининг механик тебранишлари-дир. Рухсат этилган санитария талабларидан ортиқ бўлган ишлаб чиқариш шовқинлари, титраш ва ултра-инфратовушлар мунта-

зам равишида таъсир эттанды одам организми заарланиши, кейинчалик оғир касаллуктар келиб чиқыши мүмкін.

Сукунатни бузадиган ёки фойдалы товуш эшитишта ҳалақыт берадиган ҳар қандай товуш шовқин деб аталади. Кучли, кескин ва узоқ давом этадиган шовқинлар одамнинг ҳолатига салбий таъсир қилади, инсонни тез چарчатади, асаб ва юрак-томир тизими ишини бузади. Титраш қаттиқ жисмларнинг тебранишидир. У одам соғлиғига нохуш таъсир күрсатади, мунтазам равишида таъсир эттанды касбий касаллуктарни көлтириб чиқаради. Ишлаб чиқариш шароитида шовқин ва тебраниш инсоннинг асаб тизимига таъсир күрсатувчи омил хисобланади.

Машина ва механизмларнинг айланма харакати, бир-бирига урилиши, шунингдек, технологик қурилма ва аппаратурдан газ ва суюқликтарнинг катта тезлик билан ўтиши натижасида келиб чиқадиган шовқинларни шовқиннинг асосий манбалари деб күрсатиш мүмкін. Шовқин қаттиқ, суюқ ва газсимон мұхиттарда механик тебраниш натижасида вужудға келади. Инсоннинг эшитиш органдар механик тебранишнинг 16-20000 Гц.гача бұлған оралиқдаги механик тебраниш тұлқинларини эшита олади. 15 Гц дан паст частотадаги шовқин инфратовуш, 20 000 Гц.дан юқори бұлған товуш эса ултратовуш деб юритилиб, инсон организмінде биологик таъсир күрсатади.

Физиологик нұктай назардан шовқин эшитиш органларига ёқымсиз таъсир күрсатадиган овоз жараёни сифатида қаралып, сүзлашишта ҳалақыт бериб, инсон соғлиғига салбий таъсир күрсатади. Шовқиннинг узоқ мұддатлы таъсири эшитиш органлары фәолияттінің сусайтирищдан ташқары қон босимининг ўзгариши, күриш қобиляйтіннің сусайиши, ҳаракатланиш марказларыда ўзгариш пайдо бўлиши оқибатида, ҳаракат координациясыннинг бузилишига ва организмнинг күvvат сарфлаш жараёниннің кучайишига олиб келади. Шовқин инсоннинг юрак ва қон айланыш тизимлары функциялариннің бузилишига, овқат ҳазм қилиши ва бошқа органларда функционал ўзгаришлариннің пайдо бўлишига сабаб бўлиши мүмкін. Инсон организмінде шовқин таъсиридан келиб чиқадиган ўзгаришлар «шовқин касаллиги» деб юритилади.

Шовқин частотаси – Гц (герц), интенсивлігі – р ва товуш босими Р билан ифодаланади. Товуш тұлқинлариннің тарқалыши мұхиттіннің эластиклик хоссасига, ҳаракат ва зичлигига боялғып. Товуш тұлқинлариннің 20°C ҳароратында мұхитидаги

тарқалиш тезлиги 343 м/с, пұлатда эса 5000 м/с, бетонда 4000 м/с.га тенг. Товуш тұлқинларининг тарқалиш чегараси то-вуш майдоні деб аталади. Үнинг ҳар бир нүктаси маълум товуш тезлиги ва товуш босимига зәға бұлади. Товуш тезлигининг ҳавода тарқалиши ҳаво қатламида маълум босим пайдо бўлиши натижасида ҳавонинг қисилиши ва сийракланиш зоналарини пайдо қиласиди. Ана шу қисилиши ва сийракланиш орасидаги айрма товуш босимири. Товуш тұлқинлари тарқалаётган зақтда маълум кинетик кувватни күчириш вужудга келади ва бу кувватнинг микдори товуш интенсивлиги (J) билан белгилана-ди.

Товуш интенсивлиги куйидаги формула ёрдамида аникланади:

$$J = \frac{P^2}{\rho \cdot C} \quad (5)$$

бу ерда: J — товуш интенсивлиги, вт/м²;

P — товуш босимининг микдори, Па;

ρ — мұхит зичити, кг/м³;

C — ушбу мұхитдаги товуш тезлиги, м/с.

Одам күлөнгіга чалинадиган энг паст товуш босими P_0 ва то-вуш интенсивлиги J_0 чегара микдорлар деб аталади. Бу чегара микдордаги товуш интенсивлиги ва босими частотаси 1000 Гц бўлганда

$$J_0 = 10^{-2} \text{ вт/м}^2 \quad P_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Па} \quad (6,7)$$

ни ташкил қиласи. Күлоқни оғрителигидан даражадаги товуш ку-чи бу микдорлардан қарийб 10 марта катта. Шундай қилиб, эшитиш органлари жуда катта диапозондаги товуш интенсивли-гини сеза олади. Шунинг учун ҳар хил мақсадларда товуш ин-тенсивлигининг ҳақиқий қийматлари билан иш олиб бориш бирмунча қийинчиликлар түғдирали. Акустика ҳисобларини амалга өнерищда товушнинг ҳақиқий қийматларини эмас, бал-ки уларнинг чегара қийматлари нисбатига олинган логарифмик даражалари қабул қилинган.

Амалий мақсадларда дБ бирлиги асосий бирлик сифатида қабул қилинган. Товушнинг интенсивлик даражаси шу бирликда ўлчаниб, куйидаги формула билан аникланади:

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad (8)$$

Товуш интенсивлиги товуш босими квадратига тұғри пропорционал бүлгәнлиги сабабли товуш даражасини товуш босими орқали ҳам аниқлаш мүмкін:

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 10 Lg \frac{P^2}{P_0^2} = 20 Lg \frac{P}{P_0} \quad (9,10)$$

Бу көлтирилған ифодалар билан аниқланадыган товуш даражасини акустикада товуш босими даражаси деб аташ қабул қилинганды.

Машина ва үскуналарда, коммуникация ва қурилмаларда механизацияларнинг ҳаракатдаги қисмлари мувофиқлаштирилмаганлығы сабабли, босим пулсацияси таъсирида суюқлик ва газлар құвур узаттығы орқали нақт қилинганды пайдо бүләдиган қисқа тұлғини төбәранишлар титраш деб аталағы. Титраш күйидеги нормаланиш күрсаткышлар билан тавсифланады:

- титраш частотаси f (Гц);
- титраш амплитудаси A (мм);
- титраш тезлігі v (мм/с);
- титраш тезланиши ω (мм/с²).

Титраш аппарат ва коммуникацияларнинг механик мустаҳкамлигини ва герметиклигини сифатсизланишига олиб келиши ва ҳар хил аварияларнинг сабабчеси бўлиши мүмкін.

Титраш таъсирида инсон танасидаги аъзоларнинг функционал ҳолатларини ишдан чиқиши, инсон марказий асаб, юрак ва қон айланиси тизимида ҳамда ҳаракатланиш аъзоларида ўзгаришлар содир бўлади. Унинг заарли таъсири чарчаш, бошнинг, панжа ва сүяқ бўғинларининг оғриши, ҳаддан ташқари асабийлашиш ва ҳаракат фаолиятининг бузилиши билан намоён бўлади ва айрим ҳолларда төбәраниш касаллигининг ривожланишига олиб келади. Бу касаллик марказий асаб ва юрак қон айланиси тизимида, шунингдек, ҳаракатланиш аъзоларида қайтариб бўлмас ўзгаришлар билан тавсифланади. Титраш касаллигининг оғирлик даражаси төбәранишнинг таъсир даври ва кучига боғлиқ. Бу касалликни бошланғич даврлардагина даволаш мүмкін. Унинг оғир шакллари, албатта, меҳнат қобилиятининг қисман ёки бутунлай йўқолишига олиб келади.

Шовқин ва титрашнинг иш жойларида рухсат этилган даражалари «Саноат корхоналарини лойихалап санитария меъёrlари» билан белгилаб берилган.

3.2. Шовқин ва титрашга қарши курали усуллари

Шовқин ва титрашга қарши кураш машина, механизм ва технологик жараёнларни лойиҳалашнинг дастлабки босқичларида бошланиши керак. Корхона бош режасини тузганда, албатта, шовқинга қарши чора-тадбирлар кўриб қўйилган бўлиши шарт. Бунда асосан, сершовқин цехларни бир жойга, иложи бўлса, уларни ишлаб чиқариш худудининг чекка томонларига жойлаштириши мақсадга мувофиқдир. Сершовқин цехларни бошқа цехлардан товуш ўтказмайдиган тўсиқлар билан тўсиш керак. Сершовқин цехларнинг эпик ва деразалари маҳсус товуш ўтказмайдиган ёки шовқинни иложи борича кам ўтказадиган материаллардан тайёрланган бўлиши зарур.

Технологик жараёнларни тўғри ташлаш, машина ва механизmlарнинг кам юк билан ишлашини таъминлаш шовқин ва титрашга қарши курашда мудим аҳамиятга эга. Механизмларни сифатли йигиши, ўз вактида таъмирлаш ишларини бажаришнинг ҳам аҳамияти катта. Шовқин ва титрашга қарши курашиц мақсадида ташкилий ҳамда техник тадбирлар ишлаб чиқилган.

Улар қўйидагилардан иборат:

- шовқин манбай бўлган машина ва механизмларни айрим хоналарга жойлаштириш;
- сершовқин цехларни кам шовқин цехлардан ажратиб жойлаштириш;
- кучли тебранишили сершовқин жойларда ишлаётган ишчилар сонини камайтириш;
- шахсий ҳимоя воситаларидан кенг фойдаланиши.

Асосий техник тадбирлар қўйидагилар:

- тебранувчи механизмлар остига мустаҳкам асосларни, динамик кучларни ҳисобга олган ҳолда ўрнатиш;
- тебранувчи механизмларнинг асосларини асосий конструкция ва коммуникациялардан муҳофаза қилиш;
- тебранувчи механизмлар билан асос ўртасига эластик материалдан тебраниш тўсиги ўрнатиш;
- тебранувчи коммуникациялар юзаларини тебранишини ютувчи резина материаллар билан қоплаш;
- сершовқин машина ва механизмларнинг ҳаракатлантирувчи қисмларини товушни тўсадиган гилоф билан муҳофаза қилиш.

Иш жойлари, асбоб-ускуналари ва курилиш конструкцияларини машина ва механизmlар ҳосил қилган тебраниш таъсиридан сақдашнинг ижобий усулларидан бири титрашни тўсиш усулидир. Бу усулда тебранувчи механизм билан унинг асоси ўртасига эластик мато ўрнатилиди. Эластик мато тебранишнинг бир қисмини ютиши ҳисобига асосга ўтиши бирмунча камаяди ва иш жойларидаги тебраниш сусайди.

Титраш тўсиқлари ёки амортизаторлар пўлат пружина, резина ва бошқа эластик материаллардан тайёрланади. Пўлат пружинадан қилинган амортизаторлар узоқ вақт хизмат қилиши билан бирга юқори тебранишни муҳофаза қиласди. Аммо улар тебраниш қувватининг тезда йўқолишини таъминлай олмайди. Шунинг учун пружина устига ўрнатилган механизмларда тебраниш тезда сўнмайди, балки бирмунча вақт давом этиб туради. Бу айниқса, резонанс тартиби бўлганда аниқ сезилади. Резина амортизаторлар пружина амортизаторларидан фарқи бўлиб, ички ишқаланиш коэффициенти катта бўлганилиги сабабли тебранишни тез сўндиради. Бу иккала амортизаторларни бирга қўшиб ишлатиш йўли билан ижобий натижаларга эришилади.

Шовқинга қарши кураш чора-тадбирлари уни келтириб чиқарувчи манбанинг ўзидаёқ камайтиришга ҳаракат қилишдан бошланиши керак. Машина ва механизmlарни сифатли таъмирлаш ва монтаж қилиш, унинг динамик кучларини мувофиқлаштириш, ўз вақтида таъмирлаш ишларини бажариш яхши натижা беради. Машина ва механизmlардан фойдаланиш қоидларининг бузилиши шовқинсиз ишлайдиган механизмларнинг сершовқин ишлашига олиб келади. Подшибниклар ҳолатини ўз вақтида текшириб туриш, деталлар туташган жойларда ораликларнинг бўлмаслиги, зарба билан ишлайдиган қисмларни йўқотиш, айланувчи қисмларни балансировка қилиш, механизmlарнинг қобиқлари ва тўсиқ қурилмаларини мустақам ўрнатилганлигини текшириб туриш керак.

Баъзи қурилмалар товуш тўлқинлари қувватини тарқатиб юбориши хусусиятига эга. Товуш тўлқинлари ғоваксимон товуш ютувчи материаллар юзасига тушгач, товуш қувватининг кўпгина қисми тор ғоваклардаги ҳавони тебранма ҳаракатга келтириш учун сарфланади. Ғоваклардаги ҳаво қисилиб исийди ва бунинг натижасида товуш қуввати иссиқлик қувватига айланishi натижасида ташки мұхитта тарқалиб йўқолади.

3.3. Шовқиндан ҳимояланиш

Шовқинга қарши кураш мақсадида товуш ютадиган ҳамда ўтказмайдиган ашёлар ва қурилмалардан фойдаланилади. Ҳаво йўлини бўйлаб тарқаладиган аэродинамик шовқин ҳар хил тузилишдаги сўндиригичлар ёрдамида пасайтирилади. Найчасимон шовқин сўндиригичлар квадрат ёки тўртбурчак кесимли қилиб тайёрланади, бу сўндиригичларнинг қалинлиги 700 мм.ни ташкил этади. Шовқин сўндиригичнинг тури ҳаво сарфига рухсат этилган тезликларга қараб танланади.

Шовқинга қарши курашнинг асосий усули қўшни хонадаги шовқин даражасини пасайтирадиган товуш ўтказмайдиган ускуналар ўрнатишидир. Девор ва пойдеворларнинг товуш ўтказмаслик хоссасини ошириш ёки уларнинг оғирлигини камайтириш учун оралигига ҳаво тирқиши бўлган ҳар хил тўсиқларни кўллаш тавсия этилади. Шовқинга қарши зичловчи ашёлар сифатида юмшоқ резиналар, тошпахта (асбест)дан фойдаланиш мумкин.

Шовқинни сусайтириш учун товушни ютадиган турли ашёлардан фойдаланилади. Товуш қувватини ютувчи ашё ва қурилмалар уч гуруҳга: ғовакли, резонанс ва донали товуш ютқичларга бўлинади. Ғовакли товуш ютқичларга ёғоч толасидан, минерал пахтадан, шиша толадан қилинган плиталар, цементли фибралит, фторопласт, капрон ва минерал толалардан ясалган тўшаклар, шиша тола киради. Резонанс товуш ютқичлар иккала томонига мато ёпиширилиб, шовқин манбаидан маълум масофада жойлаштирилган тешик экрандан иборат. Экран сифатида ёғоч қипигидан ишланган тахтачалар ишлатилади.

Донали товуш ютқичлар маълум шаклдаги жисмлардан иборат бўлиб, улар хонага бир-биридан 1500-2000 мм оралиқда қўйилади. Улар, асосан, ғовакдор ашёлардан тайёрланади. Донали товуш ютқичларнинг афзалиги шундаки, уларни шовқин манбанини ёнгинасига ўрнатиш мумкин. Агар техник усувлар билан шовқинни санитария меъёrlарига қадар пасайтириб бўлмаса, у ҳолда шовқиндан якка тартибда ҳимоялаш восита-ларидан фойдаланиш тавсия этилади. Бундай воситаларга қулоқ тақмлари (вкладишлар), қулоқ қопқоқлари (наушниклар) ва шлемлар киради.

3.4. Титрашдан ҳимояланиш

Технологик ускунанинг ашёвий сифими камайтирилиб тезлиги оширилганда унинг титраши кучаяди. Титраш (вибрация) тебранишлар частотаси, титрашдаги силжиш амплитудаси ва титраш тезлиги билан ифодаланади. Ундан ҳимояланиш учун сўндирувчи қўлқоп ҳамда пойафзалидан, амортизаторлар сифатида кигиз, резина, пўлат пуржинали тўсгичлардан фойдаланилади.

Биноларда титрашни камайтириш мақсадида, пойдеворларнинг остига резинадан, поливинол смолалардан тайёрланган, шиша тола билан кучайтирилган қистирмалар қўйилади.

Титрайдиган машина ва асбоблар билан ишлайдиган ишчиларни хизмат вақтидан ташқари ишлатиш, 16 ёшга тўлмаган ёшлар, ҳомиладор аёллар, ошқозони оғрийдиган ва қон босими юқори кишиларга бундай ускуналарда ишлаш ман этилади.

3.5. Ултратовуш ва инфратовушдан ҳимояланиш

Ултратовушли муҳит 11200 дан 109 Гц гача бўлган доирада механик тарзда юзага келади. Саноатда деталларни тозалаш ва ёғсизлантириш, металларга механик ишлов берни учун 18000 + 30000 Гц частотали ултратовуш тебранишлари кенг кўлданилади.

Одамга ултратовуш ҳаво муҳити орқали, шунингдек, суюқ муҳит ва қаттиқ жисмлар орқали таъсир қиласиди. Ултратовушли курилмаларда ишлайдиган ишчиларнинг боши оғрийди, тез чарчайди, яхши ухлай олмайди, кўзи хиралашади, оғзи куриб қолаверади, қорни оғрийди, иштаҳаси бўлмайди, тана ва терисининг ҳарорати кўтарилади, юрак уриши сусаяди, қон босими пасаяди ҳамда терморегуляцияси бузилади. Ултратовуш билан ишлаётганда якка тартибдаги ҳимоя воситалари сифатида шовқин сўндиргичлар ва маҳсус қўлқоплардан фойдаланиш лозим.

Ҳозирги вақтда ишлаб чиқаришда ва транспортда инфратовуш, частотали товуш кенг тарқалган. У катта вентиляторлар, ички ёнув двигателлари ишлаётганида пайдо бўлади. Бу ерда турили ҳимоя қобигларидан фойдаланилади, яъни резинали, юмшоқ жиқозлар билан зич ёпилади.

IV бөб. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЁРИТИШ

4.1. Асосий тұмұнчалар

Саноат корхоналарида ишчилар унумдорлигини оширишининг асосий омылларидан бири иш жойларининг ёритилишидір. Тұғри ташқыл қилинган ёритилгандык мәннат шароитининг мөщөрий бўлишини таъминлады. Фақаттана ёритилгандыкни яхшилаш хисобига иш унумдорлиги 5%дан зиёдроқ ошириш мумкинлiği аниқланган.

Инсон 90% ахборотни фақат күз орқали олади. Шунинг учун корхонада ёритишни тұғри ташқыл қилиш киши саломатлигига ҳамда марказий асабнинг фаолияти мөщөрида бўлишига олиб келади. Ёритилгандык етарли бўлмаса ёки у рационал жойлаштирилмаса, баҳтсиз ҳодисалар содир бўлиши мумкин. Ёритилгандык мөщөрида бўлса, мәннат унумдорлигининг ошишига ва маҳсулот сифатининг яхши бўлишига олиб келади. Ишлаб чиқарышнинг ёритилиши миқдорий ва сифат кўрсаткичларга эга. Миқдорий кўрсаткичларга ёргулук оқими, ёритилиш даражаси сиртнинг равшанлиги, ёргулукнинг қайтарыш коэффициенти киради. Ёргулук оқими (F) деб, нур қувватига айттилади. Бу қувват одам кўзининг ёргулукнинг сезиши билан баҳоланади. Ёргулук оқимининг бирлиги сифатида люмен (Jm) қабул қилинган:

$$F = I \cdot \omega \quad (4.1)$$

Барча ёргулук манбалари ёргулук оқимини фазода нотекис тарқатади. Шу сабабли миқдорий баҳолаш учун ёргулук оқимининг фазодаги зичлиги – ёргулук тушунчаси кирилтілган. Ёргулук кучи J ёргулук оқимининг тарқалаётган мөддий (F) бурчакка нисбатидан иборат.

$$I = F/S \quad (4.2)$$

Ёргулук кучи кандел (Kd) да үлчанади. Ёритилгандык E ёргулук оқимининг сиртқи зичлитини ифодалайди ва люкс (Lk) да үлчанади:

$$E = F/S \quad (4.3)$$

бу ерда: S – ёритилаётган сиртнинг юзаси, m^2 . Агар ёргулук оқимининг сиртқи зичлиги 1 Lk/m^2 та тенг бўлса, сиртнинг ёритилгандыкни 1 Lk га тенг бўлади.

Сиртнинг равшанинги L ($\text{кд}/\text{м}^2$) кўриб чиқилаётган йўналишда нур сочаётган кучнинг ушбу йўналишга перпендикуляр текисликдаги проекциясига нисбатига тенг:

$$L = I/S \cdot \cos\lambda \quad (4.4)$$

Кўзнинг кўриш ҳолатини белгиловчи ишлаб чиқариш ёритишнинг асосий сифат кўрсаткичларига фон, обьектнинг фондан фарқи (контрас), кўринувчанлик, камайтириш, ёритилганлик пулсацияси коэффициенти киради.

Фон қаралаётган обьектга тугашиб турган сиртнинг қайтариш хоссасини белгилайди. $R > 0,4$ ёруғ фонни кўз яхши кўради; $r = 2,0 + 0,4$ бўлганда фон ўртача, $r > 0,2$ бўлганда эса фон йўқ ҳисобланади.

Объектнинг фондан фарқи (контрасти, K) ёнма-ён турган иккита ёруғлик майдонларининг равшанингидаги фарқи хусусан, L_f билан қаралаётган обьект L_{ob} ўртасидаги фарқ орқали ифодаланади:

$$K = \frac{L_f - K_{ob}}{L_f} \quad (4.5)$$

Объект билан фоннинг равшаниларида фарқ бўлсагина, обьект фонда кўринади. $K > 0,5$ бўлганда фарқ катта. $K = 0,2 + 0,5$ бўлганда — ўртача ва $K > 0,2$ бўлганда эса кичик ҳисобланади.

Кўринувчанлик (V) обьект ёки ёруғлик майдонини кўз қанчалик яхши кўраётганлигини белгиловчи кўрсаткичdir. У нисбий бирликлардаги фарқлар сони билан аниқланади:


$$V = K/K_1 \quad (4.6)$$

бу ерда: K — қаралаётган кўз иши шароитидаги фарқ;
 K_1 — кўз аранг ажратса оладиган энг кичик фарқ.

Қамаштириш кўрсаткичи — ёритиш курилмасининг кўзни қамаштирувчи таъсирини баҳолаш мезонидир, бу таъсир натижасида кўз қамашади.

4.2. Ишлаб чиқаришдаги ёритилишнинг таснифи

Иш жойларининг ёритилиши асосан куйидаги чизма бўйича амалга оширилади:



Табиий ёруғлик манбай қүёшдир. Сунъий ёруғлик манбай электр қуввати бўлиб, у чўгланма лампалар орқали амалга оширилади. Табиий ёруғлик бинонинг ён томонидан, юқоридан ва ён, юқоридан тушган ёруғлик орқали ёритилади. Кундуз куни цехларниң одамга ёқимли ва фойдали бўлган табиий ёруғлик билан ёритилишга алоҳида аҳамият бериш керак.

Саноат корхоналарида иш икки-уч сменали бўлса, сунъий ёруғлик қўлланилади, чунки бундай катта цехларда табиий ёруғлик билан етарли ва бир текис ёритилишини таъминлаш мумкин эмас. Сунъий ёруғлик умумий, маҳаллий, аралаш ҳолда қўлланилади. Агарда бир хил ёруғлик оқими берувчи чироқлар цех бўйича бир текис ўрнатилган бўлса, буни тенг тақсимланган умумий ёруғлик дейилади. Агарда чироқларниң ўрнатилишида ёруғлик оқими кўпроқ иш жойларига ёки бошқа зарур участкаларга йўналтириб ўрнатилса, буни умумлаштирилган ёруғлик деб аталади.

4.3. Сунъий ёруғлик

Хозирги пайтда сунъий ёруғлик, асосан, икки хил – чўгланма ва люминесцент лампалар орқали амалга оширилади. Чўгланма лампаларниң фойдали иш коэффициенти кичик: уларга келадиган қувватнинг жуда озгина қисми ёруғликка, асосий қисми эса иссиқлик қувватига айланади. Бу лампалар спектри қўёш спектридан кескин фарқ қилувчи ёруғлик беради, шунинг учун улар ишлатиладиган ерларда кишининг идрок қилиш қобилияти сусаяди. Лекин бу лампалар тузилишининг оддийлиги, хоҳлаган қувватда ишлаб чиқариш мумкинлиги сабабли ҳам кенг микёсда қўлланмокда. Бу лампаларни ёр чи цехларда,

фонарсиз биноларнинг техник қаватларида, вентиляция камераларида ва кондиционерлар жойлашган хоналарда кўллаш максадга мувофиқдир.

Люминесцент лампалар табиий ёруғлик сектрига яқин спектрда ёруғлик тарқатади. Бу ишчиларни камроқ толиктиради, идрох қилиш қобилияглари ортади. Бу лампалар электр кувватини тежашда анча афзалдир ва чўғланма лампаларга қараганда ёруғлик чиқарувчи юзалари катта бўлганлиги учун кўзни қамаштириш хусусияти камдир. Люминесцент лампалар паст ва юқори босимли қилиб тайёрланади. Улар ҳам камчиликлардан ҳоли эмас: улардан ёруғлик оқими пулсацияли тарқалади. Бу биринчидан, ишчиларнинг физиологиясига салбий таъсир қиласа, иккичидан строскопик самара пайдо қиласи. Строскопик самара шундай ҳодисаки, машина ва дастгоҳларнинг ҳаракатдаги қисмлари тўхтаб турган, секин айлананаётган ёки нотўғри ҳаракат қилаётгандек бўлиб туюлади, радиотүсиклар пайдо қиласи, яъни товушни тиниқ эшигишга ҳалал беради ва айрим пайтлари шовқин чиқариб ишлайди. Бу эса кўшумча хавф-хатар туғдиради.

4.4. Авария ёритқичлари

Авария ёритқичлари – ҳалокат натижасида иш ёритқичлари учб қолганда ишни давом эттириш ёки одамларни хоналардан эвакуация қилиш мақсадида ўрнатилади. Иш ёритқичи ўчса, портуаш, ёнгин, жароҳатлар содир бўлиши ва технологик жараён узоқ муддатга ишдан чиқиши мумкин. Бунда иш сиртларининг энг кам ёритилганлиги меъёрдан камида 5% ни, аммо бино ичидаги 2 люксни ва ташқаридан 1 люксни ташкил қилиши зарур.

Одамларни эвакуация қилишга мўлжалланган авария ёритқичлари 50 дан ортиқ ишчи-хизматчилар ишлайдиган ишлаб чиқариш хоналарига ўрнатилади. Буида ёритилганлик даражаси хоналарда камида 0,5 люкс, ташқаридан 0,2 люксдан кам бўлмаслиги (айниқса, зина ва йўлакларда) шарт. Хона ва иш ўринларининг ёритилиши камида бир йилда бир марта оддий люксиметр билан ўлчаб кўрилиши лозим. Бунинг учун чўғланма лампалари ва люминесцент лампалар ишлатилиши мумкин. Авария ҳодисалари учун ишлатиладиган ёруғлик системаси алоҳида манбадан тъминланниши керак.

4.5. Ёруғликни меъёрлаштириш

Маълумки, табиий ёруғлик билан цехларни ёритганда улар катта чегарада ўзгариши. Бу ўзгаришлар, метеорологик шароитлар, йилнинг фасли ва бошқа бир неча омисларга боғлиқдир. Шунинг учун цехларда табиий ёритилганликни миқдорий жиҳатдан меъёрлаштириб бўлмайди.

Саноат корхоналарида табиий ёруғликни ҳисоблашда ва меъёрлаштиришда табиий ёритилганлик коэффициенти (ТЁК) сифатида қабул қилинган, бу катталик бир пайтда ўлчангандан ичидаи ёритилганлик (E_u) нинг ташқаридаги (E_t) ёритилганликка нисбати билан ифодаланади:

$$T\bar{E}K = E_u/E_t \cdot 100\% \quad (4.6)$$

Табиий ёритилганлик коэффициенти (ТЁК) деразаларнинг ўлчамлари, ойна турлари, уларнинг ифлосланиши ҳамда ёруғлик ўтказиш хусусиятига боғлиқдир.

Цех ён томондан ёритилганда ТЁКнинг энг паст миқдори, юкоридан ва аралаш ёруғлик қўлланганда эса унинг ўрга миқдори меъёрлаштирилади. Бу эса ўз навбатида бир хил иш шароитида ТЁКнинг энг паст миқдоридан кам бўлмаслиги керак.

4.6. Ёритилганликка бўлган талаблар

Ишлаб чиқариш шароитида ёритилганлик ишчилар саломатлигига зарар етказмаслиги учун у кўзни зўриқтирумайдиган, иш вақтида хонанинг ҳамма қисмларида бир текис тақсимланган бўлиши талаб қилинади.

Ишлаб чиқаришда ёритишга доир асосий талаблар куйидаги-лардан иборат:

- ёритиш қурилмаси ёруғлигининг спектрал таркиби қуёш ёруғлигиникига яқин бўлиши;
- бажариладиган ишларнинг тури ва аниқлигига қараб, ёритилганлик даражаси етарлича бўлиши ҳамда гигиена талабларига мос келиши;
- иш жойида тўғри тушадиган ва қайтган ёруғликлар бўлмаслиги;
- меъёрларга мувофиқ, ишлаб чиқариш хоналарига авария ёритқичлари ўрнатилиши;
- хавфли иш ўринлари юқори даражада ёритилган бўлиши;

- ёритиши қурилмаси хавфли ҳамда заарли омиллар, яни шовқин, электр куввати иссиқлик чиқариш ва ёнгин чиқиш манбай бўлмаслиги;
- назорат ўлчаш асбоблари, хавфсизлик сигнализацияси ишончли ва узлуксиз ёритилиши;
- ёритилиш бир текис ва турғун бўлиши, соялар ҳосил қурилмаслиги даркор. Акс ҳолда киши кўзини бир шароитдан иккинчи шароитга тез-тез ўзгартириб туриши натижасида кўзнинг аккоммуляция хусусияти ўзгариб, кўриш органларининг толикиши ҳолати рўй беради.

4.7. Ёритқичлар

Ёритқич лампалари ёруғлик тарқатиши хусусиятига кўра уч синфга бўлинади:

- тўғридан-тўғри нур тарқатувчи;
- нур ёювчи;
- нур қайтарувчи лампалар.

Тўғридан-тўғри нур тарқатувчи лампалар синфига, куйи ярим айланаси бўйлаб ўз нурининг тахминан 90 фоизини тарқатадиган лампалар киради. Нур ёювчи лампалар ўз нурларини юқори ва куйи айланалар ўргасида тақсимлашга асосланган. Бунда умумий нурни юқори ва куйи сфера бўйлаб тарқатади. Ушбу лампалар ҳар қандай сояларга барҳам бериб, ёруғликни бир текисда тарқатиши имкониятини беради. Бундай лампалар шин ва деворлари ёруғлик қайтариш хусусиятига эга бўлган хоналарга ўрнатилади. Нур қайтарувчи лампаларда асосан 90 фоиздан кўпроқ нур юқори сферага йўналтирилади ва ёритиши асосан қайтган нур ҳисобига бўлади. Бундай ёритқичлар ҳеч қандай соя туширмаган ҳолда, юмшоқ ва майин ёритишини таъминлайди. Улар, асосан, музей, театр каби оммавий биноларда кўлланилади.

Ёнгин ва портлаш хавфи бўлган хоналарни ёритишда маҳсус ёнгин ва портлашга қарши ускуналар билан жиҳозланган лампалардан фойдаланилади. Уларнинг патронлари учқун чиқмаслигини таъминловчи мустаҳкам kontaktларга эга бўлади. Сунъий ёритишнинг санитария меъёрлари билан белгиланади, бу хужжат саноат ва қишлоқ хўжалиги корхоналарига тааллуқли бўлиб, ишлаб чиқариш хоналари ва иш бажариш юзаларини, шунингдек, турар-жой биноларининг ёритилиши талаб этилади-

ган даражани белгилайди. Разрядли ишлар учун одатда комбинацияли ёритишни кўллаш лозимлиги меъёрларда кўрсатилган бўлиб, умумий ёритиш тизимидан фойдаланиш имконияти бўлмаган ҳоллардагина улардан фойдаланилади. Бунда умумий ёритиш асосан люминицент лампалар билан амалга оширилади.

Ёритувчи қурилмаларининг самарадорлиги кўпинча уларнинг тозалигига боғлиқ. Шунинг учун ҳам лампалар ўз вақтида артиб тозалаб турилиши, куйган ёки ёргулар бериси камайган лампалар ўз вақтида алмаштирилиши лозим. Шунингдек, электр тармоғидан кучланишининг пасайишига ҳам йўл кўймаслик керак, чунки бу ҳол ёритилиш даражасининг камайишига олиб келади.

У боб. ҲАВОНИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРДАН ТОЗАЛАШ

5.1. Саноат чангни ва унинг инсонига таъсири

Халқ хўжалигидаги кўп ишларни бажаришда чанг ҳосил бўлади. Улар келиб чиқиш манбаларига кўра, табиий ва сунъий чангларга бўлинади. Табиий чанглар – инсон таъсирисиз ҳосил бўлади. Бундай чанглар туркумига шамол ва бўронлар таъсирида кум ҳамда тупроқнинг эррозияланган қатламлари учиси, ўсимлик ва ҳайвонот оламида, вулқонлар отилиши бошқа ҳолларда пайдо бўладиган чангларни киритиш мумкин. Табиий чангларнинг атмосфера муҳитидаги миқдори табиий шароитга, ҳавонинг метериология ҳолатига, йилнинг фаслларига ва аниқланётган зонанинг қайси минтақада жойлашишига боғлиқ. Масалан, атмосферадаги чангнинг миқдори шимолий туманларга нисбатан жанубий туманларда, ўрмон зоналарига нисбатан чўл зоналарида, шунингдек, қиши ойларига нисбатан ёз ойларида кўпроқ бўлиши маълум.

Аниқланишича, ҳар бир кубометр ҳаво таркибида чанг зарралари далалар ва боғларга нисбатан шаҳарларда ўн марта кўпроқ экан. Тоғли худудларда эса чанг зарралари ундан ҳам камроқ бўлади.

Саноат корхоналари ва қурилишларда инсоннинг бевосита таъсири натижасида сунъий чанглар ҳосил бўлади. Ишлаб чиқаришнинг баязи бир тармоқларида шундай ҳавфли саноат чанг-

лари ажраладики, уларни тозаламасдан чиқариб юбориш фо-
жиали оқибатларга олиб келади. Келиб чиқиши хусусияти бўйича
органик, минерал ва аралашма чанглар фарқланади. Чангнинг
зараарли таъсири унинг кимёвий таркибиға боғлиқ.

Чангнинг катталиги, яъни дисперслигига қараб уч гурухга
булиб ўрганилади:

- катталиги 10 мкм.дан катта бўлган чанглар. Одатда бундай
чанглар ўз оғирлиги таъсирида ерга кўнади;
- катталиги 10 мкм.дан 0,25 мкм.гача бўлган чанглар. Бу
чангларни майдага чанглар ёки микроскопик чанглар деб юрити-
лади. Улар ерга жуда секинлик билан тушади;
- катталиги 0,25 мкм.дан кичик бўлган чанглар. Бу чанглар
ултрамикроскопик чанглар деб юритилиб, улар ерга қўнмай
ҳавода учеб юради.

Ишлаб чиқариш чангнинг инсон саломатлигига заарли
таъсири кўп омилларга боғлиқ бўлади. Уларга, биринчи навбат-
да, чанг зарраларининг физик-кимёвий хоссалари, катталиги ва
шакли, ҳаводаги чанг миқдори, смена давомида таъсир этиш
муддати ва касб стажи муҳит ва меҳнат фаолияти билан боғлиқ
бошқа омилларнинг бир вақтда таъсир этиши киради. Масалан,
ташқи ҳарорат кўтарилиганда ёки киши жисмоний меҳнат билан
шуғулланганда тез-тез нафас олиши натижасида организмга
чанг кириши даражаси оргади. Бир вақтда радиоактив аэрозоллар
бўлиши ва ҳаводаги газлар таъсири чангнинг организмга за-
рини кучайтиради. Организмнинг чантга қарши реакцияси ҳам-
мада бир хил кечмайди, бу нафас йўлларининг филтрлаш хусу-
сияти, биологик қаршилик ва бошқаларга боғлиқ.

Чанг ажралиши натижасида технологик жиҳозларнинг еми-
рилиши тезлашади ва кимматбаҳо металлар ишдан чиқади,
иқтисодий заар кўпаяди. Бундан ташқари, саноат ишлаб чиқа-
риш муҳитининг умумсанитария ҳолатини ёмонлаштиради,
жумладан, дераза ёритувчи қурилмаларнинг чангланиши оқиба-
тида ёруғлик ҳамаяди. Чангнинг баъзи турлари, масалан, кўмир,
пахта толаси ва ёюч чанглари ёнгин ҳамда портлашнинг юзага
келишига шароит яратади.

Чангларнинг кимёвий таркиби ва эрувчанилиги, дисперслиги,
заррачаларининг шакли, уларнинг қаттиқлиги, тузилиши (кри-
сталл, аморф), электр зарядланиш хоссалари организмга катта
таъсир кўрсатади. Чангнинг асосий таъсири, энг аввало, нафас
олганда юзага келади. Бундай ҳаво билан нафас олиш, асосан,

нафас органларини заарлаши: бронхит, пневмокониоз ёки умумий реакция (захарланиш, аллергия) ривожланишини вужудга келтириши мумкин. Чангнинг ўпка йўлига кириши пневмония, сил, ўпка ракининг келиб чиқишига шароит яратиши мумкин.

Кремний (II) оксида (унинг кристалл тури), силикатлар (кремний кислотасининг тузлари), кўмир, баъзи бир металлар (алюминий ва бошқаларнинг) чанглари ҳамда ҳар хил чанглар аралашмаси, масалан, минерал металл чангларининг аралашмаси кимёвий таркибига пневмокониоз касаллигининг ривожланишида хавфли бўлади. Бу чанглар амалда эримайдиган бўлиб, нафас олиш тизимиning бўлимларида тутилиб қолади ва касалликни, фиброзли ўзгаришларни вужудга келтиради. Шу нуқтаи назардан эркин кристалл кремний (II) оксида ва унинг бошқа турдаги биримларни энг кучли чанг ҳисобланади. Фиброген чангларнинг агрессивлиги уларнинг эрувчанлиги билан тўғри пропорционал бўла олмайди.

Эрийдиган чанглар нафас йўлларида тутилиб сўрилади ва қонга ўтади, организмга кўрсатадиган кейинги таъсири уларнинг кимёвий таркибига боғлиқ. Масалан, кўроғшин, мис ва бошқа металларнинг чанги заҳарловчи таъсири кўрсатади.

Чангларнинг дисперслиги уларнинг ҳаводаги турғунлигини, нафас йўлларига кириш ва қанча чуқурликка кириб бориш имкониятини белгилайди. 10-20 мкм катталикдаги чанг заррачалари, ерга тортиш кучи таъсирида маълум тезлик билан ерга кўнади. Нафас олганда улар нафас йўлларининг юқори қисмида ушланиб қолади.

Микроскопик заррачалар (0,25-10 мкм) ҳавода анча бўлиб, бир хилдаги тезлик билан ерга тушади. Нафас олганда уларнинг асосан 5 мкм.гача бўлган катталикдаги заррачалари организмга киради. Ултрамикроскопик заррачалар (катталиги 0,25-0,1 мкм ва ундан кичик) ҳавода узоқ вақт айланиб юради. Улар бир-бирлари билан 'тўқнашиши натижасида коагуляцияланиб,' яъни йириклишиб ерга кўниши мумкин. Нафас олган ҳаводаги ултромикроскопик заррачаларнинг 60-70 % ўпкада тутилиб қолади. Бу заррачаларнинг физик-кимёвий активлигини белгилайдиган солиштирма юзаси катта бўлишига қарамай, чангли шикастлашишларнинг ривожланишида ҳал қилувчи рол ўйнамайди, чунки уларнинг массаси катта бўлмайди. Моддалар жуда юқори даражада майдаланганда уларнинг эрувчанлиги ортиб, ўпкада уш-

ланиб қолиши вактининг камайиши боис ўпка тўқимасига чангни таъсир этиши кучайиб организм заифлашиши натижасида заҳарли модда таъсири кучаяди.

Чанг зарраларининг шакли сферик, ясси ва бошқа кўринишда бўлади. Аэрозоллар ҳосил бўлишида чанг зарралари конденсациясининг кўп қисми думалоқ шаклга эга бўлади. Заррачаларнинг шакли аэрозолнинг тургунилигига ва организмдаги ҳолатига таъсир этади. Четлари ўткир қиррали чанг зарралари ўпка тўқималарини жароҳатлайди. Шиша-тола, асбест спюда каби чанг турлари юқори нафас йўлларининг хужайраларини микрожароҳатлаши, кўзнинг шиллиқ қаватига ва терига таъсир кўрсатиши ҳам мумкин.

Меҳнат Кодексига асосан, ишчилар ишга киришишдан олдин тиббиёт кўригидан ўтказилади. Ўпка сили, юқори нафас йўллари ва бронхлар касаллиги, юрак-томир хасталиклари ёки бошқа касалликлар билан оғриган кишилар чангли ишга қабул қилинмайди. Хавфсиз ва соғлом меҳнат шароити билан таъминлаш учун ишлаб чиқариш зоналарида ҳаво мұхитининг чанг микдори йўл қўйилиши мумкин бўлган микдордан «ЙҚМ» ортмаслиги керак. Чангнинг ҳосил бўлиши ва тарқалишига қарши курашда технологик жараёнлар автоматик усусларга ўтказилган ҳолда жиҳозларнинг зичлиги оширилиб, маълум масофадан туриб бошқариши тизимларига ўтиш мұхим аҳамиятта эга.

5.2. Корхоналарда заҳарли газларнинг ажralиб чиқиши ва уларга қарши кураш

Саноатда ишлаб чиқариш заҳарлари деб, одамга меҳнат фаолияти шароитида таъсир этадиган, иш қобилияти ва соғлигини сусайтирадиган касбий ёки ишлаб чиқаришда рўй берадиган зарарланишларни вужудга келтирадиган омилларга айтилади. Уларни асосан токсикология фани ўрганади. Бу фан ишлаб чиқариш заҳарларининг организмга таъсир қилиш белгиларини ўрганади, уларнинг зарарли ва хавфлилиги даражасини белгилайди, гигиеник меъёллар ва тасвиялар ишлаб чиқади.

Заҳарлар умумий ва маҳаллий таъсир қилиши мумкин. Умумий таъсир заҳарнинг қонга сўрилиши натижасида ривожланади. Масалан, марганецдан заҳарланишда асаб тизими, бензол таъсирида эса, қон ажратиш органлари зарар кўради. Маҳаллий таъсир кўрсатишида тўқималарнинг шикастланиши: таъсирила-

ниш, яллигланиш ҳодисалари, ишқорли ва кислотали эритмалар ва буғлар билан ишлаганды тери ҳамда шиллик пардаларнинг куйиши содир бўлади.

Ишлаб чиқаришда заҳарланишлар ўткир, ўртача ва сурункали шаклларда ўтади. Ўткир заҳарланишлар асосан гуруҳ ҳолатида бўлади. Бу заарланишлар кўйидагича характерланади:

1. Заҳар қисқа муддатда – бир сменада таъсир қиласди;
2. Организмга заҳар катта миқдорда тушиши, ҳаводаги миқдори жуда юқори бўлиши, кимёвий моддани билмай ичиб кўйиши ёки тери қаттиқ ифлосланиши натижасида содир бўлади.

Сурункали заҳарланишлар организмга оз миқдордаги заҳарларнинг узоқ вақт аста-секин йигилиши натижасида юзага келади. Организмда заарнинг ўзи йигилиши ёки ўзгаришлар келтириб чиқариши мумкин. Масалан, бензолдан ўткир заҳарланишда асосан асад тизими зарар кўради ва наркотик таъсир кузатилади, сурункали заҳарланишда эса қон ишлаб чиқариш тизими заарланади. Ўткир ва сурункали заҳарланишлар белгиларига кўра ўткир заҳарланишларга ўхшаш бўлса-да, бироқ аста-секин ривожланади ва бирмунча сурункали кечади.

Ишлаб чиқариш заарлари бошқа салбий оқибатларга ҳам сабабчи бўлади. Улар организмнинг биологик қаршилигини пасайтиради, юқори нафас йўллари қатори, сил, юрак-томир тизим касалликлари ривожланишига имкон яратади. Ундан ташқари заарлар аллергик таъсир кўрсатиши натижасида бронхиал астма, экзема ва бошқа касалликлар келиб чиқади.

5.3. Заҳарланишнинг инсон организмига таъсири

Ишлаб чиқаришда заҳарланиш организмга, асосан, нафас йўллари, меъда-ичак йўллари, тери қопламлари орқали, тери-нинг шикастланган қисми орқали ўтади. Заҳарланишнинг кўп турлари нафас олганда газ, буғ, туман, аэрозолларни ютиш натижасида юзага келади. Бир хил заҳарлар билан сурункали ёки ўткир заҳарланишда организм турлича шикастланади. Бунга ўпка тўқимаси сатҳининг катталиги, заҳарнинг қонга тез тушиши ва ҳаводан нафас олганда турли органлар ва тизимларга ўтиш йўлида қўшимча тўсиқларсиз ютилиши сабаб бўлади.

Заҳарли моддаларнинг нафас олиш органлари орқали қонга ўтишида уларнинг ўтиш тезлиги сувда эрувчанлигига тўғри про-порционал бўлади. Турли бирикмаларнинг қонда эрувчанлиги

сувда эрувчанлигига яқинліги туфайли уларнинг ҳаводан қонга ўтишда ҳам газлар диффузияси қонунiga биноан тақсимлаш ко-эффициенти деб номланадиган миқдорга боялғып. Заҳарнинг ҳаводаги концентрацияси қанчалик юқори ҳамда сувда эрувчанлигига қанча калта бўлса, у қонга шунчалик тез тушади ва қондаги миқдори юқори бўлади.

Айрим бирикмалар ўпкадан артериал қонга ўтиб, сўнг бошқа органлар ва тўқималарга ташилади ҳамда улар билан ўзаро яхши таъсирлашади. Тез реакцияга киришадиган деб номланувчи бу моддалар қисқа вақт ичидаги бутун организмга тарқалади. Секин реакцияга киришадиган моддалар артериал қон тўқималаридан бирмунча секинлик билан ўтиб, уларнинг артериал қондаги миқдори венадагига нисбатан юқори бўлиб туради. Тўқималар тўйина борган сари бу тафовут йўқолади ва моддаларнинг нафас билан чиқариладиган ҳаводаги миқдори унинг нафас билан оладиган миқдорига яқинлашади. Тез реакцияга киришадиган моддалар нам шиллиқ пардаларнинг юзасидаёқ парчаланишга учрайди ва қонга ўзгарган маҳсулотлар кўринишда сўрилади.

Ҳавода бўлган заҳарли газ ва буглар тери орқали сўрилиши мумкин, чунки тери нафас олиш жараёнида қатнашади. Бундан ташқари, ҳаводаги заҳарли буглар ва газлар теридағи ёғ қатламида эриб, кейинчалик у орқали сўрилиши мумкин. Ёғсимон моддаларда эрувчан заҳарли моддалар, хусусан, углеводлар, ароматик аминлар, бензол, анетин каби бирикмалар тери орқали ўтиш хусусиятига эга. Заҳарнинг тери орқали ўтиши уларнинг ёғлардаги эрувчанлигига эмас, балки тери қопламидағи эриган модданинг қонга ўтиш имкониятини маълум даражада белгилаб беради.

Ишлиб чиқаришдаги заҳарларнинг тери орқали ўтиш хусусиятини гигиеник меъёрларда ва соғломлаштириш тадбирларини ўтказишида ҳисобга олинади: бундай моддалар учун ҳаводаги йўл қўйиладиган миқдор бирмунча паст белгиланади, тери қопламаларини ҳимоя қилиш чоралари кўзда тутилади, ишдан кейин, албатта, ювиниш тавсия этилади.

Заҳарлар овқат ҳазм қилиш йўллари орқали ҳам таъсир этиб боради. Айниқса, чанг ҳолатидаги моддалар бурун-ҳалқум ва нафас йўллари юқори бўлимининг шиллиқ пардасида тутилиб, йўталиш, аксиришда шиллиқ билан қисман чиқарилади, қисман ютилади ва меъдага тушади. Заҳарлар овқат ҳазм қилиш органдарига шахсий гигиена қоидаларига риоя қилинмагандан: иф-

лос құл билан овқат ейищда, чекишида тушади. Меъданинг кислотали ва ичакнинг ишқорий мұхитида эрувчанлиги оргиши мүмкін. Уларнинг меъдага тушиши шиллиқ пардаси заарланишига, секреция безлари фаолиятининг бузилишига сабаб бўлади. Ниҳоят меъда-ичак йўлларидағи заҳарлар сўрилиб, кўп қисми томир тизимига тушади ва жигар тўсиги орқали ўтади. Жигар уларни заарарсиз ҳолга келтиришда иштирок этадиган энг фаол аъзолардан бири ҳисобланади, бироқ бунда унинг ўзи ҳам зараланувчи обьектга айланниб қолади.

Организмга тушгач заҳарнинг қон оқими билан тўқималарда хужайра мембранны, оқсил хужайларали ва тўқималараро мұхитнинг бошқа таркиблари билан ўзаро физик-кимёвий тъсирилашуви рўй беради. Бу жараёнларнинг биологик йўналиши организмнинг заҳарларга қарши курашидир.

5.4. Ҳаво мұхитидаги заҳарли моддаларга йўл кўйилган микдорлар меъёри

Хозирги шароитда ишчиларнинг иш жойларидаги мұхитда заҳарларнинг бўлмаслигини талаб этиши, албатта, табиий ҳисобланади, шундай натижага эришиш эса жуда мушкул техник вазифа бўлиб, уни бажариш катта моддий харажатлар билан боғлиқдир. Шунга кўра меҳнат гигиенасида йўл кўйиса бўладиган безарар микдорларни асослаш зарурати вужудга келади.

ГОСТ нинг «Иш зонаси ҳавоси» бўлимида бу микдор куйидагича белгиланади: иш зонаси ҳавосида заарарли моддаларнинг 8 соат давомида ёки ҳафтасига 40 соатдан ошмаган меҳнат жарёнида, текшириш услублари билан аниқданадиган касалликлар ёки соғлиқ ҳолатидан четланишлар келтириб чиқармайдиган микдорга йўл кўйилади. Заҳарли моддалар учун ЙҚМ белгилangan бўлиб, уларни асослаб беришда замонавий илмий нұқтаи назарлардан фойдаланилади, организмнинг нозик физиологик ва биохимик кўрсаткичлари ҳисобга олинади. Меҳнат гигиенаси гигиеник меъёрлар, илмий техника тараққиёти ютуқларига асосланади, муҳандислик тафаккурини бирмунча мукаммал технология ва ишлаб чиқариш ускуналари яратишга жалб этилади.

Заарларнинг ЙҚМ ни асослаша:

- моддаларнинг физик-кимёвий хоссалари;
- экспериментал текшириш натижалари;

— ишлаб чиқариш гигиеник кузатув маълумотларида ишчи-ларнинг сор ҳолати ва қасалланишига доир материаллардан фойдаланилади.

Ишхона ҳавосидаги заҳарли моддаларнинг ЙҚМ белгилаш мақсадида эксперементал тадқиқотлар тўлиқ ёки қисқартирилган ҳажмда бажарилиши мумкин.

Заҳарли моддаларга қарши курашда санитария шароити, соғломлаштириш тадбирлари, шунингдек, янги цех ва заводларни лойихалашда амалда ЙҚМларни гигиеник маълумотлари билан тўлдириб, қайтадан кўриб чиқилади.

Давлат стандартига асосан заҳарли моддалар организмга тальсир кўрсатиш даражасига қараб: ўта юқори, ўргача ва кам хавфли синфларга бўлинади. Мехнат шароитининг яхшиланиши кўпгина цехлар ҳавосида зарарли моддалар микдорининг пасайишига, зарарланишининг оғир кўринишлари камдан-кам учрайдиган ҳолларга олиб келмоқда. Касбий заҳарланишларга қарши курашда:

— технологик жараёнларда заҳарли моддалар ажralишини бартараф этиш;

— заҳарли моддаларни ҳавога ажralишини камайтирадиган янги технология ва автоматлаштиришни жорий этиш мумкин.

Ишлаб чиқариш жараёнини механизациялаштириш, ишчи-ларнинг заҳарли моддалар билан мулоқотда бўлишини чегаралайди. Бунга мисол тариқасида кимё заводларида заҳарли моддаларни тўлдириш, филтрлаш ва қуритиш жараёнларини механизациялаштириш, машинасозлик саноатида коррозияга қарши қатламларни ҳосил қилишнинг галваник жараёнларини келтириш мумкин. Ускунга ва коммуникациялардаги (газ кувурлари, транспортёрлар) тешик тирқишиларидан кўпинча газлар чиқиши мумкин. Бундай ҳолатларда цехлардаги ҳаво мухитини соғломлаштиришда эски ускуналарни бирмунчча зич, янгилари билан алмаштириш, меҳаник жиҳатдан эскирган ускуналарни ўзгартириш мақсадга мувофиқдир.

Замонавий техника тараққиётининг ютуқларидан омилкорлик билан фойдаланиш кўпгина технологик жараёнларнинг бориши устидан назорат қилиш автоматик усуллар билан олиб бориши имконини беради. Санитария-гигиеник тадбирларга: гигиеник стандартглаш, ҳаво ҳолатини назорат қилиб туриш, гигиеник талабларга қатъий амал қилиш, шахсий ҳимоя воситалари-

ни күллаш, санитария бўйича инструкция бериб туриш каби-
ларни кўрсатиш мумкин.

Ишлаб чиқаришда заҳарланишларга қарши курашнинг усу-
ларидан бири, юқорида айтганимиздек, иш зонасидаги ҳаво
муҳитининг ҳолати устидан назорат ўрнатиш ҳисобланади. Стан-
дарт бўйича хавфлиликнинг I синф моддаларини назорат
қилишда заҳарли моддаларнинг микдорлари фақат қайд қилиб
кўя қолинмасдан, балки ЙҚМ ошган тақдирда зарур чоралар
кўриш учун товуш ва ёргулик сигнализаторларини ишга солади-
ган автомат ёзиш асбоблари билан таъминланиши керак.

Ишчининг хавфли зонада, ускуналар ва катта ҳажмдаги хо-
налар ичида бўладиган вақтининг чегараланиши, маҳсус ҳимоя
кийимлари кийиши ва бошқа шахсий муҳофазаланиш воситала-
ридан фойдаланиши, шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш ишла-
рининг тўғри ташкил қилиниши ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Заҳарланишларга қарши кураш санитария техникасининг энг
кенг тарқалган тури — шамоллатиш усули катта аҳамиятта эга.
Унга қўйиладиган асосий гигиеник талаб — заҳарли моддалар
ҳосил бўладиган зонада уларни ҳаво муҳитига тарқалган тақдир-
да эса, соф ҳаво бериш йўли билан микдорини пасайтириб,
кучизлантиришдан иборат.

Заҳарли моддалар билан иштайдиган шахслар хусусида
мехнат қонунида иш кунини чегаралаш, таътилнинг давомийли-
гини кўпайтириш, нафақага бирмунча эрта муддатда чиқариш
каби чора-тадбирлар кўзда тутилади. Организмга заарланиш-
нинг хавфли таъсири юқори бўлган корхоналарда аёллар ва
ўсмирларнинг ишлашига рухсат этилмайди. Иш зонасидаги
заҳарли моддаларнинг ЙҚМ давлат томонидан белтиланган.
ЙҚМ завод, фабрика ва бошқа муассасалар учун мажбурийдир.

Касбга доир заарланишларни ҳисобга олиш ва қайд қилиш
мажбурий ҳисобланади. «Корхоналарда баҳтсиз ҳодисаларни
текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низом»га мувофиқ ҳар
бир заарланиш ҳодисаси текширилиши ва уларнинг олдини
олиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилиши керак. Даволаш-профи-
лактика тадбирлари ишлаб чиқаришда рўй берадиган заҳар-
ланишларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади. Уларга, би-
ринчи наебатда, ишчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш ва маҳ-
сус овқатланишни ташкил этиш киради. Заҳарларнинг таъсир
қилиш эҳтимоли бўлган қатор корхоналарда ишчилар учун
кўпшимча ва маҳсус овқатланиш кўзда тутилган.

Меҳнат шароити бўйича иш жойларини баҳолаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигининг 1993 йил 25 февралидаги 2/18 сонли қарори асосида амалга оширилади.

5.5. Чанг тутқичлар ва филтрларнинг ёнгин хавфсизлигига кўйиладиган талаблари

Чанг тутқичларнинг ёнгин хавфсизлигига нисбатан кўйиладиган асосий талаблар кўйидагилардан иборат:

- портлаш жиҳатидан хавфли чангни тутиб қоладиган камераларни бинодан ташқарига жойлаштириш мақсадга мувоғиқдир;
- ёнувчи ёки портлаш жиҳатидан хавфли чанг мавжуд бўлган ўтказгичлар ёнгин чиққандা ўз-ўзидан ёпиладиган клапанлар билан таъминланиши керак;
- ўт олган чангни тезда ўчириш учун камералар сув сепадиган мослама билан жиҳозланиши лозим.

Циклонлар каталог ва билдиригичлардаги тегишли жадваллардан фойдаланиб танланади. Ёнгин хавфсизлиги талабларига кўра циклонлар ёнмайдиган ашёлардан тайёрланиши зарур. Ҳавони портлаш жиҳатидан хавфли чангдан тозалайдиган циклонлар бинолардан камида 10 м масофада жойлаштирилади. Чанг қўлда олиб ташланадиган тўр филтрларнинг ёнгин хавфсизлигига нисбатан кўйиладиган талаблар чанг тутқич камераларники кабидир.

VI боб. ШАМОЛЛАТИШ, ҲАВОНИ МЎТЬАДИЛЛАП ВА ИСИТИШ

6.1. Ишлаб чиқариш хоналарини шамоллатиш

Шамоллатиш ишлаб чиқариш хоналаридаги ҳавони керагича алмаштиришни таъминлайди ва ишловчилар учун ҳамда технологик жараённинг бориши учун қуляй шароит яратади, яъни технология ва санитария меъёrlарида белгиланган ҳарорат намлик тартиби (режими) ҳосил бўлади, хонадан ортиқча иссиқлик намлик чиқиб кетади, шунингдек, хонада бошқа заҳарли ара-

лашмалар (чанг, газлар) микдори рухсат этилган қийматтагача камаяди. Ҳавонинг ҳаракатланиш усулига кўра табиий ва механик шамоллатишлар фарқланади. Табиий шамоллатишда хонага ҳаво табиий кучлар — гравитацион-иссиқлик ва шамол босими таъсирида киради ва чиқиб кетади. Гравитация — совуқ ва исиган ҳавонинг солиштирма оғирликларидағи натижасига кўра юзага келувчи босим.

Бинонинг шамолга рўпара томонидан таъсир қилганда юқори ортиқча босим, шамолга тескари томондан таъсир қилганда эса ҳавонинг паст босими (сийракланиш) юзага келади. Ортиқча босим (P_a) ушбу формуладан аниқланади:

$$P = a \frac{V_w^2 \cdot \rho}{2} \quad (6.1)$$

Бу ерда: a — аэродинамик коэффициент, у бинонинг ташқи түсиги ёнидаги ортиқча босим сийракланиши тўлиқ шамол босимининг қанча қисмини ташкил этишини кўрсатади,

$\frac{V_w^2 \cdot \rho}{2}$ — шамолнинг тўлиқ динамик босими, у бинонинг шаклига боғлиқ бўлиб, тажриба йўли билан аниқланади ва билдиригич адабиётидан келтирилади, ρ — ҳавонинг зичлиги, V_w^2 — шамолнинг тезлиги.

Ҳаво гирдобсимон (катта тезликда) ҳаракатланганда босимларнинг тақсимланиши бинонинг катта-кичиклилигига боғлиқ бўлмайди. Бу ҳол ҳар қандай шаклдаги бино учун аэродинамик коэффициентларни асл бинога ўхшатиб геометрик усулда ясалган намунада (моделда) аниқлашга имкон беради. Агар биргина хонанинг очиқ тешниклари яқинида ҳар хил босимлар юзага келса, у ҳолда шамол таъсирида хонада ҳаво алмашинуви (газ алмашинуви) юз беради.

Ҳавонинг филтрланиши деганда, асосан, дераза ва эшиклардаги тирқишилар орқали ташқаридан ҳаво кириши натижасида тартибсиз равишда табиий ҳаво алмашинуви тушунилади. У ҳар хил ҳароратларда ҳавонинг зичлиги турлича бўлиши туфайли юз беради. Шамол бўлганда филтрланиш кучаяди. Шамол босимидан ва шахталар орқали бўладиган тортиши кучидан фойдаланиш учун шахталарга дефлекторлар деб аталаған маҳсус шаклии учниклар ўрнатилиади. Дефлекторнинг ишлаши асбобга ҳаво

оқими тегиб ўтганда унинг сиртида сийракланиш ҳосил қиласиган шамол қувватидан фойдаланишга асосланган.

ЦАГИ дефлектори энг кўп тарқалган. Унинг катта-кичиклиги патрубокнинг диаметрига қараб танланади. Дефлекторлар ипакчилик саноати корхоналарида қўлланилади (масалан, улар Марғилон пилла тортиш комбинатининг пилла тортиш цехида шамоллатиш системаси ишининг самарадорлигини ошириш мақсадида қўшимча сўрувчи тузилмалар сифатида ўрнатилган).

Механик усулда шамоллатишда ҳаво вентиляторлар ёрдамида киритилади ва чиқарилади. Шамоллатиш системалари вазифасига кўра янги ҳаво киригадиган ва эски ҳавони чиқарадиган турларга ажратилади. Улар ҳавони умумий тарзда алмаштириши мумкин. Киритадиган системалар хонага ташқаридан тоза ҳаво киритади, чиқарадиган системалар эса ифлосланган ҳавони хонадан чиқариб юборади. Киритиб-чиқарадиган система юқорида айтилган иккала системанинг бирикмасидан юқори бўлиб, бир ўзи икки вазифани бажаради, эски ҳавони чиқариб ўрнига янги ҳавони киритади.

Агар зарапли ажралмалар манбалари тарқоқ жойлашган бўлиб, бутун хона ёки унинг бир қисми (иш минтақаси) шамоллатилидиган бўлса, бундай шамоллатиш умумий *шамоллатиш* дейилади. Ифлосланган ҳавони бевосита ускунанинг, яъни заҳарли ажралмалар манбайнинг ўзидан чиқариб юбориш ёки хонанинг қандайдир муйян қисмига янги ҳаво бериш *маҳалий шамоллатиш* дейилиб, ҳаво тақсимлагичлар деб аталади. Уларнинг техник кўрсаткичлари 6.1-жадвалда келтирилган.

4.904-29 серияли ВДШ туридаги олти диффузорли, икки оқимли ҳаво тақсимлагичларнинг техник кўрчаткичлари.

6.1-жадвал

Ҳаводаги газ тақсимлагичлар

Тур ўлчами	Ўлчамлари, мм			F_M^2
	d_b	d	h	
ВДШ-2	250	500	136	0,05
ВДШ-3	315	630	158	0,08
ВДШ-4	400	800	196	0,13
ВДШ-5	500	1000	222	0,2
ВДШ-6	630	1200	256	0,31
ВДШ-8	800	1600	299	0,5

Плафон бўғизининг юзини (m^2) F_{max} нинг қиймати билан чеклаш лозим:

$$F_{max} = 0,13X_n^2 \quad (6.2)$$

Бу ерда: X_n – плафоннинг чиқиш жойи текислигидан иш минтақасигача бўлган масофа, у одатда $X_n = 4m$ бўлади. Демак,

$$F_{max} = 0,21 m^2 \quad (6.3)$$

ВДШ плафонларининг 5 туридан фойдаланиш тавсия этилади. Иш минтақасида ҳавонинг ҳаракат тезлиги $0,3 m/s$ дан ош маслиги учун хона полининг $1m^2$ юзига ВДШ плафонлари орқали $60 m^3/\text{соатдан}$ ортиқ ҳаво бермаслиги зарур. $12 \times 18 m$ ли битта устунлар панжарасига тўғри келадиган полнинг юзи $216 m^2$ ни ташкил этади ва ҳавони алмаштирилишига қараб, бу майдонга $4+8$ та плафон тўғри келади $K_o=10-20$ ($1/\text{соатда}$). Битта панжара ҳажмига $2\,6000 m^3/\text{соат}$, майдонга эса $3\,250 m^3/\text{соатгача}$ ҳаво тўғри келади. Бунда ВДШ-5 нинг бўғзизда ҳаво тезлиги ушбу кўрсаткични ташкил этади:

$$V_o = \frac{3250}{3600 \cdot 0,2} = 4,5 m/s \quad (6.4)$$

Ҳаво алмашинувининг бошқа шарт-шароитлари учун плафонлар танлашда ана шу тезликни кўзда тутиш даркор.

Тоза ҳаво тўрт бурчак шаклдаги ҳаво ўтказгичнинг пастки ёки ён деворларидаги эни $60-100 mm$ ли тўртбурчак тирқиши мон тешиклар орқали $4-5 m/s$ билан кириши мумкин. Тешиклар бир-биридан $2-3 m$ оралиқда жойлаштирилади ҳамда оқимини керакли томонга йўналтириш учун тўсиқчалар ва қуракчалар билан таъминланади.

Агар ишлатилган ҳавода заҳарли ва бактериал ифлосликлар бўлса, унинг ҳаммасини ташки тоза ҳаво билан алмаштириш зарур. Бундай шамоллатиш системасининг қўлланилишига ҳавоси заҳарли ва бактериал моддалар билан ифлосланадиган пилла тортиш цехини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бундай ифлосликлар учун рухсат этилган чанг тўйинганлигининг 30% га қадарини (йилнинг совуқ даврида) иссиқликни тежаш мақсадида бу ҳаводан қайта фойдаланиш мумкин. Бундай шамоллатиш системаси ҳаводан қайта фойдаланиладиган (рециркуляция) система деб юритилади. Мазкур система ишак йигириш корхоналарида қўлланилади. Бу ерда цехдан олинган ҳаво чангдан тозалангандан сўнг қайта фойдаланиш мумкин.

Маҳаллий сўриш системаси қатор курилмалардан ташкил топган. Улар машиналарда ифлосланган ҳавони якка тартибда

сүриб оладиган тузилмага, сұрувчи ҳаво алмаштиргичларға ва марқаздан қочма вентиляторға зә. Ушбу вентилятор ишлатылған ҳавонің біно томидан чиқарылған сүриш қувури орқали чиқариб ташлайды.

Айрим фабрикаларда умумий сүриш қурилмаси цехнинг шиппі остидан ёки чордоқдан үтказилувчи сұрувчи ҳаво үтказгичлар күринишида ишланади. Бундай сұрувчи қурилмаларда ўқли вентилятор ёки марқаздан қочма вентилятор құлланилмоқда. Уларни ўрнатыш учун цех оралиқлари плиталарыда вентиляторнинг ўлчамларига (бириктириш патрубогининг диаметрига) мос тепшик ҳосил қилинади. Мазкур вентиляторлар бевосита хонадаги ҳавони чиқариб ташлайды. Томга ўрнатылған катта босым ҳосил қилувчи марқаздан қочма вентиляторлар горизонтал сұрувчи ҳаво үтказгичлар мавжуд бўлганда қўлланилади. Томга ўрнатадиган вентиляторлар ёрдамида шамоллатиш умумий сүриш системаси ҳисобланади.

6.2. Авария ҳолатыда цехни шамоллатиш

Доимо одамлар бўладиган, ҳалокат юз берганда ёки технологик жараён бузилганда тұстадан кўп миқдорда заарли ёки заҳарли газ ва буғлар пайдо бўлиши мумкин бўлган ишлаб чиқариш хоналарига шамоллатиш қурилмалари ўрнатилади. Улар ҳалокат натижасида ёнувчи чанг, газ ва буғларнинг портлаш жиҳатдан хавфли концентрацияси юзага келиши мумкин бўлган хоналарда ёнгин хавфсизligини таъминлаш учун ҳам ўрнатилади. Ҳалокат шамоллатиш қурилмаси доимий шамоллатиш қурилмасига кўшимча қилинган ҳаво алмаштириш қурилмаси бўлиб, чанг ва буғлар тўйинганлигини рухсат этилган чекли тўйинганликка қадар ёки портлашнинг қуий чегарасидан кам миқдоргача камайтиришга мўлжалланган.

Аварияда шамоллатиш қурилмасининг талаб этиладиган иш унумини аниқлаш учун етарли асослаб берилган дастлабки маълумотлар ҳозирча йўқ. Аммо шамоллатиш қурилмасининг иш унуми билан ахралиб чиқадиган заҳарли моддалар миқдори, уларнинг жадал ахралиш вақти, авариядан сўнг ҳаво муҳитини меъёрига келтиришга кетадиган вақт ва турли даврлардаги заҳарли моддалар концентрацияси орасида муайян боғлиқлик маълум:

$$C = C_1 e^{-\frac{G}{V}} + \frac{B + G + G_0}{G} \left(1 - e^{-\frac{G}{V}} \right) \quad (6.5)$$

бу ерда: C – зақарли моддаларнинг жадал ажralиб чиқабошлиғандан сўнг ажralиши тўхтагандан кейин орадан маълум вақт ўттач хонадаги зақарли моддалар концентрацияси $\text{г}/\text{м}^3$; C_1 – хонадаги зақарли моддаларнинг бошлангич концентрацияси, $\text{г}/\text{м}^3$; e – натуран логарифм асоси $e=2,718$; B – ажralиб чиқаётган зақарли моддалар микдори, $\text{кг}/\text{соат}$; t – вақт; G – хонада ҳаво алмашуви, $\text{м}^3/\text{соат}$; V – хонанинг ҳажми, м^3 ; G_0 – бериладиган ҳаводаги чангли ҳавонинг микдори, $\text{г}/\text{м}^3$.

Ажralиб чиқадиган зақарли моддалар концентрацияси хонанинг бутун ҳажми бўйлаб бир текис тақсимланганда гина формула ўринли бўлади. Ҳалокат юз берадиган пайтдан бошлаб, яъни хонадаги зақарли моддаларнинг бошлангич концентрацияси ҳамда ана шу моддаларнинг кираётган тоза ҳаводаги концентрацияси жуда кам ва нолга тенг бўлганда (6.5) формула куйидаги кўринишни олади:

$$C = \frac{B}{G} \cdot \left(1 - e^{-\frac{G}{V}} \right) \quad (6.6)$$

(6.6) формулага кўра, ҳалокат юз берган пайтдан бошлаб зарарли моддалар концентрацияси кўпайиб боради, хонада ҳаво алмашинуви ортиб бориши билан эса камайиб боради. Шундай қилиб, кўп ҳолларда ҳалокат бўлганда ҳаво алмашинувини ошириш йўли билан портлаш жиҳатидан ҳавфли микдорда ёнувчи газ ёки ёнувчи чанг бўлишининг олдини олиш мумкин. Ҳалокат юз берганда зақарли моддалар микдорини камайтиришнинг энг самарали тадбири ана шу моддаларнинг ажralишини тўхтатидиган қурилмалар ўрнатишидир.

Ҳалокат бартараф этилиб, зақарли моддалар чиқиши тўхтагандан сўнг шамоллатиш қурилмаси ишлаб турганида хонадаги заарарли моддалар концентрациясининг ўзгариши ушбу боғлиқлик орқали ифодаланиши мумкин:

$$C = C_1 \cdot e^{-\frac{t}{V}} \quad (6.7)$$

Бу ҳолда шамоллатиш қурилмасининг иш унуми оширилса, хонадаги муҳитни меъёрдаги ҳолатта келтиришга кетадиган вақт

анча қисқаради. Босим остида бўлган апарат ва қувурларнинг зичлиги (герметиклиги) бузилганда хонага кирувчи газ ҳамда буғлар сарфини қуидаги формуладан аниқлаш мумкин:

а) оқиш тезлиги (кг/с) критик тезликдан кичик бўлганда:

$$G = F \sqrt{2} \cdot \frac{K}{K-1} P_1 \rho_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{2}{K}} - \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^{\frac{K+1}{K}} \right] \quad (6.8)$$

б) оқишининг критик тартибида (кг/с):

$$G = F \sqrt{K \left(\frac{2}{K+1} \right)^{\frac{K+1}{K-1}} P_1 \cdot \rho_2} \quad (6.9)$$

Бу ерда: F – газ ёки буғ оқиб ўтадиган тешикнинг юзи, m^2 ; P_1 – апарат ёки қувурдаги иш босими, Па; ρ – газларнинг зичлиги, kg/m^3 ; P_2 – ҳавонинг атмосфера босими, Па; K – адабат кўрсаткичи (икки атомли газлар учун $= 1,4$, кўп атомли газлар учун $= 1,3$).

Газ ва буғларнинг критик оқиш тезлиги ушбу формуладан аниқланади:

$$V_{kp} = \sqrt{\frac{2 KRT}{K + 1}} \quad (6.10)$$

Бу ерда: R – газ ва буғларнинг газ доимийси; T – апарат ёки қувурдаги муҳитнинг мутлақ ҳарорати.

Оқиш тартиби (режими) ни аниқлаш учун газ ва буғларнинг чиқиши тезлиги қуидаги формуладан тошилади:

$$V = \sqrt{2 \frac{K}{K-1} \cdot \frac{P_1}{P_2} \left[1 - \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^{\frac{K-1}{K}} \right]} \quad (6.11)$$

Агар (6.10) формулада аниқланган тезлик критик тезликдан катта ёки унга тенг бўлса, у ҳолда чиқадиган буғлар сарфи (6.11) формула билан аниқланади.

Авария ҳолатида ажralиб чиқадиган заҳарли моддалар миқдорини аниқлаш ҳозирча кўп ҳолларда қийин бўлганлигидан аварияда шамоллатиш қурилмасининг талаб этиладиган ҳаво алмаштириши тармоқ меъёрларида белгиланади. Мавжуд умумий қурилиш меъёрлари ва қоидаларга кўра, аварияда шамоллатиш

курилмаларини бир соатда хонанинг бутун ички ҳажмидаги ҳавони камида саккиз марта алмаштирадиган қилиб лойихалаш зарур. Бунда аварияда шамоллатиш ҳурилмасининг иш унуми доим ишлаб турадиган механик шамоллатиш қурилмасининг иш унумини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади.

Авария сўрувчи шамоллатиш қурилмаси учун портлан жиҳатдан ҳавфсиз, портлашдан ҳимояланган двигатели бўлган вентиляторлардан фойдаланиши тавсия этилади.

6.3. Ҳавони мўътадиллаш

Ҳавони мўътадиллаш системалари саноат корхоналарининг ҳарорати ва намлигини зарур даражада таъминлайди. Ҳавони мўътадиллаш системаси ташқи ҳароратдан қатъи назар, муҳитнинг берилган параметрлари (ҳавонинг ҳарорати, намлиги, тозалиги ва ҳаракат тезлиги)ни бир хилда саклаб туради. Бунинг учун система ўз-ўзидан (автоматик) ростлаш аппаратлари билан таъминланади. Улар ёрдамида ҳаво шароити назорат қилинади ва кираётган тоза ҳавога ишлов бериш жараёнлари ростланади. Ҳавони мўътадиллаш системаларидаги асосий қисм марказий намунавий кондиционерdir. Унда ҳаво турли хил ишловлардан ўтади. Кондиционерларни бутлаш талаб этиладиган ишлаб бериш жараёнига боғлиқ. Кондиционер ичida сув ҳаво билан ўзаро таъсирилашганда сувнинг адабатик буғланиши (ҳаводаги иссиқлик микдори ўзгармас бўлганда) ёки политропик совиши натижасида ҳаво билан совуқ сув ўргасида иссиқлик алмашиниши туфайли ҳавонинг ҳарорати пасайипши мумкин.

Адабатик совитиши жараёнида «кондиционер-фильтр-кондиционер»дан иборат ёпиқ циклда айланиб юрувчи сув қатнашади. Кондиционернинг ҳўллаш камерасида сувдан кўп марта фойдаланилганда сув бактериялар билан ифлосланади. Бунинг оқибатида микроблар тоза ҳавога ўтиб кетиши мумкин. Шу сабабли кондиционердан фойдаланаётганда сувини доим тозалаб туриш керак.

Политропик совитишида ҳавога ишлов бериш мақсадида, охирги ҳарорати ишлов бериладиган ҳаво учун мўлжалланган ҳўл термометрнинг ҳароратидан паст бўлган совуқ сувдан фойдаланилди. Политропик совитиши жараёни учун сувнинг асосий қисми маҳсус совитиши қурилмаларида совитилади, байзи ҳолларда кичикроқ қурилмалар учун табиий манбалардан олинган

сувдан, масалан, артезиан сувидан ҳамда төг дарёлари сувидан фойдаланиш мүмкін.

6.4. Ҳавони иситиши

Иситиши системалари қишда ҳаводан санитария мөйерлари доирасыда иситиши учун хизмат қилади. Иситиши системалари таркибига иситиши асбоблари, иссиқлик келадиган магистрал құвурлар, ростловчи, арматура, устунлар, бириктирувчи құвурлар, ҳаво тұплагичлар, қозон ёки иссиқлик алмашғыч (иссиқлик таъминоти марказлашған бұлғанда), арапаштириш курилмалари ва церкуляция насослари киради. Иситиши системалари маҳаллий ва марказий бұллади. Иссиқлик бериш турига қараб буғли, иссиқ сувли, ҳаволи ва электр иситиши системалари фарқланади.

Буғли иситиши системаларида иссиқлик берувчи вазифасини иссиқ буғ үтайды. Уларда иситиши асбобларининг ҳарорати юқори (150°C) бұллади, шу сабабли кам құлланылади. А, В тоифадаги ишлаб чиқарыш хоналарыда буғли иситкічдан фойдаланыша рухсат этилмайды. Ҳаволи иситиши системаларида иссиқлик берувчи сифатида иситиладиган хоналар ҳароратидан юқори бұлған ҳарораттака иситилған ҳаводан фойдаланылади. Ҳаволи иситкічининг қисмларига қалорифер – иссиқлик манбаи, вентилятор ва ҳаво тақсимлаш курилмалари киради. Ҳаво билан иситиши буғ ва сув билан иситишига нисбетан арzonроққа тушади. У катта ҳажмли хоналар, тұқымачилик ва енгил саноат корхоналарыда құлланылади.

Сувли иситкіч эң күп тарқалған, чунки у гигиена талабларни қаноатлантиради, шовқінсиз, тежамли ва фойдаланыша қулай, хонанинг исишини ташқы ҳароратта қараб кенг доира ларда ростлаб туришга имкон беради. Сув билан иситишида иситиши манбаи сифатида бошланғыч ҳарорати 95 , 110°C ли сувдан фойдаланылади. У иситиши асбобидан 70°C ҳарорат билан чиқади. Сувли иситиши системалари вертикаль стояклари бұлған бир құвурли, икки құвурли, разводкаси горизонтал бир құвурли бұллади. Икки құвурли иситиши системасини куриш учун бир құвурлиға қараганда күпроқ құвур ишлатылади. Лекин уларда иситиши учун иссиқлик камрок сарфланади, чунки уларда иситиши асбоблари сирттінинг ҳарорати бир құвурлинікінің қараганда юқори рок, шу сабабли икки құвурли системалар кам қаватли биноларда құлланылади. Сув билан иситишининг афзаллігі шундаки, у

гигиеник талабларни қаноатлантиради, бундай асбобларда иссиқликни ростлаб туриш мүмкін, улар узоқ хизмат қылады (агар система ёзда ҳам ҳамиша соvuқ сув билан тұлдириб турилса, у 20-25 йил хизмат қилиши мүмкін).

Нархининг нисбатан құмматлиги, иссиқ сув бўлмагандан музлаб қолиш эҳтимоли сувли иситиш системасининг камчилигидир. Иситиш системасининг асосий қисми иситиш асбобларидир. Уларнинг иситувчи сирти ушбу формуладан аниқланади:

$$F_{u.c.} = \frac{Q_{u.c.}}{K_{ub}(t_u - t_{xi})} \cdot \beta \quad (6.12)$$

Бу ерда: $Q_{u.c.}$ – иситиш системасининг иссиқлик күввати, Вт; K_{ub} – танланган асбобнинг иссиқлик бериш коэффициенти, Вт/(М²К⁰); t_u – иссиқ сувнинг ҳарорати; t_{xi} – хонанинг ичидаги ҳарорати; β – қувурларда сувнинг совишини ҳисобга олувчи коэффициент.

Иситиш системасидаги сув сарфи қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$G = \frac{Q}{(t_y - t_k) \cdot C} \quad (6.13)$$

Бу ерда: t_y ва t_k – мос равишида узатиладиган ва қайтадиган сувнинг ҳарорати, К⁰; С – сувнинг солиширма иссиқлик сиғими, Дж/(кг К⁰).

6.5. Шамоллатиш, ҳавони мұйтадиллаш ва иситиш тизимларининг ёнгинга қарши ҳимоялашнинг асосий йўналишлари

Шамоллатиш қурилмасини қуриш ва ундан фойдаланиш қоидалари бузилганда у портлаш ва ёнгин чиқиши ҳамда шундай қурилмаларнинг умумий тармоғи воситасида бирлашған бошқа хоналарга аланга тарқалиши манбаига айланиши мүмкін. Сўрувчи шамоллатиш қурилмалари ёнгин ва портлаш жиҳатидан энг ҳавфли ҳисобланади, чунки уларнинг ҳаво ўтказгичларida ёнувчи газлар, буглар ҳамда чанг билан ифлосланган ҳаво ҳаралатланади. Бу етарли қувватдаги иссиқлик манбаи мавжуд бўлган портлаш содир бўлишига олиб келиши мүмкін. Қуйида келтирилган ҳолатларнинг содир бўлиши сўрувчи шамоллатиш қурилмаларида ёнгин чиқишига сабаб бўлади:

- вентиляторнинг электр двигателларидан учқун чиқиши ва қисқа туташув бўлиши;
- вентилятор роторининг куракчалари филофга урилганда ва вентилятор куракчаларига қаттиқ зарралар урилганда келиб чиқадиган учқун;
- ҳараркагтланадиган ҳаводаги моддалар ўзаро кимёвий таъсирилашганда чиқадиган иссиқлик қуввати;
- ҳаво ўтказгичларига ўтирган чанг ва моддаларнинг ўз-ўзидан ёниб кетиши;
- статик электр;
- вентилятор ёки двигателлар подшипникларининг қизиши.

Кўп миқдорда иссиқ чанг тўпланиши мумкин бўлган чанг ўтирадиган камералар ва бошқа қурилмалари катта ҳавф түғидари.

Тоза ҳаво киритадиган шамоллатиш қурилмалари ёнгин жиҳатдан ҳавфсизроқдир, чунки уларда ҳаво алмашинганда ёнгин ва портлаш жиҳатдан ҳавфли аралашмалар ўз-ўзидан чиқиб кетади. Кираётган тоза ҳаводаги чанг ўтказгичларнинг ички сиртига ўтиради ва мабодо ёнгин чиқса, улар алантганинг атрофига тарқалишига сабаб бўлиши мумкин. Калориферлар устига ҳам чанг ўтиради. Уларнинг иш тартиби бузилганда бу чанг ўз-ўзидан ёниб кетиши мумкин. Ёнгин чиққандা ва авж олганда хонада статик босим кўтарилиб, ҳаво ўтказгичдаги тўлиқ ҳаво босими ҳам ошиб кетади. Демак, тоза ҳаво ўтказгичлар умумий шамоллатиш қурилмаси воситасида бирлашган хоналарга ёнгиннинг тарқалиш йўлларидан бири эканлиги маълум бўлади.

Шамоллатиш қурилмалари ва ҳавони мўътадиллаш системаларининг ёнгин ҳамда портлаш жиҳатдан ҳавфсиз ишлашини таъминлаш учун «Ёнгинга қарши талаблар», «Лойиҳалашнинг асосий қоидалари» ва «Лойиҳалаш меъёрлари»га мувофиқ ёнгиннинг олдини олишга доир кўрсатмаларга қаттий амал қилиш зарур. Талаб этиладиган ҳаво алмашинуви нотўғри ҳисобланган шамоллатиш қурилмалари самараасиз ишлаши мумкин, чунки бунда хонага чиқадиган заарли моддаларни тўлиқ чиқариб юбориш учун талаб этилганидан камроқ ҳаво берилади, ҳавони ифлослантирадиган ажралмалар хонада тўпланиб портлаш жиҳатдан ҳавфли аралашмаларни ҳосил қиласди. Ҳаво олинидиган ва чиқариб юбориладиган жойларни нотўғри танлаш ҳам худди шундай оқибатларга олиб келиши мумкин. Ҳаво олинидиган ва чиқариб юбориладиган шахгалар нотўғри жойлашти-

рилганды, ифлосланган ҳаво тоза ҳаво кирадиган ўтказгичлар орқали яна хонага келиши мүмкін, бу эса шамоллатиш самардорлигини пасайтиради.

Агар шамоллатиш қурилмасининг иш унуми кам, вентиляторни ҳаракатлантирадиган электр двигателининг қуввати кичик бўлса, у ҳолда зарарли аралашмаларнинг ҳаммаси ҳам хонадан чиқиб кетмайди. Уларнинг бир қисми хонада қолади ва вақт ўтган сайин кўпайиб, портлаш жиҳатдан хавфли аралашмалар ҳосил қиласди.

VII боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДАГИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

7.1. Саноат сигналлари ва хавфсизликнинг техник асослари

Ускуна ва механизмларнинг ҳаракатланувчи қисмлари бирбирига томон айланадиган валлар, тишли гидравликлар ишланмаси, ускуналар вертикал узатмалари ва қиркувчи қисмлар, қайтма-илгариланма ҳаракатланувчи қисмлар ва ҳоказолар ишловчиларнинг соғлиги ҳамда ҳаёти учун яширин хавф турдиради. Ускуналардан фойдаланиш хавфсизлитетини ошириш ва ишлаб чиқаришда шикастланнишининг олдини олиш учун хавфсизликнинг маҳсус техник воситалари қўлланилади. Уларга қўйидагилар киради: ҳимояловчи ва тўсувчи тузилмалар, хавфсизлик масофалари ва ўлчамлари, хавфсизлик, ёргуллик сигнализацияси ва хавфсизлик белгилари, хавфли минтақалар, ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаш ва автоматлаштириш.

Агар технологик ва умумфабрика ускуналарининг барча ҳаракатланувчи қисмларий шикастланниш манбаи ҳамда инсон организми учун хавф манбаи бўлса, улар тўсиқда эга бўлиши керак. Ҳамма валларнинг чиқиб турадиган учлари, тишли шестеря, сегментлар, маховикили гидравликлар, тасмали, тишли ҳамда понасимон тасмали узатмалар, технологик ва умумфабрика ускуналарининг барча ҳаракатланувчи қисмлари тўсиб кўйилиши шарт. Ўрнатиладиган тўсиқлар фойдаланишга қулай бўлиши, айланувчи қисмлар билан кўзгалмас деталлар орасидаги тирқишлиарни беркитиб туриши ҳамда кийимни, қўл-оёқ ва

соҷни ямлаб кетмайдиган тарзда, ишловчиларни шикастлаш эҳтимолининг олдини олиши керак.

Ишлаб чиқариш зарурияти туфайли технологик жараённи кўз билан кузатиб туриш, айни пайтда ишловчиларни отилаётган қириндилардан, тошларнинг майда бўлаклари ҳамда ишлаб чиқариш чиқиндиларидан ҳимоялаш учун тўсиқлар органик шиша, сталинит ва бошқа шаффофф ашёлардан тайёрланади. Тўсувчи тузилмалар асосан икки гуруҳга: муваққат ва доимий тузилмаларга бўлинади. Муваққат (кўчма) тўсиқлар қурилиш-монтаж ва тузатиш ишларини бажаришда қўлланилади. Доимий (кўчмас) тўсиқлар технологик ва умумфабрика ускуналарининг хавфли жойларини тўсиб туриш учун хизмат қилади. Уларга циркуляр, тебранма ва тасма арраларнинг, абразив доираларнинг, пилла тортиш ҳамда ипак йигириш машиналаридаги меҳаник узатмаларнинг ҳар хил тузилишдаги металл тўсиқлари мисол бўла олади.

Электр қурилмаларнинг ток ўтказувчи ҳамма қисмлари (магнитли туширгичлар, тақсимлаш шитлари, бошқариш тугмалари, калитлари) ҳам доимий тўсиқлар билан ҳимояланган бўлиши зарур. Тузилишига кўра, доимий тўсиқлар ускунанинг ажralmas қисми каби тайёрланади. Уларнинг ташқи сирти ускунанинг рангида, ички сирти эса тўсиқни олиб ёки очиб қўйиб ишлаш хавфли эканлигидан огоҳлантирувчи қизил ранга бўялади. Ҳамма тўсиқларнинг ташқи сирти силлиқ бўлиши ва уларда жароҳатланишга олиб келувчи ўткир қирралари бўлмаслиги керак. Баъзи ҳолларда тўсиқни иш ҳолатига ўрнатмасдан туриб ускунани ишга тушириш мумкин бўлмаслиги учун тўсиқлар ускунанинг ишга туширгичи билан блокировка қилинади.

Доимий тўсиқлар қўзғалмас (олинмайдиган) ва олинадиган бўлади. Олинадиган тўсиқлар ростлаш ҳамда мойлаш ишларини бажариш, шунингдек, вақти-вақтида кўздан кечириш учун ускунанинг ҳаракатланувчи қисмларига қўлни олиб бориш зарур бўлган ҳолларда қўлланилади. Қўл ёки кийим ускунанинг ҳаракатланувчи қисмларига тушиб қолиши эҳтимоли бўлганда олинадиган, сурилма ва қайтарма тўсиқлар ишга тушириш ҳамда тўхтатиш механизми билан блокировкаланган бўлиши лозим.

Қайтарма, олинадиган ва сурилма тўсиқлар ўлчамлари ҳамда шакли жиҳатидан қулай ҳалқа ҳамда тутқичларга эга бўлиши ке-

рак. Ускуналардаги ҳаракатланувчи қисмларнинг ҳалқаларда ўрнатиладиган ва юқорига очиладиган тўсиқлари (копқоқлар очиладиган тўсиқчалар, гилофлар ва бошқ.) очилганда қимирлайдиган бўлиши зарур. Тўсиқнинг тузилишига нисбатан кўйиладиган мажбурий талаб шундан иборатки, ускунага хизмат кўрсатадиган киши тўсиқни ололмаслиги ва у бўлмагандা технологик жараённи амалга ошириш мумкин бўлмаслиги керак. Бир неча киши хизмат кўрсатадиган ёки анча узун бўлган машиналар, аппаратлар ва бошқа технологик ускуналарнинг ишга тушириш тузилмаси фақат бир жойда, бошқариш пултида бўлиши лозим. Ускуналарнинг заарли газлар, буглар ва чанг чиқадиган жойлари ёпиқ бўлиши ва ҳавонинг тозалигини таъминлаши учун маҳаллий сўрувчи тузилмалар билан жиҳозланиши зарур. Технологик ва умумфабрика ускуналарининг куйдириши мумкин бўлган қайноқ сиртлари иссиқликни ўтказмайдиган қилиб ихоталаниши керак. Ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш постлари ва пултлари доимий иш ўрнидан кўши билан 1-2 м нарида бўлиши лозим. Бошқариш тузилмалари (тутмалар, пишангли ва буралма дасталар, тешиклар ва ҳоказо), ускуналар ҳамда кувурларни очиқ иш механизмлари ва қиздириш элементларидан камида 200 мм масофада жойлаштириш керак.

Технологик ва умумфабрика ускуналари ишини блокировкалашдан мақсад улардан хавфсиз фойдаланиш имконини янада оширишдан иборат.

Блокировкалаш тузилмалари қуйидаги мақсадларга хизмат қиласди:

- технологик жараён ва умумфабрика ускуналарини нотўғри бошқаришга барҳам бериш;
- хавф пайдо бўлганда ишлаётган ускунани дарҳол тўхталиш;
- айрим механизм ва деталларнинг хавфли минтақадан ташқарида ҳаракатланишига имконият яратиш учун.

Меърдаги иш шароитининг бузилиши, айрим механизмларнинг ишламай қолиши оқибатида мазкур қурилмага хизмат кўрсатадиган киши саломатлигига путур этиши мумкин.

Блокировкалаш учун кўпинча ҳар хил релелардан фойдаланилади, улар агрегат ёки технологик жараённинг айрим параметрлари ёки йўналиши ўзгарганини сезиб, ижрочи тузилмага тегишлича таъсир кўрсатади, у эса электр токи, суюқ ёки газсимон муҳит таъсирида ишлаб кетади. Реленинг ишлаш тарти-

бини у қабул қиласидаган параметрнинг тури (куч, ёруғлик, босим, кучланиш, намлиқ ва ҳ.к.) ҳамда ёрдамчи кувватнинг хили (механик, электр, гидравлик ёки пневматик) белгилайди. Ҳозирда лампалар ёки ярим ўтказгичлар асосида йигилган кучайтиргичлардан иборат бўлган электрон релелар кенг кўлланилмоқда.

Блокировкаловчи тузилма ҳимоя тузилмасидан фарқ қилиб, унинг вазифаси ҳавфли миңтақанинг тўсиги олинганда ёки очилганда ускунанинг оператив занжирини ўчириб ва узуб қўйишдан, иш бошланишидан олдин уни ёпишдан ҳамда тўсикни ёпилган ҳолатда тутиб туришдан иборат. Чеклагичлардан ишлаб чиқаришда шикастланишлар, ускуналарнинг синиши ва ҳавфли тарзда ишлашининг олдини олиш мақсадида кўлланилади.

Сақловчи тузилмалар ўз-ўзидан ишлаб ускунани тўхтатади ва бу билан унинг синиши ҳамда ишдан чиқишининг олдини олади. Ускунанинг ишлаш хусусиятини тиклаш усулига қараб улар икки гуруҳга ажралади:

- назорат қилинаётган параметр меъеридағи қийматга етганидан сўнг ускунанинг ишлаш хусусияти ўз-ўзидан тикланадиган тузилмалар;
- сақловчи тузилманинг ишдан чиққан деталлари (эрувчан қуйилмалари)ни кўлда алмаштириш йўли билан тикланадиган тузилмалар.

Тиклашнинг олдини олиш мақсадида, атмосфера босимидан юқори босим остида ишлайдиган аппаратлар, баллонлар, қувурлар ва идишлар ўз-ўзидан (автоматик) ишлаб кетадиган сақловчи клапанлар (ёки сақловчи пластиналар) билан жиҳозланади. Аппаратда босим кўтарилиганда сақловчи клапанлар очилиб (узилиб) ортиқча буг ёки газни чиқариб юборади ва рухсат этилган босим юзага келгандан кейин ўз-ўзидан ёпилади. Электр курилмаларйда ток кучи ошиб кетгандан уларда ўта юқланиш ёки қисқа туташув ва ёнгин содир бўлиши мумкин. Бу ҳолда эрувчан сақлагичлар ёки узуб кўювчи автоматлар ўрнатилади. Блокировка системалари ва сақловчи тузилмалар товуш ҳамда ёруғлик сигнализацияси билан биргаликда кўлланилади.

Ишловчиларни ҳавф тўғрисида огоҳлантириш учун ҳавфсизлик сигнализацияси ўрнатилади. Бу мақсадда ёруғлик ранг ва товуш сигналлари, ҳар хил шартли белгилардан ҳамда босимни,

ҳароратни, суюқлик сатхини күрсаткичлар ва шу каби тузилмалардан фойдаланилади.

Хавфсизлик масофалари ва ўлчамлари. Технологик ускуналарга хизмат күрсатища меҳнат хавфсизлигини таъминлаш, фалокатлар олдини олиш, бино ҳамда иншоотларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш учун машиналар билан тузилмалар, хавфсизлик масофалари ва ўлчамлари деганда, ускуналар ёки обьектлар ўртасидаги рухсат этилган энг кичик масофалар тушиналиди. Бу масофалар қисқартырилганда шикастланиш хавфи пайдо бўлади.

Асбобларнинг энг кўп чиқиб турадиган қисмлари, ускуналар билан деворлар, устунлар орасидаги масофалар одамлар, моддий бойликларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, технологик ускуналарга хизмат күрсатиш қулай бўлишини таъминлаш учун қолдирилади. Бу ускуналарнинг турига, оралиқ масофаларда иш ўринлари, ёрдамчи тизимлар, одамлар юрадиган йўлаклар, цехнинг ички транспорти қатнайдиган йўларнинг бор-йўқлигига боғлиқ. Супачалар ва кўчма зиналар (нарвонлар) ГОСТга мос бўлиши лозим. Коммуникациялардан ўтиш жойларида хавфсиз йўлаклар ёки ўтиш кўприкчалари курилиши зарур.

7.2. Рангли сигналлар ва хавфсизлик белгилари

Корхоналарда фалокатлар ва кўнгилсиз ҳодисаларнинг олдини олиш мақсадида рангли плакатлар ҳамда хавфсизлик белгиларидан фойдаланиши межнат хавфсизлиги нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга. Рангли сигналлар ва хавфсизлик белгилари ишловчиларнинг дикқат-эътиборини бевосита хавфга жалб этишга, мумкин бўлган хавфдан огоҳлантиришга, хавфсизликни таъминлаш мақсадида муайян ишларни бажариш учун кўрсатмалар бериш ва рухсат этишга, шунингдек, ахборот беришга мўлжалланган.

Хавфсизлик белгилари корхоналар, қурилиш майдонларининг ҳудудлари, ишлаб чиқариш хоналари, иш ўринлари ва ишлаб чиқариш ускуналарига ўрнатилиши керак. «Рангли сигнал ва хавфсизлик белгилари»га мувофиқ рангли сигналлар ҳамда хавфсизлик белгиларининг тўрт тури – қизил, сарик, яшил, кўк белгиланган.

Қизил – тақиқлаш, бевосита хавф, ёнгинга қарши техника-нинг белгиланиши.

Сарық – огоҳлантириш, мумкин бўлган хавф белгиси.

Яшил – хавфсизлик, «шу ердан чиқилсин» белгиси.

Кўк – кўрсатма, ёнгин хавфсизлиги белгилари, ахборот.

Корхона ҳудуди ишлаб чиқариш хоналари ва иш ўринларида хавфсизлик белгиларини ўрнатиш жойлари, улар ўлчамларининг тартиб рақамини, шунингдек, хавфсизлик белгиларига доир тушунтириш ёзувларини кўллаш тартибини корхона маъмуряти касаба уюшмаси қўмитаси ва тегишили давлат назорат ташкилотлари билан келишган ҳолда белгилайди.

Хавфли минтақа деб, ишлаб чиқариш учун ҳаракатланувчи узел ҳамда деталлар ёки иш асбоби ҳаракатининг чекка нуқталари яқинидаги бўшлиқقا айтилади. Хавфли минтақа ишлов бериладиган ашёлардан отилиб чиқаётган майда зарраларнинг ускуналардаги ёмон маҳкамланган ёки синган деталларнинг отилиб бориши масофаси, шунингдек, иш ўрнида тўпланган буглар, газлар ва чанг миқдори билан белгиланиши мумкин. Ишловчилар хавф-хатардан ҳоли бўлиш учун жомакор, сочни яхши беркитиб турадиган бош кийим билан таъминланишлари керак.

Тўғри лойиҳаланган ва замонавий ускуналардан қўл-оёқ ҳамда кийимнинг хавфли минтақаларга тушиб қолиши эҳтимоли бўлмайди. Ускуналарда фойдаланишдаги хавфсизликни ошириш маҳсадида маҳсус сакловчи тузилмалар кўлланилади. Ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштириш ва автоматлаштириш саноатимиз олдида турган муҳим вазифалардан бирийdir. Унинг вазифаси меҳнат унумдорлигини оширишдан, ишлаб чиқариш технологик жараёни такомиллашувини ва ишлаб чиқаришнинг яхши ташкил қилинишини таъминлашдан иборат.

Корхоналарда ишчи-хизматчиларнинг қаттиқ чарчаши ва зўриқишига барҳам берадиган кулай меҳнат шароитини яратиш учун оғир ҳамда сермеҳнат ишлар механизациялаштирилиши ва ишлаб чиқариш жараёнлари автоматлаштирилиши зарур. Сермеҳнат (иш) жараёнлари механизациялаштирилганда маҳсулот миқдори ортиб, ишлаб чиқаришда шикастланишлар сони кескин камаяди.

Корхоналарда жорий этиладиган механизациялаштириш воситалари ташиш ишларини бажаришни тезлаштиради, аммо улар доимий кузатув остида ва бевосита инсон иштироки билан

ишлайди. Республикаизда ишлаб чиқаришни автоматлаштириш көңг доирада амалға оширилмоқда, бу эса технологик, транспорт ва бошқа ишлаб чиқариш ишларидан, инсоннинг иштирокисиз бажариладиган жойларда мөхнатни енгиллаштирумокда, мөхнат шароитини яхшиламоқда. Бунда ишчи машина ва механизмлар ишини назорат қиласи ҳамда хавфсиз масофада туради. Энг муҳими – шикастланиш хавфи барҳам топади.

7.3. Жароҳатловчи омиллар ва хавфли зоналар

Ишлаб чиқаришда жароҳатланиш ҳодисалари машина ва дастгоҳларнинг ҳаракатланувчи қисмлари, қайишлар, барабанлар, шкивлар, шнеклар, тишли иш шестернялари ва бошқалар, иссиқ юзалар, электр токидан фойдаланиладиган заҳарли кимёвий моддалар, матоларни пардозлашда ишлатиладиган кислота, ишқор ва бошқа ўювчи моддаларнинг бехосдан тушиб кетиши иш жойларидан тўсиқсиз ишлаш туфайли содир бўлиши мумкин.

Инсон ҳаётига ёки соғлигига доимий ёки вакти-вакти билан хавф туғдирувчи жой хавфли зона деб аталади. Саноат корхоналаридаги машина ва дастгоҳларнинг ҳар қандай айланувчи қисми хавфлидир. Масалан: тўқимачилик корхоналарининг барча машиналари тез айланувчи қисмларга эга, горизонтал тўқувчи машинанинг пичоқли барабани 450-700 айл/мин., саваш машинасининг қабул қиливчи барабани 900-1200 айл/мин., бош барабан эса 200-400 айл/мин. тезликка эга бўлиб, чизиқли тезлиги 800-1600 айл/мин.ни ташкил қиласи.

7.4. Эргономика элементлари ва иш жойларини ташкил қилиш

Эргономика инсоннинг иш жараёнидаги ҳаракатидир. Эргономика ишлаб чиқариш жараённада ишчининг чарчамасдан, мөхнат қобилияти пасаймаган ва соғлигини йўқотмаган ҳолда энг юқори иш унумдорлигига эришишда функционал имкониятларини ўрганувчи фандир. У назарий фан бўлиб, физиология, психология, антропометрия, мөхнат гигиенаси ва инсоннинг иш фаолиятини комплекс равишда қамраб олади.

Куляй иш зонасини ташлаш. Ҳозирги пайтда янги технологик жараён, кичик корхоналарнинг янги машина ва ускуналари, албатта, ГОСТ маҳсулот сифатига биноан бўлиши, эргономик

кўрсатгичлар бўйича белгиланган талабларга жавоб бериши керак.

Иш жойида жиҳоз ва ускуналарнинг нотўри жойлаштирилиши, уларнинг шакли, рангининг нотўри танланиши ишчини чарчатади, тўғри жойлаштирилганда эса аксинча, иш унумдорлигини оширади. Ускуналар шундай жойлаштирилиши лозимки, ишчи улардан ортиқча ҳаракатсиз, ўзини зўриқтирумасдан осонлик билан фойдалансин. Иш жойининг баландлиги ҳам муҳим аҳамиятта эга. Одатда у 1000-1600 мм оралиқда бўлгани мақсадга мувофиқдир. Бундан ташқари, кўзнинг имконияти доирасини ҳам ҳисобга олиш керак. Горизонтал бўйича кўриш бурчаклари куйидагича:

- 18° — кўзнинг иш жойида оний кўриш бурчаги;
- 30° — кўзнинг иш жойида самарали кўриш;
- 120° — кўзнинг бош қимирлатмай кўриш;
- 220° — кўзнинг бош бурганда кўриш бурчаги.

Верикал бўйича кўриш бурчаги 55-60°ни, пастни кўриш бурчаги эса 70-75°ни ташкил қиласди. Бунда ҳам самарали кўриш бурчаги эса 30-40°ни ташкил қиласди.

7.5. Ортиш-тушириш ишларида хавфсизлик тадбирлари

Саноат корхоналарида ортиш-тушириш ва кўтариш-ташиш ишлари технологик жараённинг бир қисми ҳисобланади. Бу юмушнинг енгиллашуви ва меҳнат хавфсизлиги юкларни ортиш, тушириш ва ташиш ишларининг кенг кўламда механизацияштирилишига боғлиқ. Юкларни ортиш, тушириш, тахлаш ва жойлаштириш билан боғлиқ ҳамма ишлар Мехнат ҳақидаги Конунлар асосида «Ортиш, тушириш ишлари. Хавфсизликнинг умумий талаблари»га мувофиқ белгилаб қўйилган.

Ортиш-тушириш ишлари кўтариш-ташиш тузилмаларидан фойдаланиб бажариладиган бўлса, корхона маъмурияти ишларнинг хавфсиз амалга оширилишига жавобгар шахсни тайинлади. Бу шахс юкни ортиш-тушириш ва ташиш воситалари ҳамда усулларнинг тўғри танланишини кузатиб туриши лозим. Бу ишлар тажрибали ходим раҳбарлигига олиб борилади. Бундай шахслар хавфсизлик йўллари ва ишлаб чиқариш санитарияси қоидаларидан имтиҳон топшириши керак. Юк кўтариш кранларидан фойдаланилганда эса бу имтиҳон «Ўздавконтехназорат»

ташкылтлари вакиلى иштирокида ўтказилиши зарур. Имтихондан ўтганларга махсус гувоҳнома берилади.

Иш юритувчи (бригадир) юклар тушириладиган майдончани тайёрлайди, юкларни ортиш-тушириш ҳамда таҳлаш тартиби ва усулларини аниклайди, ишларни амалга ошириш технологияси ҳамда хавфсизлик йўллари талабларини бажариш, бу юмушларни хавфсиз амалга ошириш усуллари юзасидан йўл-йўриқ беради, иш ўринларини соз ҳолатдаги мослама, механизм ва кранлар билан таъминлайди. Ортиш-тушириш ишлари механизациялаштирилган усулда, яъни туширгичлар ёрдамида, ишлар ҳажми кичик бўлганида эса кичик механизация воситалари ёрдамида амалга оширлади. 20 кг.дан оғир юклар учун, шунингдек, юкларни 3 м дан баландга кўтаришга ортиш-тушириш ишлари механизациялаштирилган усулда амалга оширилади. 500 кг.дан оғир юкларни кранлар билан ортиш-туширишга ружсат этилади.

Юкларни горизонтал йўналишда ташиш ва ортиш учун полда юрадиган транспортдан фойдаланилади. Бундай транспорт асосан, юкларни технологик жараён бошланадиган жойга ва тайёр бўлган маҳсулотни омборхонага ташиб келтиришга имкон беради. Юк кўтариш машиналарининг мустаҳкамлигини текшириш мақсадида улар уч йилда бир марта статик ва динамик синовлардан ўтказилади. Кранлар статик юк билан синалади. Юкнинг оғирлиги краннинг энг кўп юк кўтариш имкониятидан 25% зиёд бўлади. Кўтариш механизмидаги тузилманинг мустаҳкамлиги, тормозларнинг созлиги ва машинанинг қўллашга турғунолиги текширилади. Синов юки, юк қамраш тузилмаси ёрдамида 200-300 см баландликка кўтарилиб, шу ҳолатда 10 мин. турилади, сўнг кран ёки кўприкда қолдик деформациянинг йўқлиги аникланади.

Статик синовлар муваффақиятли ўтса, динамик синовлар ўтказилади. Юкнинг оғирлиги юк кўтариш машинасининг юкланишидан 10% ортиқ бўлади. Синов юкни тақорор-тақорор кўтариб тушишдан иборатdir. Натижалар иш дафтарига ёзиб қўйилади. Олинадиган юк қамраш мосламалари (арқон, занжир, траперсалар) уларнинг иш юкланишидан 1,25 баравар оғир юк билан синалади.

Кўтариларажак юкни тўғри маҳкамлаш ортиш-тушириш ишларининг хавфсиз бажарилishiда катта аҳамиятга эга. Агар юкни кўчириш вақтида занжир ва арқонларнинг ўз-ўзидан ечилиб ёки силжиб кетиш эктимоли бўлса, юк тушиб кетиши, кўнгилсиз

ҳодиса юз бериши мумкин. Ишләётганда фалокат ва шикастла-нишлар бўлмаслиги учун барча юк кўтариш машиналари сақловчи ҳамда блокировкаловчи тузилмалар билан ускуналана-ди. Уларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

– кўтариш механизми 10% дан зиёд юкланданда двигател-ларни ўз-ўзидан ўчириб қўядиган тузилма (юк кўтариш имкониятини чеклагач). Бу ўта юкланишга йўл қўймайдиган тузилмадир. Агар юкланиш меъёридан ошиб кетса, трос пружинани сиқади ва кўтариш механизмларини юргизувчи узиб-улагич (выключател) билан боғланган роликни силжитади;

– охирги узиб-улагичлар. Улар кранларнинг двигателини ўз-ўзидан ўчириш, осма кран йўлларида ҳаракатланишни чеклаш, металл кесиш, дастгоҳлар суппортини ҳаракатдан тўхтатиш, турли дастгоҳлар иш столининг ҳаракатини ўзгартириш, чала маҳсулотларнинг бункерли тузилмаларга узатилишини чеклаш учун хизмат қиласи.

Кранларга уларнинг юк кўтариш имкониятини кўрсатувчи белгилар ўрнатилади. Сигнал асблоблари (қўнғирок, гудок, сирена) машинадан ҳаракат оладиган кўчма кранлар кабинасидан ташқарига ўрнатилади. Барча юк кўтариш машиналарида улар-нинг энг кўп юкланиши, қайд қилинган тартиб раками ва нав-батдаги синовдан ўтказилган куни кўрсатилган бўлиши керак.

7.6. Юк кўтариш ва ташинишларини ташкил қилиши

Полда юрадиган транспортни хавфсиз ишлатишдаги асосий тараблар. Саноат корхоналарида оғир ҳамда сермашаққат ишларни комплекс механизациялаштириш турли машина ва механизmlар (N , 0-1,5 т юк кўтара оладиган электр кўпприк кранлар ҳамда юк кўтариш лифтлари), осма юк кўтариш механизmlари (блоклар, кўлда ишлатиладиган таллар ва механик юритмали электр таллар) ва шу кабилар ёрдамида амалга оширилади.

Меҳнат хавфсизлигини таъминлаш учун барча механизmlарнинг кўтариш тизимлари, «Ўзсаноатконтехназорат» ташкилоти тасдиқлаган лифтларни қуриш ва хавфсиз ишлатиш қоидаларига мувофиқ ҳар бир кўтариш тузилмаси ўз паспортига эга бўлиши, унда тузилманинг тавсифи (тури, қанча юк кўтара олиши, ҳаракат тезлиги ва ҳоказо) кўрсатилиши лозим. Бундан таш-қари, тузилмаларда ўтказилган тузатиш ишлари ёзib борилади-ган дафтар ҳамда рухсат этилган чекли иш юкланиши ҳамда

навбатдаги синов ва «Ўздавтохтехназорат»га тақдим қилиш муддитини кўрсатувчи ўчиб кетмайдиган ёзув бўлиши зарур.

Юк кўтариш механизмларининг соз ҳолатда сақланишига ва улардан хавфсиз фойдаланишга жавобгарлик ана шу механизмлар ишлатиладиган корхона бўлинмаси ёки цехнинг муҳандис-техник ходими зиммасига юклатилади. Бу ходим маҳсус буйруқ билан тайинланади. Юк кўтариш механизмларидан хавфсиз фойдаланиш учун, айниқса, уларнинг таянч қисмлари, арқон, трос, илтак ва бошқа қисмлари каттароқ мустаҳкам захира билан тайёрланади. Механизм ва тузилмаларда уларнинг имкониятидан оғирроқ юкларни, одамлар ҳамда бегона юкларни кўтариш, носоз юк кўтариш механизмлари ва тузилмаларидан фойдаланиш ман этилади. Ёши 18 дан кичик бўлмаган, ўқиган, йўл-йўриқ олган ва малака синовидан (аттестациядан) ўтган, шунингдек, тегишли гувоҳномаси бўлган кишиларга юк кўтариш тузилмалари ҳамда механизмларида ишлашга рухсат этилади.

Юк кўтариш ва ташибиши воситаларини хавфсиз ишлатишга кўйиладиган асосий талаблар кўйидагилардан иборат: ҳамма айланувчи ва ҳаракатланувчи қисмлари ҳамда механизмлари ишончли тўсиққа эга бўлиши, сигнализацияси, блокировкали тормозлари ишончли ишлаши керак. Орқага юриб кетмаслиги учун траспортёр ва конвейерларда соз тормозлар бўлиши лозим. Омборхоналар ва айрим цехлардаги конвейерларнинг энг хавфсиз ҳаракат тезлиги 0,2 м/с.дан ошмаслиги зарур. Тезликни чеклаб туриш учун траспортёр ва конвейерлар тезликни чеклагичлар билан таъминланishi даркор.

Осма ташибиши тузилмалари (электр реелслар, осма электр шатакчилар), тортгичлар (электр поездлар, ролганлар, тасмали транспортёрлар ва б.), одатда, иш ўринлари ҳамда йўлаклар тепасида жойлаштирилмаслиги керак, ишлаб чиқариш шароити талаб этган ҳоллар бундан мустаснодир. Ишлаб чиқариш шароитига кўра, улар ишончли ҳимоя воситалари ёрдамида ўрнатилиши, тушиб кетган юкни тутиб қола оладиган даражада мустаҳкам бўлиши керак. Юкларни одамлар тепасидан ҳамда тушиб кетса портлаш, ёнгин ва бошқа хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган жойлар устидан олиб ўтилишига рухсат этилмайди.

Ерда юрадиган транспортни (автоюклагичлар, электр аравачалар, электр каралар ва кўл аравачаларни) хавфсиз ишлатиш-

сат этилган иш босимини кўрсатувчи қизил чизиқча бўлиши лозим.

Куйидаги ҳолларда, яъни манометрда тамга бўлиб, уни текшириш муддати ўтиб кетса, агар манометр ўчирилганда унинг мили шкаланинг нолинчى бўлинмасига қайтмаси, ойнаси синган ёки бошқа жиддий нуқсонлари бўлса манометрдан фойдаланиш мумкин эмас. Манометрлар камидаги йилига бир марта текширилиб турилиши зарур. Текшириш чоғида улар тамгаланади. Корхонада узоги билан олти ойда бир марта манометрларни назорат манометри ёрдамида қўшимча текширилиб, натижалари назорат-текширув дафтарига ёзиб қўйилиши керак.

7.8. Қозонхона, буг ва қайноқ сув қурилмаларидан фойдаланиш қоидалари

Қозонхона қурилмалари корхоналарни технологик эҳтиёж ва иситиш учун зарур бўлган буг ҳамда иссиқ сув билан таъминлади. Босим 70 кПа ва ундан юқори бўлган буг қозонлари ҳамда сувни 115°C дан юқори ҳароратгача иситадиган қозонлар бўлади. Буг ишлаб чиқарадиган қозонлар ва ана шу бугни ишлатадиган аппаратлар ёпиқ система ичидаги босим билан ишлайди. Бундай системада ишлаш ишловчидан хавфсизлик қоидаларини қатъий бажаришни талаб қиласди. Буг қозонларидан эҳтиётсизлик билан фойдаланиш оғир фалокатга – қозоннинг портлашига олиб келади. Портлаш содир бўлганда қисқа вақт ичидагина қувват (потенциал қувват) йўқотилади.

Газ адиабатик кенгайгандаги рўй берадиган портлашнинг иши ушбу формуладан аниқланади:

$$A = \frac{P_1 - V}{n-1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \quad (7.2)$$

Бу ерда: V – газнинг бошлангич ҳажми, m^3 ; P_1 ва P_2 – ичидаги бошлангич ҳамда охирги босимлар, Па; n – адиабат кўрсаткич (ҳаво учун $n=1,41$).

Статистик маълумотлар асосида, қозон деворлари бутунлигининг бузилишига олиб келадиган деворлар ашёси зўриқишининг қўйидаги асосий сабаблари аниқланган:

- қозонда сув камайиши натижасида деворларнинг ўта қизиши;

- ашёнинг мос эмаслиги, тузилишидаги камчиликлар, қозоннинг сифатсиз тайёрланиши;
- металлнинг ўйилиши оқибатида қозон девори айрим жойларининг бўшашиб қолиши, ҳаддан ташқари кўп тош (накип) ҳосил бўлиши ва кирланиши натижасида қозон деворларининг ортиқча қизиши;
- сақловчи клапан бўлиши, хизмат кўрсатувчи кишиларнинг эътиборсизлиги туфайли босимнинг ҳаддан зиёд ошиб кетиши;
- ўтхоналарда газларнинг портлаши.

Мана шу сабаблар ўз вактида бартараф этилса, қозонлар портламайди. Сув босими ва ҳароратни назорат қилиб туриш учун сув иситиши қозонларининг кириши ҳамда чиқиш жойларига манометр ва термометрлар, булардан ташқари, насослар ўрнатилади, улар қозонни сув билан таъминлаши билан бир қаторда, ундаги сувни канализацияга ҳайдаб чиқариши ҳам мумкин. Қозонхона курилмаларига хизмат кўрсатадиган кишилар 18 ёндан кичик бўлмаслиги, тиббий кўрикдан ўтган, маҳсус дастур бўйича ўқиган ва қозонга хизмат кўрсатган малака комиссияси томонидан бериладиган гувоҳномага эга бўлишлари шарт.

Қозонхона қурилмасида ишлашни бошлашдан олдин сменани қабул қилиб олиш ва агрегатни ўша пайтдаги аҳволини, ишлаш тартибини албатта иш дафтарига (журналга) ёзиб қўйиш керак.

Куйидаги ҳолларда буг қозонларини ўчириш зарур:

- қозондаги босим меъёридагидан 10% ошиб кетганда;
- сув камайганда;
- таъминловчи тузилмалари ишламай қолганда;
- сув микдорини кўрсатувчи асбоблар ёки сақловчи клапандар ишламай қолганда;
- қозондан сув сизаётганда;
- газ йўлларида газ портлаганда.

«Ўздавтоғтехназорат» ходимлари қозонларни мунтазам развишда техник кўрикдан ўтказиб туришади. Қозонлар капитал тузатилгандан кейин ҳам техник кўрикдан ўтказилади. Даврий кўриклар тўрт йилда бир марта, гидравлик синовлари эса саккиз йилда бир марта амалга оширилади. Қозонлар, бугни қайта қиздиргичлар, буг ёки қайнок сув қувурлари ва бинолар 5 мин. атмосфера мобайнида синов босими билан гидравлик синалиши керак (7.1-жадвал).

Гидравлик синов мөщёллари

№	Курилма, идиш	Иш босими, (Р), мПА	Синов босими, мПА
1.	Буг қозони ва бугни қайта қиздиргич, газ кувури	Күпі билан 0,5	1,5 Р, аммо=0,2 мПа
2.	Шунинг ўзи	0,5 дан юқори	1,25 Р, аммо=P+0,3 мПа
3.	Сув иситадиган қо-зон	Иситтанча	1,25 Р, аммо=P+0,3 мПа
4.	Буг ёки қайноқ сув кувури	Шунинг ўзи	1,25 Р
5.	Баллон	Шунинг ўзи	1,25 Р

Баллонлардан фойдаланиш қоидалари. Катта босим остида сиқилған, суюлтирилған ёки эритилған газлар билан тұлдырилған баллонларни ишлатаёттанды жуда әхтиёт бўлиш ва «Ўздав-контехназорат» тасдиқлаган ҳамма қоидаларга қатый амал қилиш керак. Баллонларнинг ёрилиши билан боғлиқ фалокатлар шуниси билан хавфлики, кўп ҳолларда улар, айниқса, кислородли, карбонат ангидрид газли ва ацетиленли баллонлар бор бинолар яқинида одамлар бўлади.

Фалокатга, асосан, қуйидагилар сабаб бўлади:

- баллонларнинг тайёрланиш сифати пастлиги;
- газ билан мөъридан ортиқ тұлдырилиши;
- ташиш ва саклаш вақтида хавфсизлик қоидаларининг бузилиши.

Кислородли баллонларни мой билан ифлосланиши ва айниқса, ичига мой тушишидан әхтиёт қилиш зарур. Ҳар бир баллонда вентил, аниқ кўриниб турадиган тамға бўлиши лозим. Тамғада баллоннинг рақами ҳақиқий оғирлиги, тайёрланған (синалған) куни (йил ва ой) ҳамда иш босимини навбатдаги синаш йўли, гидравлик синов босими, баллоннинг сигими кўрсатиласи.

Ишлаеттган баллонлар камида 5 йилда бир марта даврий синовлардан ўтказилиши лозим. Занглатадиган газлар (хлор, водород, хлорид, сероводород) билан тұлдырилған баллонлар камида икки йилда бир марта синовдан ўтказиб турилади. Хизмат

күрсатувчи шахс, агар даврий синов муддати ўтиб кетган бўлса, қоидаларда кўрсатилган тамгалар бўлмаса, винтиллари бузилган ёки корпуси шикастланган бўлса, баллонларни газ билан тўлдириш тақиқланишини билиши шарт. Баллонлар тик ҳолатда сакланиши, уларнинг ағанаб кетиши, ифлосланиши ва қизишга йўл кўймайдиган тузилма билан тўсиб кўйилиши зарур.

Босим билан ишлайдиган идишларни ўрнатиш ва хавфсиз ишлатиш қоидаларига кўра, сиқилган газ баллонларининг қолдиқ босими 50 кПадан, ацетилен баллонлариники эса 59 кПадан паст ҳамда 100 кПадан зиёд бўлиши даркор.

Буғ ва қайноқ сув қувурларидан фойдаланиши. «Ўздавтехнозорат» тасдиқлаган буғ ва қайноқ сув қувурларини ўрнатиш, хавфсиз ишлатиш қоидаларига амал қилиш зарур. Мазкур қоидалар иш босими 70 кПа ва ҳарорати 115°Cдан юқори бўлган сув буги келадиган қувурларга тааллуклидир. Ушбу қоидаларга мувофиқ, корхоналардаги қувурларни бир йилда бир марта техник кўрикдан ўтказиш, яъни кўздан кечириш ва гидравлик синовдан ўтказиш керак. Бундан ташқари, янги ўрнатилган қувурларни ишга туширишдан олдин яна бир бор кўздан кечириш лозим.

VIII боб. ЭЛЕКТР ТОКИДАН ҲИМОЯЛАНИШ

8.1. Инсон организмига электр токининг таъсири

Саноатда электр қувватидан кенг кўламда фойдаланиш йўлга кўйилганлиги сабабли электр токи таъсирида рўй бериши мумкин бўлган баҳтсиз ҳодисалар ва улардан сакланиш мухим масалалар қаторига кириб бормоқда. Электр токининг энг хавфли томони шундаки, бу хавфни олдинроқ сезиш имкони йўқ. Шунинг учун ҳам электр токи хавфига қарши ташкилий ва техник чора-тадбирлар белгилаш, тўсиқ воситалари билан таъминлаш, шахсий ва жамоа тизимларини ўрнатиш ниҳоятда мухим. Умуман, электр токи таъсири факат биологик таъсир билан чегараланиб қолмасдан, балки электр ёйи, магнит майдони ҳамда статик электр таъсиrlар ҳам бўлиб, буларни билиш ҳар бир киши учун керакли ва зарурий маълумотлар жумласига киради.

тәсирі аъзоларда йиғила бориши натижасыда асорат оғирлашади. Токнинг тури ва частотаси ҳам заарли тәсир күрсатышда мухим рол ўйнайды. Энг заарли ток 20-100 Гц атрофидаги электр токи хисобланади. Частотаси 20 Гц дан юқори токларнинг тәсир даражаси кескін камаяди. Катта частотадаги электр токларида ток уриш бўлмайди, лекин куйдериши мумкин.

8.2. Электр токидан шикастланганларга биринчи ёрдам күрсатиш ва электр токидан муҳофазаланиш воситалари

Электр токи тәсирига тушган кишига биринчи, шифокор келгунга қадар күрсатыладиган ёрдам икки қисмдан иборат бўлади, яъни ток тәсиридан кутқариш ва биринчи ёрдам күрсатиш. Электр курилмасининг бирор қисмига келаётган токни ўчиришининг иложи бўлмаса (масалан, ўчириш курилмаси узоқда бўлса) унда ток кучланиши 1000 В дан кўп бўлмаган электр курилмаларида электр симларини ёғоч дастали болталар билан кесиши, чопиш ва заарланганларни кийимидан тортиб, ток тәсиридан кутқариб қолиш мумкин. Агар токнинг кучланиши 1000 В дан ортиқ бўлса, унда дизлектрик кўлқон ва мустаҳкам бўлган электр асбобларидан фойдаланиш керак.

Электр тәсирига тушган кишига биринчи ёрдам күрсатиш, унинг ҳолатига қараб белгиланади. Тәсирланган киши хушини йўқотган бўлса, унда унинг тинчлигини таъминлааб, шифокорни кутиш ёки уни тезда даволаш мусассасасига олиб бориш зарур. Агар ток тәсиррида хушини йўқотган, аммо нафас олиши ва юрак тизими ишләётган бўлса, унда уни куруқ ва кулай жойга ётқизиш, ёқасини бўшатиш ҳамда ҳаво келишини таъминлаш зарур. Жароҳатланган кишининг нафас олиши қийинлашиб, қалтираш ҳолати рўй берса, аммо юрак уриши нисбатан яхши бўлса, унда бу кишига сунъий нафас олдириш зарур.

Клиник ўлим ҳолати юз берган тақдирда сунъий нафас олдириши билан бир қаторда юрак устидан уқаланиши керак. Бу муолажа жароҳатланган киши организмидаги қон айланышни сунъий равищда тиклаб туриши мақсадидаги амалга оширилади. Одам икки фазали электр токида ишләтиб, икки ток ўтказгичга тегиб кетса, унда бундай ҳолатни икки фазали токка тушиб қолиш деб юритилади. Бунда инсон организми орқали оқиб ўтган ток кучи физик қонунига биноаи, қўйилдаги ифодага эга:

$$I = \frac{U}{1,73 \cdot R_u} = \frac{380}{1,73 \cdot 1000} = 0,3 A. \quad (8.1)$$

Юқоридан күриниб турибиди, бундай ҳолларда электр ўтказгичларнинг изоляцияси ҳеч қандай ёрдам бермайди. Шунингдек, одам турган пол, оёқ кийимининг қаршилиги ҳам ёрдам бермайди. Бундай электр токи ҳаёт учун хавфли бўлиб, ўлимга олиб келади. Кўриб ўтилган электр токининг ҳар икки ҳолатига тушиб қолиш ҳаётда кўп учрайди, бу назарий жиҳатдан исботланган.

Одам, асосан, электр қурилмаларида ишлаётган вақтда бирор-бир сабаб натижасида электр қурилмани электр билан таъминлаётган электр симларининг изоляцияси емирилиши ёки электр қурилмасини ҳаракатта келтираётган ички электр ўрамларни ташкил қилган электр ўтказгичларнинг муҳофаза қобиқлари емирилиши сабабли электр қурилмаси корпусига ток ўтказиб юбориши натижасида тушиб қолади. Бунда электр қурилмасининг корпуси электр кучланиши таъсирида бўлади. Агар бу электр қурилмада ишлаётган киши унга тегиб кетса, бир фазали ток уриши сингари жароҳатланиш рўй беради.

Электр токи таъсиридан жароҳатланишнинг асосий сабаблари кўйидагилардир:

- кучланиш остида бўлган электр тармоқлари ёки электр ўтказгичларга хавф тудурувчи масофада яқинлаши;

- электр қурилмалари, асбоб-ускуналарнинг устки металл қопламалари ва қопқоқларида электр ўтказгичларнинг муҳофаза қобиқлари шикастланиши натижасида электр кучланиш ҳосил бўлиши;

- электр токини ўчириб таъмирлаш ишлари бажарилаётган вақтда, тасодифан электр токини улаб юбориш;

- узилиб тушган электр ўтказгичи ер юзаси бўйлаб электр токини тарқаттаётганда ток потенциаллари айирмаси бўлади, ана шундай кучланишлар таъсирига билмай кириб қолиш.

Электр токидан жароҳатланишнинг олдини олишга қаратилган асосий чора-тадбирлар кўйидагилардир:

- кучланиш остида бўлган ўтказгичларни қўл етмайдиган қилиб ўтказиш;

- электр тармоқларини алоҳида жойлаштириш;

- электр қурилмалар корпусида электр токининг ҳосил бўлишига қарши хавфсизлик чора-тадбирларини белгилаш:

- а) кам кучланишга эга бўлган электрлардан фойдаланиш;
- б) икки қаватли муҳофаза қобиқлари билан таъминлаш;
- в) потенциалларини тенглаштириш;
- г) ерга улаб муҳофазалаш;
- д) нол симга улаб муҳофазалаш;
- е) муҳофаза ўтиш қурилмаларидан фойдаланиш;
- махсус электр муҳофазалаш тизимларидан фойдаланиш;
- электр қурилмаларини хавфсиз ишлатишнинг ташкилий чораларини кўллаш.

Кучланиш остида бўлган электр ўтказгичларни қўл етмайдиган қилиб ўтказища ток ўтказгичларини муҳофаза қобиқлари билан таъминлаш, уларни бўй етмайдиган баландликларга ўрнатиш, шунингдек, ўтказгичларни тўсиқ воситалари билан таъминлаш керак.

Электр тармоқларини айrim жойлаштиришда уларни ўзаро трансформатор ёрдамида тармоқларга бўлиб юбориш тушунилади. Бунинг натижасида ажратилган тармоқлар катта муҳофаза изоляцияси қаршилигига эга бўлади, шунинг билан ўтказгичларнинг ерга нисбатан сифими кичкина бўлганилигидан хавфсизлик таъминланади.

8.3. Электр токи таъсиридаги хоналарнинг тасинифи ва ерга улаш муҳофаза мақсадлари

Саноат корхонахоналари одамлар учун ток уришга хавфлилик даражаси бўйича уч синфга бўлинади:

- хавфсиз хоналар деганда нисбий намлиги ва ҳаво ҳарорати меъёрида бўлган ва электр токи ўтказмайдиган поли ёғочли хоналар тушунилади. Бунга мисол тариқасида маъмурӣ бинолар хоналари, лабораториялар, асбоблар сақланадиган омборхоналарни келтириш мумкин;
- хавфли хоналарга нисбий намлиги узоқ вақт 75% ва ундан юқори бўладиган нам, ҳаво ҳарорати узоқ вақт 35°C ва ундан ортиқ бўлган хоналар, ток ўтказиш мумкин бўлган кўмир ва металларнинг чанглари бўладиган, поли ток ўтказувчи, металл, темир-бетон, ер, гишт ва ишлаётган ишчи бир вақтнинг ўзида бир томондан ерга уланган металл конструкциялари, иккинчи томондан электр қурилмаларининг металл корпусларига тегиб кетиши мумкин бўлган саноат корхоналарининг хоналари киради;

— ўта хавфли хоналарга намлиги жуда юқори девор, шип, полларида сув томчилари бўлган, ҳарорати 35°C ва ундан юқори, ҳаво таркибида кимёвий актив моддалар бор (булар электр ўтказгичларнинг муҳофаза қобиқларини емириш хусусиятига эга) бўлган, шунингдек, хавфли хоналарга хос белгиларга эга бўлган саноат корхоналарининг хоналари киради. Саноат корхоналарининг синаш станциялари, галваник цехлар ва очиқ ҳавода ер қазиш ишларини бажарадиган жойлар шулар жумласидандир.

Ҳар қандай электр қурилмасини, агар унинг металл қобиқларида электр кучланиш ҳосил бўлиши хавфи бўлса, қайси жойда ва қандай бинода ишлатилишидан қатъи назар, корпуси ерга уланиб қўйилади. Ерга улаб, муҳофаза қилишнинг асосий моҳияти ишлатилаётган электр асбобларининг металл корпусларида электр кучланиш пайдо бўлса, уни ерга ўтказиб юборишидадир. Бундай муҳофазанинг хавфсиз кучланиш даражасига тушириш, шунингдек, ерга уланган жой атрофида потенциаллар айримаси ҳосил бўлмаслигини тъминлашдан иборат. Бир жойга йигилган, ерга улаб муҳофаза қилиш қурилмасида ерга уланган металл қозиклар цехдан ташқаридаги айrim майдонларга ёки цехнинг маълум бир участкасига ўрнатилган бўлади. Бу усулда муҳофаза қилишнинг асосий камчилиги — ерга уланган қозиқ билан муҳофазаланаётган қурилма орасида ма софа борлигидир. Қурилмага тегиб кетиш коэффициенти (L) 1 га teng, демак электр қурилмасида кучланиш U_t (B) га teng. Бу эса ўз навбатида ерга уланган конструкциялар J_{ep} потенциалига teng, яъни,

$$U_t = J_{ep} \cdot R_{ep}$$

бу ерда: J_{ep} — ерга ўтиб кетаётган ток кучи; R_{ep} — ерга улаб муҳофаза қилиш қурилмасининг қаршилиги, Ом.

Шунинг учун ҳам бундай ерга улаб муҳофаза қилиш қурилмаси кучланиш 1000 Вдан ошмаган элекстр қурилмаларида, ерга ўтиб кетаётган ток кучи унча катта бўлмаган ва одам учун хавфли бўлган кучланишлар ҳосил қилмайдиган электр қурилмаларини муҳофаза қилишида қўлланилади. Бундай қурилманинг ижобий томони қаршилиги кам бўлган, тупроғи нам жойларни танлаш имконияти борлигидир.

Контур бўйича жойлаштирилган ерга улаб муҳофаза қилиш қурилмасининг асосий хусусияти ерга улашга мўлжалланган металл қозиклар электр қурилмаси ўрнатилган майдон атрофи ёки

бутун майдон бўйлаб ҳисоблаб чиқилган маълум оралиқлар бўйича жойлаштириб чиқилади ва ўзаро металдан қилинган ўтказгич ёрдамида бир-бири билан пайвандлаб улаб қўйилади. Бунда ерга уланган қозиқлар ўрнатилган майдоннинг кучланишлари ерга баб-баравар тақсимланган. Ерга улаб муҳофаза қилиш қурилмалари икки хил кўринишда бўлиши мумкин: сунъий қурилмалар, улар фақат ерга улаб муҳофаза қилишга мўлжаллаб ўрнатилади ва табиий, бошқа мақсадлар учун ўрнатилган металл конструкцияларнинг маълум қисми ерга тегиб туради.

Сунъий ерга улаш қурилмаларининг горизонтал ва вертикал ўрнатилган металл таёқчалардан ташкил топган турлари бўлади. Ерга улаш қурилмасининг вертикал ўрнатиладиган тури учун диаметри 3-5 см бўлган пўлат қувурлар ва 40x40 ва 60x60 мм.ли пўлат учбurchакларнинг (уголник) 2,5-3 м узунилқдаги таёқчалари олинади. Уларни 0,8 м чукурликдаги ариқчалар қазиб маълум оралиқда ерга қоқиб чиқилади ва ўзаро пўлат полоса ёрдамида пайвандлаб бириттирилади. Пўлат полоса қирқим юзаси 4x12 мм.дан кам бўлмаслиги керак. Полоса ўрнига диаметри 6 мм.дан кам бўлмаган думалоқ пўлат таёқчалардан фойдаланиш мумкин.

Табиий ерга улаш қурилмалари сифатида, сув учун ёки бошқа нарсалар учун ерга ўрнатилган темир қувурлар (портловчи ва енгил аланталанувчи суюқликлар ва газлар учун ўрнатилган темир қувурлардан ташқари), артизиан қудуклари қувурлари, ерга уланган қисмларга эга бўлган биноларнинг темир-бетон қисмлари, кабелларининг кўрошин қобиклари ва бошқалардан фойдаланиш мумкин. Табиий ерга улаш қурилмаларининг афзалиги, уларга токнинг ерга оқиб ўтишига қаршилик кам бўлиши билан бирга қуриш учун қилинадиган сарғ-харажатнинг камлигидир.

Электр қурилмаларининг ток ўтмайдиган металл қисмларини олдиндан нол сим билан улаб қўйиш *нолга улаб муҳофаза қилиш* деб юритилади. Муҳофазаловчи нол сими электр манбай ғалтагининг нейтрал қисмларини мустаҳкам ерга улаш билан бошлиниб уч фаза билан бирликда тўртингчиси нол сим тариқасида бутун тармоқ бўйлаб тортилади ва иложи борича кўпроқ (маълум масофаларда) ерга улаб борилади. Бу усулда корпусга ўтиб кетган электр токини нол сими билан улаш ҳисобига қисқа тўқнашиш вужудга келтириш билан, электр қурилмасига келаётган

ток күчининг ортиб кетишига эришилади. Бунинг натижасида электр қурилмасини муҳофаза қилиш учун ўрнатилган сақловчи, эрувчи қурилмани ёки сақловчи автоматни ўчириш билан электр қурилмасига келаётган электр токи узиб кўйилади. Бундай вазифани бажарувчи сақловчи, эрувчи қурилмалар ёки автоматлар олдиндан электр қурилмасидаги электр токининг маълум микдорда ошишига мўлжаллаб ўрнатиб кўйилади. Корпусига ток ўтказиб юбораётган (бузилган) электр қурилмасини сақловчи эрувчи қурилмалар ўрнатилган тақдирда ўчириш 5-7 секунд, автоматлар ёрдамида эса 1-2 секунд давомида амалга оширилади.

Уч фазали, 4 та симли электр тизимлари нолга улаб муҳофаза қилиш тизими сифатида нейтрал ерга мустаҳкам уланган, 1000 В кучланишига эга бўлган қурилмаларда кенг жорий этилган. Одатда бундай қурилмалар 380/220 В, 220/127 В ва 660/380 В кучланишлар билан машинасозлик саноат корхоналари, шунингдек, саноатнинг бошқа тармоқ корхоналарида кенг кўлланилади. Нолга улаб муҳофаза қилиш тизимида тўртинчи нол симининг бўлиши шарт. Агар нейтрал ерга уланган бўлиб тизимда нол сим йўқ бўлса, унинг ишламаслигини кўришимиз мумкин.

Агар нол сими йўқ деб фараз қилиб, нол симини ерга улаш билан алмаштирасак, электр қурилмаси корпусига ток ўтиб кетган тақдирда ер орқали уланиш бўлиб, оқиб ўтаётган электр токини ташкил қиласди.

$$I_e = U_\phi / (R_0 \cdot R_e) \quad (8.2)$$

Бунинг натижасида электр қурилмаси корпусида ерга нисбатан куйидаги кучланиши ҳосия бўлади:

$$U_k = I_e \cdot R_e = U_\phi \frac{R_e}{R_0 \cdot R_e} \quad (8.3)$$

Бу ерда: U — фаза кучланиши, В; $R_0 R_e$ — нейтрал ва корпуснинг қаршиликлари, Ом.

Трансформатор ғалтагининг қаршилигини бу қаршиликларга нисбатан оз бўлганлиги сабабли ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Агар $U_{\Phi} = 220$ В; $R_0=R_e=4$ Ом деб фараз қилсак:

$$I = \frac{220}{8} = 27,5 \text{ A}; \quad U_k = \frac{220 \cdot 4}{8} = 110 \text{ В}. \quad (8.4)$$

Бу ҳолда оқиб ўтаётган ток кучи муҳофазаловчи қурилманинг ишлари ва ток кетишини тўхтатиш учун камлик қилиши мумкин. Бунда, ўз-ўзидан маълумки, электр қурилмаси ишлашда давом этади ва бу фақат электр қурилмасини бошқарувчи кишигина ўчириш мумкин. Бунда инсон учун электр қурилмасига тегиб кетиши натижасида ток уриш хавфи вужудга келади. Буни эса электр тизими орқали оқиб ўтаётган ток миқдорини ошириш йўли билан бартараф этиш мумкин. Яъни, электр тизимига нол симини киритиш керак. Нейтрал мустаҳкам ерга уланган 1000 В кучланишдаги электр тизимларида ишлагандага электр хавфсизлигини тъминлашда нол сими асосий вазифани бажарди. Шунинг учун ҳам бундай қурилмаларда нол симисиз ишлаш тақиқланади.

Нейтрални ерга улашнинг асосий вазифаси нол симининг кучланиши, шу билан бирга унга уланган электр қурилмалар корпуслари кучланишини, бирор фаза тўсатдан ерга ўтиб кетган тақдирда хавфсиз миқдоргача камайтиришга қаратилган.

Ҳақиқатан ҳам 4 симли уч фазали электр симидаги нейтрал ерга уланган бўлса, нолга уланган электр қурилмалари билан ер ўртасида, тармоқнинг бир фазаси кучланишига тенг бўлган кучланиш U_{Φ} ҳосил бўлади ва бу кучланиш токи электр қурилмасини ўчириб қўйгунча давом этиши мумкин. Бунга эса йўл қўйиб бўлмайди.

Агар нейтрал ерга уланган бўлса, бутунлай хавфсиз ҳолат юзага келади. Бунда кучланиш (U_{Φ}) фазанинг ерга уланиш қаршилиги (R_e) ва нейтралнинг қаршиликлари (R_0) ўртасида мутаносиб тақсимланади, натижада ерга уланган қурилма ўртасидаги қаршилик кескин камаяди:

$$U_k = I_e \cdot R_0 = U \frac{R}{R_0 + R_e}. \quad (8.5)$$

Умуман ерга тасодифан тушиб қолган симнинг ерга уланиш қаршилиги R_0 қаршиликка нисбатан анча катта бўлганлиги са-

бабли U_k нинг қиймати хавфсиз бўлади. Масалан, $U_\Phi = 220$ В, $R_0 = 4$ Ом, $R_e = 100$ Ом деб фараз қилсак, унда:

$$U_k = \frac{220 \cdot 4}{4 + 100} = 8,5 \text{ В.} \quad (8.6)$$

Бундай кучланиш ўз-ўзидан кўриниб турибдики, хеч қандай хавфли вазият яратса олмайди. Нейтрали ерга уланмаган 4 симли уч фазали электр тармоқлари электр токи уриши жиҳатидан хавф тугдиради. Нол симни ерга улашдан мақсад, у ерга уланган жойдан узилган тақдирда хавфли вазият юз бермаслигини, яъни токнинг ерга тўғридан-тўғри ўтиб кетишини таъминлашdir.

Хақиқатан ҳам, нол сими ерга уланган жойдан бир оз ўтгач узилиб қолса, нол сими ва унга уланган электр қурилмаларининг корпуслари ерга ток ўтказиб турган фаза таъсирида ерга нисбатан U_Φ кучланишга тенг бўлган кучланиш таъсирига тушив қолади. Бундай кучланишдаги қурилма жуда узоқ муддат инсон ҳаёти учун хавф солиб, ишлаб туриши мумкин, чунки бу қурилмани автоматик равишда ўчириши мумкин бўлмай қолади ва кўплаб яхши ишлаб ўтишган дастгоҳлар орасида унинг хавфлилигини аниқлаш ҳамда ўчириб қўйиш қийин.

Агар нол сими ерга уланган бўлиб, асосий қисмидан узилиб кетса ҳам I_e токини ерга ўтказиб юбораётган занжир сақланиб қолади, шунинг учун нолга уланган корпусдаги кучланиш бир-мунча миқдорда камаяди:

$$U_k = I_e \cdot R_0 = U_k \frac{R_e}{R_0 + R_e}. \quad (8.7)$$

Бу ерда: R_0 — нол симининг қайта ерга улангандаги қаршилиги, Ом.

Кўриниб турибдики, нол симини қайтадан ерга улаш, ерга нисбатан кучланишни бутунлай йўқотмаса ҳам хавфли кучланишни камайтириш имконини беради. Шунинг учун ҳам нол симидаги ҳар қандай узилишлар бўлмаслигини таъминловчи чора-тадбирлар кўрилади. Бу ўтказгичларга муҳофазаловчи қурилмалар, ўчириши воситалари ўрнатишга рухсат этилмайди. Чунки, бундай воситалар нолга улаб муҳофазалаш тизимининг бирлигини бузиши мумкин.

Электр қурилмаларини ўрнатиш қоидаларига асосан, муҳофазаловчи нол сими ўрнатилган вақтда, муҳофазаловчи нол сими ишчи нол сими билан қўшилган ҳолда қайтадан ерга уланади. Ҳар бир қайта улаш қаршилиги 127 В кучланишларда

ҳосил бўладиган электр ёйлари инсон ҳаёти учун хавфли ҳисобланади.

Тугмачасимон ўчириш-ёқиши қурилмалари, рубилникнинг бир тури бўлиб, бунда улаш ва ўчириш электромагнит ёрдамида амалга оширилади. Магнитли ёқиши қурилмаси маҳсус қутиларга жойлаштирилган бўлиб, унинг бошқариш тутмачаларини хоҳлаган жойга ўрнатиш мумкин. Улар ҳам ишлатилаётган жойнинг ҳолатига қараб (газ, пар, чанг) очик, берк, чанг кирмайдиган ва порглашга хавфсиз қилиб ўрнатилади.

Кўлда ишлатиладиган асбобларни фақат хавфсиз хоналарда 110 В ва 220 В кучланишларда ишлатишга рухсат этилади. Ўта хавфли хоналарда ва очик ҳавода иш олиб боришида электр кўл асбоблари фақат 36 В гача бўлган кучланишда рухсат этилади. Баъзан асбобларнинг қуввати бундай кучланишларда етмай қолса, унда электр асбоби корпусини ерга мустаҳкам уланган ҳолда, 220 В кучланишларда ҳам ишлатишга рухсат этилади. Ишлатиладиган киши, албатта, шахсий муҳофаза анжомларидан фойдаланиши шарт. Бу анжомларга резина қўлқоп, резина кавуш, резина гиламча ва фартуклар киради.

Кўлда ишлатиладиган электр асбобларининг тузилишида хавфсизликни таъминлаш элементлари бўлиши, шунингдек, 36 В кучланишдан ортиқ кучланишда ишлайдиган асбоблар учун диаметри 4 мм.дан кам бўлмаган ўтказгичдан тайёрланган, нол симига ёки ерга уланган симга улаш учун қисқич бўлиши шарт. Электр асбобини токга улаш кўп симли кабеллардан ташкил топган бўлиши, оддий сим бўлган тақдирда резина шланг кийгизилиб муҳофазаланган бўлиши шарт.

Саноат корхоналарида доимий ўрнатилган ва кўчириб юритиладиган электр пайвандлаш қурилмаларидан кенг фойдаланилади. Доимий ўрнатилган электр пайвандлаш ишларини маълум жиҳозланган ва шамоллатиши тармоқларига эга бўлган хоналарда амалга оширилади. Машина ва агрегатлар билан пайвандлаш агрегати орасидаги масофалар электр жиҳозларини ўрнатиш қоидаларида белгиланади.

Доимий ток билан ишлайдиган машиналарни саноат корхоналарида марказлаштирилган ҳолда жойлаштирилади, аммо улар ўрнатилган жойлари билан пайвандлаш постлари оралиғи 40 м. дан ортиқ бўлмаслиги керак. Пайванд қилиш генератори, трансформатор ва аппаратларни очик ҳавода ўрнатиш, берк ва намликни сақловчи муҳофазасига эга бўлган ҳоллар-

дагина рухсат этилади. Уларни, асосан, усти ёпилган ва ёнуви материалдардан ҳоли бўлган жойларга жойлаштириш тавсия этилади. Ҳар бир пайванд курилмасини уни таъминлаётган электр тармоғига сақловчи муҳофаза курилмалари орқали улаш керак. Пайвандлаш ишлари иккита сим орқали амалга оширилади. Биринчи сим асосий ҳисобланиб, у яхши муҳофаза қобигига эга бўлган кабелдан иборат. Иккинчи сим эса қайтувчи сим бўлиб, у етарлича кесимга эга бўлган ҳар қандай металдан ясалган ва шунингдек, пайванд қилинаётган конструкцияга қотирилган бўлиши шарт. Бу симларда муҳофаза қобигининг бўлиши шарт эмас. Ўтказгичлар сифатида сўрилар, пайвандлаш плиталари ва пайванд қилинаётган металл конструкциялардан ҳам фойдаланиш мумкин. Пайванд курилмасининг иккинчи сими сифатида газ қувури, сув ўтказувчи қувур, биноларнинг металл конструкциялари, шунингдек, технологик жиҳозлардан фойдаланиш мутлақо тақиқланади. Иш бажармаётган пайвандлаш генераторларининг кучланиши 70 В, трансформаторларнинг кучланиши 80 В дан ортиқ бўлмаслиги шарт.

Ёйсимон пайвандлаш ишларини ҳар хил идишлар, қозонлар ёки шунга ўхшашиб ёпиқ жойларда қўлда ёки автоматик равишда олиб бориш, бу курилмаларда ёй узилгандан кейин 0,5 сек. дан ортиқ бўлмаган вакт ичиде ўчирувчи курилма билан ҳоллардагина рухсат этилади. Шу билан бирга, ташқарида, бирор корҳол юз берса ёрдам беришга тайёр бўлиб турган кузатувчи бўлиши шарт. Пайванд ишларини босим остидаги идишларда, шунингдек, енгил алангланувчи ёки портловчи моддалар бўлган идишларда олиб бориш тақиқланади.

8.5. Электромагнит майдонининг инсонга таъсири, куйиш ҳолатлари ва улар ҳақида тушунча

Ҳозирги замон техника тараққиёти даврида юқори частоталарга эга бўлган магнит майдонларидан ҳар хил техника ишларида кенг фойдаланилмоқда. Бундай воситалар билан техник ишларни бажаришнинг қулийлиги ортиқча иссиқликнинг ажralмаслиги ва ортиқча ускуналарга бўлган эҳтиёжнинг камайишидадир. Шу билан бирга бу усул иш шароитини яхшилаш ва иш жойларида ҳавонинг тозалигини таъминлаши сабабли санитария-гигиена томонидан бирмунчага қулийликлар туғдирали. Ҳозирги вактда радио ва электрон курилмаларнинг радиотеле-

метрия, радионавигация ва бошқа электромагнит тебранишларга асосланган аппаратларнинг кенг кўламда қўлланиши кўпчилик ишчиларнинг радиоаппаратлар билан мулоқотда бўлишига олиб келмоқда.

Шунинг учун ҳам электромагнит тебраниш тўлқинларидан муҳофазаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш тақозо қилинмоқда. Кейинги вақтда электромагнит тўлқинлар инсон организмига таъсир кўрсатиши аниқланди. Бунинг хатарли томони шундаки, инсон бу нурлар таъсирига тушганлигини сезмайди.

Электромагнит майдон мълум кучланишдаги электр майдони E (V/m) ва магнит майдони H (A/m) векторлари орқали ифодаланади. Ҳаракатланувчи электромагнит тўлқинларининг E ва H векторлари ҳар вақт ўзаро перпендикуляр бўлади.

Ўтказувчи муҳитда тарқалаётганда улар ўзаро куйидаги боғланишга эга бўлади:

$$E = H \frac{WM}{J} \cdot e^{-kz} \quad (8.8)$$

Бу ерда: W — электромагнит тебранишларнинг айланма частотаси; J — экран моддасининг солишишима ўтказувчанлиги; M — бу модданинг магнит ўтказувчанлиги; k — сўниш коэффициенти; z — нурланаётган экран юзасидан аниқланаётган нуқтагача бўлган масофа.

Электромагнит тўлқинлари вакуумда ёки ҳаво муҳитида тарқалаётган бўлса, $E=377$ N бўлади. Бу тўлқинларнинг тарқалиши майдондаги кувватни кўчириш билан боғланган. Электромагнит тўлқинлари кувват оқимининг зичлиги вектори (интенсивлиги) I (W/m^2) куйидагича ифодаланади:

$$\vec{I} = \vec{E} \cdot \vec{H} \quad (8.9)$$

Электромагнит майдони назариясига асосан ўзгарувчан электр ёки магнит майдони манба яқинида икки: яқин зона ёки индукция зонасига бўлинади,

$$R \leq \frac{R}{C} \cong \frac{H}{D}. \quad (8.10)$$

Тұлқин узунлиги күйидеги тентгламага асосан аникланади:

$$l = \frac{C}{f}.$$

Бу ерда: С — электромагнит тұлқинларининг тарқалиш тезлигі (вакуум ёки ҳаво мұхити учун ёруклик тезлігі); f — электромагнит тұлқинларининг частотасы ва нурланиш зонаси ($R f \frac{1}{d}$ масофаларда жойлаштырылған).

Индукция зонасіда ҳаракатланып отыратын электромагнит майдон ҳосил бўлиб ултурмаган бўлади, яъни электр билан магнит майдонларини бир-бирларига боеланмаган деб ҳисоблаш мүмкін.

Нурланиш зонасіда эса, майдон ҳаракатланып отыратын электромагнит тұлқинини вужудга келтириди ва унинг мұхим параметри тұлқин оқимининг зичлик кувваты ҳисобланади. Бу зонадаги мөбөрлаштириш интенсивликка асосан олиб борилади ва бу интенсивлик нүктасимон манбагача бўлган масофа квадратига тескари мутаносиблиқда бўлади.

$$I = \frac{Pm}{4\pi R^2}. \quad (8.11)$$

Бу ерда: Р — манбанинг нурланиш куввати.

Агар бу манба йўналитирилган ҳаракатта эга бўлса, унда

$$I = \frac{Pm \cdot G}{4\pi R^2}. \quad (8.12)$$

Бу ерда: G — кучайтириш коэффициенти, у ҳисоблашлар ёрдамида аникланади.

Индуктор, термик қурилманинг конденсатори, генераторнинг айрим қисмларини, трансформатор, антenna, тұлқин узатгичларининг очиқ қисмлари ва ўта юқори частота генераторларга электромагнит тұлқинларининг манбалари сифатида қараш мүмкін. Кутбланган молекулалар электромагнит майдони тарқалаётган йўналишиларга қараб ҳаракатдана бошлайди.

Қон ҳужайралар ва улар оралиғидеги суюқлик таркибида ташқи майдон таъсирида ионлаштырылған ток ҳосил қиласы. Ўзгарувчан электр майдони инсон танаси ҳужайраларини ўзгарувчан диэлектрик кутбланиши, шунингдек, ўтказувчи токлар ҳосил бўлиши ҳисобига қиздиради. Иссиклик таъсири электромагнит майдонларининг кувват ютиши ҳисобига бўлади.

Ўзгарувчан магнит майдони атом ва молекулаларнинг магнит моментлари йўналишларининг ўзгаришига олиб келади. Бу инсон организмига кучсиз таъсири кўрсатади, лекин организм учун бефарқ деб бўлмайди.

Майдоннинг кучланиши қанча кўп бўлса ва унинг таъсири давомли бўлса, организмга таъсири кўрсатиши шунча кўп бўлади. Тебраниш частотасининг ортиши тана ўтказувчанилигини ва қувват ютиш нисбатини оширади. Узунлиги 10 см.дан қисқа бўлган тўлқинларнинг асосий қисми тери ҳужайраларида ютилиши тажриба асосида тасдиқланган. 10-30 см диапазондаги нурланишлар тери ҳужайраларида кам ютилади.

Организмда ҳосил бўлган ортиқча иссиқлик маълум чегара-гача инсон организмининг терморегуляцияси ҳисобига йўқотилиши мумкин. Иссиқлик чегараси деб аталувчи маълум микдордан бошлаб (>10 мвт/см²), организм ҳосил бўлаётган иссиқликни чиқариб ташлаш имкониятига эга бўлмай қолади ва тана ҳарорати кўтарилади, бу эса ўз навбатида соғликқа катта зарар етказади.

Иссиқлик ютилиши инсон организмининг сувга сероб қисмларида яхши кечади (қон, мускуллар, ўпка, жигар ва ҳ.к.). Аммо иссиқлик ажralиши қон томирлари суст ривожланган ва терморегуляция таъсири кам бўлган аъзолар учун жуда заарли-дир. Буларга кўз, бош мия, бўйрак, овқат ҳазм қилиш аъзолари ва ўт халтаси киради. Кўзнинг нурланиши кўз қорачигининг хи-ралашишига олиб келади. Одатда кўз қорачигининг хиракалиши, нурлангандан кейин бир неча кун ёки бир неча ҳафтадан кейин сезилади.

Электромагнит майдони инсон организмига маълум таъсирини кўрсатибгина қолмасдан, тўғридан-тўғри марказий асаб тизимиға таъсири кўрсатади, ҳужайраларнинг йўналишини ўзгариради ёки молекула занжирини электр майдони кучланиш чи-зиқдари йўналишига айлантиради, қон таркибиға, оқсил молекулаларнинг биокимё активлигига таъсири кўрсатади. Кон-томир тизимининг функцияси бузилади. Организмдаги углевод, оқсил ва минерал моддалар алмашинуви ўзгаради. Аммо бу ўзгаришлар функционал характерда бўлиб, нурланиш таъсири тўхтаси билан унинг зарари ва оғриқ йўқлади.

Электр токидан куйишлар ток манбаига тегиб кетганда рўй беради, улар одатда термик куйишлардан фарқ қиласи. Электр токидан куйиш токи бўлган агентнинг юзасига қараб нуқтаси-

мон оқишлоқ ёки пуштиранг дөргөн үштайды, кейинчалик эса шу жой қаттық қават (струп)га айланади. Бундай куйишнинг ўзига хос хусусиятларидан бири, фақатгина терининг эмас, балки теварак атрофдаги тұқымаларнинг ҳам чукур заарланиши ҳисобланади. Жароҳат бутун организмнинг заарланиши интоксикацияси билан биргаликда кечади.

Портлашдан келиб чиқадиган нурланиш қуввати (инфракүзил ва ултрабинафша нурлар) бирданига куйишга олиб келади. Ёнган жиҳозлар ва кийимлардан келиб чиқадиган иккінчи куйишлар ҳам кузатилиши мүмкін. Ўта ёруғликда куйишлар таннинг очиқ ва портлашга қараган ёки контур томонидан, қора рангли кийимларнинг баданга зич ёпишиб турған жойда рўй берииши мүмкін. Бу контактли куйишлар деб аталади. Нурланиш туфайли келиб чиққан куйишларнинг кечиши ва даволаш, худди термик куйишлардагига ўхшаш.

Комбинацияланган заарланишлар бошқалардан тубдан фарқ қиласи. Ядро бомбаси портлашидан келиб чиқадиган куйишлар механик жароҳат ҳамда нурланиш таъсири билан биргаликда кузатиласи. Бунда бир касалнинг кечиши иккінчисига салбий таъсири кўрсатади. Чукур куйишларнинг тозаланиши ва битиши нурдан заарланиш таъсирида секинлашади ёки тўхтайди. Бунда гемотома, юқумли асоратлар, қайта қон йўқотишлар кучаяди. Битиши жараёнлари секинлашади. Нурланиш ўтиши билан битиши жараёнлари меъёрлашади. Бундай беморларда паталогик чандиқлар, узоқ битмайдиган яралар пайдо бўлади. Комбинацияланган заарланишда биринчи ёрдам ва даволаш умумий қоидага мувофиқ олиб бориласи (шокка қарши кураш, транспортировка ва бошқалар).

Куйиш деб, тўқымаларнинг юқори ҳарорати, кимёвий моддалар, нурланиш ҳамда электр токи таъсири натижасида шикастланишига айтиласи. Этиологик ҳолатига кўра термик, кимёвий, нур ҳамда электр таъсирида куйишларга ажратиласи. Термик куйиш шикастланишлар ичиде энг кўп тарқалган бўлиб, у тўқымаларга юқори ҳарорат таъсири этганда рўй беради. У ҳароратнинг юқорилиги, куйган жой ўрнининг чукурлиги ҳамда шикастланган кишининг ёшига қараб баъзан енгил, баъзан оғир кечиб, bemor аҳволини оғирлаштиради ва ҳайтига хавф туғдидиради. Қайноқ сув ва турли иссиқ суюқликлардан куйиш шу билан характерланадики, бунда энг баланд ҳарорат 100°C дан ош-

майди. Куйишнинг интенсивлиги, таъсир муддати унча катта бўлмайди, шунинг учун ҳам бу ҳоллар юза куйиш дейилади.

Буғдан куйганда жароҳат камдан-кам ҳолларда тери ичига ўтади, тери юзасида эса унинг сатҳи катта (60% гача ва ундан ортиқ) бўлади. Ёнгидан келиб чиқадиган куйишлар энг оғир куйишлардан ҳисобланади. Жабрланувчининг кийим-кечаги ёниши оқибатида жароҳатнинг тарқалиши ва ичкаригача ўтиб кетиши кучаяди. Эриган металдан куйишлар чукур куйишлардан бўлиб, бунда факатгина тери эмас, тери ости қаватлари ҳам куяди. Бундай куйишнинг ёйилиб кетиши чекланган ҳолда бўлади, шунинг учун ҳам куйиш касаллиги содир бўлмайди. Этиологик табиатига кўра иссиқ жисмлардан куйишлар куйишнинг бошқа кўринишлари ичida ажralиб туради.

Куйган жойдаги тўқиманинг паталогоанатомик ўзгаришлари, заарланиш чукурлигига қараб куйиш даражаси 4 хил бўлади:

I даражали куйиш — бунда тери қизаради, шишади, қаттиқ оғриди;

II даражали куйишда сариқ суюқлик йигилган пуфакчалар пайдо бўлади. Агар пуфакчалар ёрилган бўлса, бармоқ билан босганда тўқ пушти рангли суюқлик чиқиб, тери юзаси қаттиқ оғриди;

III даражали куйиш эса тери некрози билан ифодаланади;

III (а) даражали куйишда эса II даражали куйишда бўлганидек пуфакчалар ҳосил бўлади, фақат ундаги суюқлик геморрагик тусда бўлади. Пуфаклар ёрилганда уларнинг таги кўпинча оч, баъзан оч пушти рангда, босгандан ажralиб чиқсан суюқлик рангсиз бўлмайди. Оғриқни сезиш қескин камаяди.

III (б) даражали куйиш терининг бутун қатламини чукур шикастгайди. Бунда, одатда куруқ қалин, сариқ-қўнғир рангли қасмоқ ҳосил бўлади, баъзизда тери ости венасида тромб (ивиб қолган қон) ҳосил бўлиши кузатилади, оғриқ сезилмайди.

IV даражали кўйишда терининг бутун қавати ва тери ости тўқималари куяди, баъзан куйиш суяккача тарқалади. Бунда аввалгидек қалин қасмоқ юзага келади. Даволаш нуқтаи назаридан I, II, III (а) даражали куйишларда терининг битиши (эпителиизация) терининг ўз-ўзидан ўсиши ҳисобига, жарроҳ аралашувизиз битади, тери чукур куйганда (III (б), IV даражали) жарроҳлик йўли билан даволаш лозим.

8.6. Электр токи билан ишләгандың нүчнеге каши хавфсизлек чоралари

Маълумки, саноат корхоналарида электр кувватидан фойдаланиши кенг йўлга кўйилган. Бу технологик жараёнларда ишлатилидиган дасттоҳ, аппаратлар, кўтариш воситалари, қиздириш, эритиш тизими ва ёритиш воситаларининг ҳаммаси электр куввати ёрдамида амалга оширилади. Агар электр воситаларидан тўғри фойдаланилса, унда ёнгин хавфи бўлмайди. Аммо электр курилмаларидан ҳамма вақт ҳам тўғри фойдаланиш имкониятлари мавжуд деб бўлмайди. Электр тизимидаги қисқа туташув, электр курилмалари ва симларида кучланишнинг кўпайиб кетиши ва уларда катта қаршиликлар вужудга келиши иш жараёнида нокулайликлар туғдиради.

Агар электр симлари ўзаро уланиб қолса ёки электр курилмаларининг ерга уланган корпуслари билан уланиб қолса, қисқа туташши юз беради. Электр курилмаларига катта юзага эга бўлмаган ўтказгич орқали катта ток оқимиюборилса, электр симлиниг ниҳоятда қизиб кетиши кузатилади. Электр симлари бир-бири билан уланган участкадан ток ўтаётганда яхши уланмаганлиги натижасида ток оқиб ўтишига кўрсатиладиган қарнилилк ниҳоятда кўпайиб кетади ва бунда электр ўтказгич қизиб чўяланиб кетиши мумкин.

Юқорида санаб ўтилган ҳолларда қизиган электр ўтказгич муҳофаза қобиқларини ёндириб юбориши мумкин. Чунки, муҳофаза қобиғи сифатида ёнувчи материаллардан фойдаланилади.

Агар оқиб ўтаётган ток кучи ҳисобланган катталиқдан ортиб кетса, унда ўтказгичда иссиқлик ажралиши рўй беради ва бунинг натижасида муҳофаза қобиғи ўзининг муҳофазалаш хусусиятини йўқотади.

Электр ўтказгичларда ҳосил бўлган иссиқлик микдорини қўйидагича аниқлаш мумкин:

$$Q = 0,24 \cdot I \cdot R \cdot t. \quad (8.13)$$

Бу ерда: I — ток кучи, А; R — ўтказгичнинг электр қаршилиги, Ом; t — вақт, сек.

Электр тизимларида ёнгин хавфсизлигини таъминлаш учун ўтказгичлар «Электрдан фойдаланиш курилмаларини ишлатилидаги техник қондадар» асосида ҳисобланади ва керакли кўндаланг кесимларга эга бўлган симлардан ва уларни муҳофаза

қилиш воситаларидан фойдаланилади, шунингдек, тармоқдаги электр күвватини ҳисобга олган ҳолда сақловчи қурилмалар билан жиҳозланади.

Электр жиҳозларини ўрнатишда корхона ва хонанинг ёнғинга хавфлилик даражасини ҳисобга олиш шарт. Агар электр қурилмалари қоидага мувоғиқ ўрнатилган бўлса ҳам унинг ток ўтказувчи қисмлари енгил алангаланувчи ёки ёнувчи суюқликларга тегиб турса, унда бундай ҳол унинг ёнғинга хавфлилик даражасини камайтирамайди.

Электр қурилмалари ва электр тизимларини ўрнатганда қисқа тугашув бўлган тақдирда уларни ўчириб қўйишни таъминлайдиган сақловчи қурилмаларни тайёрлаб қўйиш керак. Электрни ўчирувчи тизимларни берк қолқоқлар билан таъминлаб ўчириш, ёкиш вақтида чиқадиган учкун ёнғин ёки портлашга сабаб бўлмаслигини таъминлаш керак. Электр тақсимлаш тизимлари ҳам улаш ва ўчиришда учқунлар чиқариб ёнғин хавфи ни кучайтиради. Шунинг учун уларни ёнмайдиган материаллардан қурилган, хавфли аралашмалар бўлмаган хоналарга ўрнатилади.

Электр ёритиш тизимлари ҳам муҳофаза қобикларининг қизиш ва алангаланиши мумкинлиги жиҳатидан ёнғин хавфини туғдиради. Шунинг учун ҳам ёритиш тизимларини ўрнатишда уларнинг ўтказгичлари яхши муҳофаза қилингандигини текшириб резина ёки металл қувурлар орқали ўтказиш тавсия этилади. Электр лампалари ёритаётган вақтида кўпроқ ҳароратда қизиши мумкин. Бундай шароитда унинг юзасига ўтирган чангларнинг ёниб кетиши эҳтимоли кучаяди. Унинг олдини олиш электр лампаларининг тузилишини ўзgartириш орқали амалга оширилади.

8.7. Электростатик зарядлар ва яшин қайтаргичлар

Кўпгина материаллар ўзаро ишқаланиши натижасида электростатик зарядлар ҳосил қилиш хусусиятига эга. Бундай хосса қаттиқ ва суюқ моддаларда бўлиши мумкин. Айниқса, электростатик зарядланиш сунъий матоларда кучли бўлади. Ҳосил бўладиган электростатик зарядларнинг микдорига материалларнинг электр ўтказмаслик хоссаси, уларнинг ўзаро таъсир босими, ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлиги катта таъсир кўрсатади. Қуруқ ва мўътадил иқлим шароитида ҳосил бўлган электр

зарядлари жуда катта, бир неча ўн минг волт кучланишларга эга бўлиши мумкин.

Саноат корхоналарида ҳосил бўлган электростатик заряд ҳавонинг намлиги, курилмаларнинг электр ўтказувчанилиги на-тижасида ерга ўтиб кетиши мумкин. Баъзи ҳолларда, масалан, ҳаво намлиги кам бўлган, ерга уланмаган қисмларда йигилган электростатик заряд учкун чиқариб ерга ёки бирор ўтказгичга ўтиб кетиши мумкин. Бундай учкунларнинг куввати саноат корхонаси хонасида тўпланган ёнувчи газ ёки суюқликлар парлари ва чанглар аралашмасини ёндириб юбориши ҳамда портлаш учун вазият вужудга келтириши мумкин.

3000 В кучланишдаги электростатик заряд электрсизланиши на-тижасида ҳосил бўлган учкундан ҳар қандай газ, буг-ҳаво аралашмаси аланталаниши мумкин. Агар кучланиш 5000 В бўлса, унда ҳар қандай ёнувчи чанглар ва толасимон материаллар аланталаниши мумкин. Саноат корхоналарида ҳосил бўлиши мумкин бўлган электростатик зарядлар биноларда ёнувчи материалилар бўлган тақдирда ёндирувчи восита сифатида ёнгин ва порглашнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Электростатик зарядлар хавфини йўқотиш учун саноат ускуналари, енгил аланталанувчи ва ёнувчи суюқликлар сақлана-диган идишлар ерга уланган бўлиши керак. Чакмоқ чақдан вақтда атмосферада ҳосил бўладиган электр кучланишлари 150 000 000 В ва ток кучи 200.000 А га бориши мумкин. Бундай катта кучланиш ва ток кучи таъсирида ер юзидағи кўпгина бинолар ёниб, бузилиб кетиши мумкин.

Курилиш биноларини муҳофаза қилиш, одамларнинг хавф-сизлигини таъминлаш мақсадида саноат корхоналарида яшин қайтаргичлар ўрнатилади. Улар асосан, қайтаргич ўрнатиладиган устун, яшин тушиби қурилмаси, ток ўтказгич ва ерга уланган қисмлардан иборат бўлади. Яшин қайтаргичнинг икки хил тури бўлади, стерженсимон ва троцсимон. Улар бинодан айри ёки бино ичига киритилган ҳолда ўрнатилади.

Яшин қайтаргичнинг муҳофазалаш хусусияти унинг электр токини яхши ўтказувчанилиги ва ерга чукур ўрнатилган металл қисмлар орқали яшинни ерга ўтказиб юборишига асосланган. Бунда яшин қайтаргич муҳофазаланаётган бинога нисбатан ба-ланд ўрнатилган бўлганлиги ва унинг электр токи оқиб ўтишига қаршилиги кам бўлганлиги учун яшин бинога зарар етказмай

ерга ўтиб кетади. Яшин қайтаргич муҳофаза қилаётган ҳудуднинг муҳофаза қилиш коэффициенти 0,99 га тенг.

Стерженсимон яшин қайтаргичлар муҳофазаланаётган объект эгаллаган майдонга қараб, битта ёки бир нечта бўлиши мумкин. Трессимон яшин қайтаргичлар бино устига тортилган битта ёки бир неча симлардан иборат бўлади. Ҳар бир сим икки томонидан устунларга тортилади ва бир томонлама ерга улаб қўйилади. Яшин қабул қилувчи сифатида пўлатдан қилинган симлар, кувурлар, рухланган пўлат трос ва бошқалар қабул қилиниши мумкин. Ток ўтказгич сифатида пўлатнинг хоҳлаган хили ва шаклидан кўндаланг кесими 36 мм.дан кам бўлмаган тақдирда фойдаланиш мумкин. Яшин қабул қилиш қурилмаси ва ток ўтказгичлар кавшарлаб мустаҳкамланади.

Ерга улаш қурилмаси юзаки бўлиши мумкин: бунда шохсимон ҳолдаги ёки нурсимон тартибда ер остига 0,8 м чуқурликда 30 м дан кам бўлмаган «нур»лардан ташкил топган темир стерженлар горизонтал ҳолатда кўмилади. Чуқурлаштирилган ерга улаш қурилмаси эса 2-3 м.дан кам бўлмаган темир кувурларни (ёки бошқа шаклдаги металл таёқчаларни) ер юзасидан 0,7-0,8 м чуқурликкача ерга кўндаланг қоқилади. Бу таёқчалар ва юқори усулдаги «нур»лар ўзаро темир тасмалар билан туташтирилиб, кавшарланади. Бундай ерга улаш қурилмасининг электр токини ўтказишга қаршилиги 10 Ом.дан ошмаслиги керак.

IX боб. ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

9.1. Ёнгиннинг келиб чиқиш сабаблари ва турлари

Ёнгин саноат корхоналари, халқ хўжалигининг барча тармоқларида юз бериб, етказадиган зарари жиҳатидан табиий оғатларга тенглашиши мумкин бўлган ҳодиса ҳисобланади. Улар катта моддий зарар келтириши билан бирга оғир баҳтсиз ҳодисаларга: заҳарланиш, куйиш ҳамда кишилар ҳалокатига сабаб бўлиши мумкин.

Ёнгинга қарши кураш ишлари давлат миқёсида амалга оширилади. Ёнгин хавфсизлигини таъминлаш, унинг ривожланиб, тарқалиб кетмаслиги чора-тадбирларини олдиндан кўриш, унга

қарши самарали кураш олиб бориш ёнғиннің үчиришда құлланиладиган бирламчи воситалардан түгри фойдаланишга қаратаилған.

Мураккаб оксидланиш жараёнида ёнувчи моддалардаги бир модданинг иккінчи моддага айланиши оқибатида катта миқдорда иссиктік ва нурланиши ажралыши билан кечадиган ҳолатта ёниш деб тушунилади. Ёнғинга асосан уч омил: ёнувчи модда, ёндирувчи мұхит, қиздириш жараёни сабаб бўлади.

Ёниш жараёни, асосан, икки хил бўлиши мумкин. Биринчидан, қаттиқ жисмлар ёниш жараёнида ҳаво мұхитидан ажралган ҳолда бўлади. Бундай ёниш ҳаво ҳарорати натижасида ёниш зонасини кислород билан таъминлаганлиги учун диффузияли ёниш дейилади, уни ёғоч, кўмир ва бошқа моддалар ёнгандан кузатиш мумкин. Ёнишнинг иккінчи хили ёнувчи газлар ва суюқликларнинг парлари, ёнувчи моддаларнинг чанглари ҳаво билан аралашған ҳолатдаги ёниши бўлиб, у кинетик ёниш деб юритилади. Бундай ёниш ҳажмли ёниш жараёнида ўтади.

Ёниш тезлиги модда тўйинганлыгига, ҳаракатига боғлиқ бўлади. Агар бундай ёниш ёпиқ ҳажмларда ёки идишларда бўлса, портлаш ҳодисаси рўй беради.

Ёниш қўйидаги турларга бўлинади:

- ёнувчи аралашманинг бир лаҳзада ёниб, үчиши;
- қиздириш натижасида ёнишнинг вужудга келиши;
- учқунланиши натижасида алантага айланиш;
- органик моддалар ичидаги рўй берадиган экзотермик реакциялар натижасида, ёнувчи аралашманинг ташқаридан қиздиришсиз ўз-ўзидан ёниб кетиши;
- ўз-ўзидан алантаганиш, ўз-ўзидан ёнишнинг алантага билан давом этиши;
- портлаш — кимёвий жараённинг босим ва қувват ҳосил қилиш билан ўтиши.

Ёнувчи модда маълум ҳароратда ўзидан ёнувчи буг ажратиши натижасида алантаганишни таъминласа, бу ҳарорат *алантаганиши ҳарорати* деб юритилади. Баъзи бир органик моддалар (торф, қипик, пахта, кўмир маҳсулотлари) ўз-ўзидан ёниб кетиш хусусиятига эга. Чунки булар ғовак асосга эга бўлганлиги ва оксидланиши мумкин бўлган юза жуда катталиги туфайли, очиқ жойларда маълум миқдорда йигилиб, об-ҳаво ўзгариши, кислород таъсирида қизиб, ёниб кетади. Бунинг асосий сабаби, органик моддалар намланганда унинг ички қисмида микроорганизмлар

ривожланади ва натижада иссиқлик ажралиб чиқади. Бу ҳодиса органик моддаларнинг ўз-ўзидан қизиш жараёни деб аталади.

Ёниш жараёни ёнувчи модда молекулаларининг кислород молекулалари билан бирикиш ҳодисаси ҳисобланади. Уни академик Н.Н. Семёновнинг занжирли реакция назарияси асосида тушунилади. Оксидланиш реакцияси натижасида одатда иссиқлик ажралиши маълум шароитда тезлашиб кетиши мумкин. Мана шу тезланиш даври ёнишга ўтган даврга тўғри келиб, буни ўз-ўзидан аллангаланиш ҳодисаси деб юритилади.

Ўз-ўзидан аллангаланиш иссиқлик таъсирида ёки занжирли реакция асосида юз бериши мумкин. Иссиқлик таъсирида ёнишда реакция натижасида ажралиб чиқаётган иссиқлик ташқи муҳитта тарқалаётган иссиқликдан катта бўлган тақдирдагина вужудга келади. Буни куйидаги мисолда кўриб чиқамиз.

Фараз қиласлиқ, идища V ҳажмида ёнувчи газ ёки буғланиб ёнувчи газ ҳолатига келган суюқлик ҳаво билан бирга тўлдирилган бўлсин. Шу хонадаги ҳарорат ва атмосфера босими билан идишдаги аралашма ўртасида ҳеч қандай реакция бўлмайди. Маълумки, реакция жараёни факатгина ҳарорат кўтарилиши билан рӯёбга чиқади. Агар биз идиш ҳароратини аста-секин кўтара борсак, яъни идишини қиздирсак, ундан аралашма ҳарорати ҳам кўтарилиб, реакция тезлиги ҳам ортиб боради ва ўз навбатида ажралиб чиқаётган иссиқлик ҳам кўтарилади. Бериллаётган иссиқликка ийсбатан ажралиб чиқаётган иссиқлик миқдори куйидаги формула асосида бўлади:

$$q = Q \cdot Y \cdot K \cdot C^Y \cdot e^{-E/\{RT\}}. \quad (9.1)$$

Бу ерда: q — иссиқлик ажралиш тезлиги; Q — газ ёнганда ажralадиган иссиқлик; Y — ёнувчи аралашманинг ҳажми; K — реакция тезлиги константаси; C — реакцияга киришувчи моддалар миқдори; E — активлашув қуввати; R — газнинг универсал ўзгармас миқдори; T — аралашма ҳарорати.

Кимёвий реакция тезлиги сифатида маълум вақт бирлигига маълум ҳажмдаги модданинг бирикиш миқдори қабул қилинган. Активлашув қуввати молекулалар ўртасидаги боғланишини ўзgartиришга сарфланиши зарур бўлган қувват миқдоридир.

Реакция натижасида ажралиб чиқаётган иссиқлик ёнувчи аралашманинг қизишига олиб келади. Аралашманинг ҳарорати идиш деворлари ҳароратидан ошиб кетса, ундан ажралаётган иссиқлик атроф муҳитга тарқала бошлайди. Маълум вақт бирлигига идиш деворлари орқали тарқалаётган иссиқлик миқдори,

идиш девори ва аралашма ҳарорати орасидаги айирмага түгри пропорционал бўлади, яъни

$$V = A \cdot S(T - T_n). \quad (9.2)$$

Бу ерда: V — идиш девори орқали тарқалаётган иссиқлик тезлиги; A — иссиқлик тарқатиши коэффициенти; S — идиш деворлари юзаси; T — аралашма ҳарорати; T_n — идиш девори ҳарорати.

Моддалар учун ўз-ўзидан аллангаланиш ҳарорати ҳар хил бўлади. Масалан, А-73 бензинининг ўз-ўзидан аллангаланиш ҳарорати — 255°Cга, ёғочники — 400°C, линолеумники — 400°Cга тенг.

Табиятда шундай аралашмалар учрайдики, уларнинг ҳароратини ташқаридан оширмаган ҳолда кимёвий жараёнлар рўй бериши ва бу жараёнлар ўз-ўзидан аллангаланиш ҳодисасини вужудга келтириши мумкин. Бундай ҳодисаларни занжирли кимёвий жараёнлар деб юритилади. Бу ҳодисанинг бўлишига асосий сабаб аралашма ҳолидаги ёнувчи моддаларда, маълум шароит тақозоси билан, ҳарорат ўзгармаган ҳолда, бир неча марказда модданинг актив атомлари ҳосил бўлади ҳамда улар модда таркибидаги молекулалар билан актив реакцияга киришади, натижасида ёнувчи модда молекулалари парчаланади ва янги актив марказлар ҳосил қиласди.

Агар занжирсизмон реакциянинг маркази битта бўлса,унда занжирли реакция суст кечади ва бу тармоқланмаган занжир реакцияси деб аталади. Агар марказ бир нечта бўлса, реакция кескин кучаяди ва ўз-ўзидан аллангаланиш жараённига олиб келувчи реакция — тармоқланган занжир реакцияси содир бўлади.

Буни хлор билан водород молекулаларининг ўзаро бирикиши мисолида кўриш мумкин.

Атом ҳолидаги хлор водород билан енгил бирикади — $H+CL=2HCL+H$. Атом ҳолидаги H CL яна парчаланади, $H+CL=HCL+CL$. Буларни ўзаро қўшсак $CL+H+CL-CL+2HCL$. Кўриниб турибдики, занжирсизмон реакция марказлари тутамайди ва давом этаверади. Занжирсизмон реакциянинг ўз-ўзидан аллангаланишига олиб келувчи ҳусусияти ҳарорат кўтарилиганда тезлашади.

9.2. Газсимон моддаларнинг ёниш ва портлаши хусусиятлари

Ҳар қандай газсимон модданинг ёнфинга ва портлашга ҳавфлилиги аланталаниш чегаралари, ёниш ҳарорати ҳамда аланталанинг ўртача тарқалиш тезлиги билан белгиланади. Газнинг ҳаво билан аралашиб ёниши ҳар қандай ҳолатда ҳам амалга ошавермайди, балки маълум чегарадаги аралашма ҳосил бўлгандагина ёниш рўй беради. Шунинг учун ҳам аралашмаларнинг аланталаниш чегаралари қуий ва юқори чегаралар сифатида белгиланади. Куйи чегара деганда газнинг энг кам микдори алант ҳосил қиласидиган ҳолат тушунилади ва мана шу чегара саноат корхонанинг ёнфинга ҳамда портлашга ҳавфлилик даражасини белгиловчи омил ҳисобланади.

Ҳавонинг газ билан аралашмаси, ёниш учун етарли микдорда иғилиган бўлса, маълум шароитда қиздирилганда аланталаниб кетади, мана шу ҳарорат ёниш ҳарорати деб аталади. Бу ҳарорат ёнувчи аралашма ҳолати ва бошқа омиллар таъсирида жуда юқорилашиб кетиши мумкин (450°C дан 2000°Сача).

Кўпгина газ аралашмаларнинг ёниш тезлиги — уларнинг микдори ва газнинг хусусиятига боғлиқ. Газларнинг ёниш тезлиги $0,3\text{-}0,8 \text{ м/сек. бўлади}$. Бундан водород билан ацетилен гази мустасно, уларнинг ёниш тезлиги $2,76 \text{ м/сек. ва } 5,6 \text{ м/сек. ни ташкил қиласи}$. Ёнишнинг тез кетиши портлаш дейилади. Ёниш қанча қисқа муддатда амалга ошса, портлаш кучи шунчак катта бўлади.

Суюқликлар газсимон муҳитда ёниб, буғга айланиш жараёни тезлиги суюқликнинг физик ва кимёвий хусусиятларига боғлиқ бўлади. Шунингдек, буғга айланыш жараёни ташқи муҳит ҳароратига ҳам боғлиқ. Маълум ҳарорат ва босимдаги суюқлик юзасида суюқлик буғи ҳосил бўлади. Бу буг микдори ҳарорат ўзгармаган ҳолатда ортиб ёки камайиб кетмайди. Уни тўйинган буг деб аталади. Тўйинган буғга айланайтган молекулалар сони суюқликка айланайтган молекулалар сонига тенг бўлганлигидан унинг микдори ҳаво муҳитига бир хил сақланиб туради. Бундай ҳолатдаги суюқликнинг ҳаво муҳитига нисбатан зичлигини микдор босими деб юритилади. Яъни, буғнинг ҳаво таркибидаги тўйинган микдори 20% ни ташкил қиласа, унда бу аралашманинг микдорий босими $0,20 \text{ Р}$ деб қабул қилинади. Бунда, Р — атмосфера босими.

Агар тўйинган бугнинг миқдор босими маълум бўлса, шу ҳароратда ҳаво муҳитидаги зичлигини аниқлаш мумкин.

Газларнинг ёниши, маълум ҳаво муҳитида рўй бериши мумкин. Ҳавода ёнувчи газнинг ҳажми, умуман тўйинган ҳолатдаги ҳажмдан кўп бўлиши мумкин эмас, шунинг учун модданинг ёниш чегарасини фақат ҳарорат билангина белгилаш мумкин ва бу ҳажм ёнувчи модданинг юқори чегараси деб юритилади. Суюқлик ва газларнинг ҳаво муҳитидаги зичлиги тўйиниш нуқтасидан паст бўлган ҳолларда ҳам маълум ҳароратда алангланыш ҳодисаси рўй бериши мумкин. Шунинг учун ҳар хил ёнувчи моддалар энг кам миқдори учун ҳам алангланыш ҳарорати аниқланади. Демак, ҳар қандай ёнувчи суюқликнинг ёниши учун у маълум ҳароратгача қиздирилиши ва бу вақтда суюқликдан ажralиб чиқаётган буг миқдори алангани давом эттира оладиган миқдорда бўлиши керак. Суюқликларнинг ана шу хусусиятлари асосида уларнинг чақнаш ва алангланishi ўрганилади. Чакнаш ҳарорати деб, унча юқори бўлмаган ҳароратдаги суюқлик юзасида буғларнинг ҳаво билан аралашмаси ҳосил бўлиб, аралашма ташқаридан қиздирилса, ёниб кетиши мумкин бўлган ҳароратга айтилади.

Мана шу хоссага асосланган ҳолда суюқликлар икки туркума бўлинади:

1. Агар суюқликнинг чақнаш ҳарорати 45°C .га тенг ёки кичик бўлса, енгил алангланувчи суюқлик деб аталади. Енгил алангланувчи суюқликларга бензин, спирт ва бошқа моддалар мисол бўлади.

2. Чакнаш ҳарорати 45°C .дан юқори суюқликлар ёнувчи суюқликлар деб аталади.

Алангланыш ҳарорати деб суюқликнинг минимал ҳароратдаги чақнашида суюқликдан маълум даражада буғлар ажralиб чиқшини натижасида алангланиш давом этадиган ҳолатга айтилади. Енгил алангланувчи суюқликлар учун бу ҳарорат чакнаш ҳароратидан $1-5^{\circ}\text{C}$ юқорироқ бўлади, ёнувчи суюқликлар учун эса $30-35^{\circ}\text{C}$.га бориши мумкин.

9.3. Моддаларнинг ёниши ва портлаш хусусиятлари

Моддаларнинг ёниши хусусияти деб, қиздириш натижасида уларнинг парчаланиб ёнувчи газсимон ва буссимон моддалар ҳосил қилиши тушунилади. Ёнувчи моддаларнинг парчаланиш

ҳолатини учувчи қисмининг ёниш қонуниятини ўрганишда кўллаш мумкин.

Масалан, куруқ моддаларни қиздириб ҳайдаш йўли билан газга айлантириш мумкин. Ҳайдашдан кейин ҳосил бўлган ёки қолган қолдиқ Кокс қолдиги деб юритилади. Кокс қолдигининг ёниши газсимон моддаларнинг ёниш жараёнидан бир мунча фарқ қиласада, ўз-ўзидан аланталанишнинг иссиқлик назариясини ўрганишда юқоридаги жараёндан фойдаланиш мумкин. Қаттиқ моддаларнинг ёнгинга хавфлилик хусусиятлари қаттиқ модда ёнганда ажralиб чиқадиган иссиқлик микдори, ўз-ўзидан аланталаниш, ёниб кетиш тезлиги ва материал юзасида ёнишнинг тарқалиши билан ифодаланади.

Ёниш харорати қаттиқ жисмлар ёнганда ҳосил бўладиган иссиқлик микдори ва ёниш зонасига келаётган ҳаво микдорига боғлиқ. Қаттиқ ва суюқ ёқилғи ёниши учун керак бўладиган ҳаво микдорини куйидагича ҳисоблаш мумкин.

Хар қандай ёнувчи модда таркибига углерод, олtingугурт, водород ва кислород киради. Шулар таркибидан келиб чиқиб, жисмнинг ёниши учун сарфланадиган ҳаво микдорини ҳисоблаб чиқиш мумкин:

$$V = 1/23(2,67C + S + 8H - O). \quad (9.4)$$

Кизиш натижасида жисмларнинг ёниши учун ҳаво алмашшиш — конвекция ҳодисаси сабабли ёниш зонасига назарий жиҳатдан керак бўладиганига нисбатан кўпроқ ҳаво оқимига олиб келади. Ҳақиқатда сарфланган ҳаво микдорининг, назарий жиҳатдан ҳисобланган ҳаво микдорига нисбати ортиқча ҳаво микдори деб юритилади. Ёнгин вақтида бу коэффициент доираси ниҳоятда катта бўлиб, 2-20% гача ўзгаради. Етарли бўлмаган ҳаво мухитида ёниш тўлиқ бўлмайди, ҳосил бўлган ёнгин маҳсулотлари (CO , курум, спиртлар) яна ёниш хусусиятига эга бўлади. Бундай маҳсулотлар оз микдорда бўлсада, тутун таркибida бўлади.

Қаттиқ моддаларнинг майдалантган $10^{-9} \dots 10^{-7}$ м катталиқдаги зарралари ҳаво мухитида узоқ вақт юриши катта зичликка эга бўлган тумансимон мухитни вужудга келтиради. Бундай майда заррачаларнинг кўп микдорда йигилиб қолиши худди газ ва ёнувчи суюқликлар каби портлаш хусусиятига эга бўлади. Одатда ҳаво таркибидаги чанглар микдори g/m^3 ёки mg/l бирликларда ўлчанади. Кўпгина ёнувчи моддалар чангларининг портлаши учун пастки зичлик микдори жуда катта бирликларни ташкил

қилади. Қанд ва торф чангининг портлаши учун куйи чегарадаги зичлиги $13500 \text{ г}/\text{м}^3$ ва $2200 \text{ г}/\text{м}^3$ ташкил этиб бундай чангларни портлатиб юбориш учун катта қувватдаги ёндирувчи импулс зарур.

Портлашнинг бошланғич фазасида ҳаво таркибидаги энг майдада зарралар ҳамда уларнинг ажраттан иссиғидан катта зарралар аллангаланади, шундан кейин зичлик етарли бўлса, аллангалиниш ҳажмий тус олади ва портлаш юз беради. Шунинг учун ҳам зичликнинг куйи чегараси асосида чангларнинг ёнгинга ва портлашга қарши хавфлилиги аникланади. Аллангалинишнинг куйи чегараси $65 \text{ г}/\text{м}^3$ гача бўлган зичликка тўғри келган чанглар портлашга хавфли (олтингугурт чанги, ун ва б.), бу чегара $65 \text{ г}/\text{м}^3$ дан ортиқ зичликка тўғри келса, унда ёнгинга хавфли чанглар тоифасига киради (тамаки, ёғоч чанги).

9.4. Саноат корхоналарининг ёнгин ва портлаши хавфи бўйича даражалари

Саноат корхонасининг ишлаб чиқариш технологияси, ишлатиладиган хом ашёси, тайёрлайдиган маҳсулоти ва жойлашган биносининг лойиҳасини ҳисобга олиб ёнгин чиқишига, портлашга, ёнгин чиққан тақдирда унинг тарқалишига, шунингдек, ёнгиннинг асоратига асосланган ва портлашга хавфлилик даражаси белгиланади.

Албатта, ҳар бир саноат корхонасида ёнгин хавфи биринчи навбатда у ерда ишлатилаётган хом ашёнинг ва чиқарилаётган маҳсулотнинг ёнгинга хавфлилик даражаси билан ўлчанади. Масалан, корхона газсимон ёнувчи моддалар ишлатиб, оладиган маҳсулоти енгил алланганувчи суюқлик ҳолатида бўлса, унда ёнгиннинг тарқалиб кетиш эҳтимоли бўлиб, бундан корхона жуда катта зарар кўриши мумкин.

Саноат корхоналарида ишлатилаётган моддаларнинг физик-кимёвий ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда меъёр ва қоидалар (ОНТП 24-86) асосида барча саноат корхоналари ёнгин ва портлаш хавфи бўйича бешта даражага бўлинади.

А даражали ёнгин ва портлашга хавфли саноат корхоналари. Булар суюқлик таъсирида ҳаводаги кислород билан бирикиш натижасида ёниши ва портлаши мумкин бўлган моддалар, чакнаш ҳарорати 28°C гача бўлган суюқлик ва газларни портлаш

имкониятими туғдириси мүмкін бұлған саноат корхоналари бўлиб, босим 5 КП.гача бўлиши керак.

Бу даражага олтингутурт, углерод, эфир, ацетон ва бошқа шунга ўхшаш моддалар ишлаб чиқарадиган корхоналар киради.

Б даражали портглаш ва ёнгинга хавфли корхоналар. Уларга чақнаш ҳарорати 28°C.дан юқори бўлған ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида чақнаш ҳароратигача қиздирилган суюқликлар, чант ва толалар бўлған ҳолда бу газ, суюқлик ва чанглар хонада 5 КП.дан кўпроқ микдорда тўпланиб, портловчи аралашма ҳосил қилиши мүмкин бўлған саноат корхоналари киради.

В даражали корхоналарга ёнгинга хавфли бўлған, буг, ҳарорати бўлған суюқликлар, шунингдек, бир-бiri билан, ҳаводаги кислород сув билан бириккан ҳолда ёнувчи моддалар ва қаттиқ ёнувчи жисмлар билан иш олиб бориладиган саноат корхоналари киради.

Г даражали корхоналар. Бу даражага ёнмайдиган жисм ва материалларга, қиздириб, чўғлантириб ва эритиб ишлов бериш жараёнида турили иссиқлик, учқун ва аланталар чиқиши мүмкин бўлған, қаттиқ, суюқ ва газсимон моддалар ёқилғи сифатида ишлатиладиган саноат корхоналари киради.

Д даражали корхоналарга ёнмайдиган жисмлар ва материалларга совуқ ишлов берадиган саноат корхоналари киради.

X боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁНГИНГА ҚАРПИ АСОСИЙ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

10.1. Ёнгинга қарши кураш тадбирлари

Саноат корхоналарини лойиҳалаш ва куришда ёнгинга қарши кураш тадбирлари кўрилади. Ҳамма қурилиш конструкциялари халқаро стандартларга асосан ёниши бўйича уч гурухга бўлинади:

- ёнмайдиган конструкциялар — буларга катта иссиқлик ҳарорати ёки аланга таъсирида ёниб кул ё кўмирга айланмайдиган қурилиш конструкциялари киради;

- қийин ёнадиган конструкциялар — буларга иссиқлик ҳарорати ёки кучли аланга доимий таъсир этган тақдирда тутаб ёнадиган, аланга таъсири йўқолиши билан ўчадиган саноат конструкциялари киради;

- ёнадиган конструкциялар — буларга аланга ёки юқори ҳарорат таъсир этганда аланталаниб ёнадиган саноат конструкциялари киради.

Бино қурилишида ишлатиладиган қурилиш конструкцияларининг ёнгинга чидамлилиги уларнинг қандай материалдан тайёрланганлигига боғлиқ бўлади.

Ёнгин шароитида қурилиш конструкцияларига юқори ҳарорат таъсиридан ташқари бошқа кучлар, масалан, конструкциянинг ўз оғирлиги, у кўтариб турган умумий оғирлиқдан ташқари яна кўшимча статик ва динамик кучлар ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун ҳам бундай кучлар таъсирида конструкциялар эзилиши, букилиши ва мустаҳкамлигини йўқотиб, кўтариш хусусиятига путур етиши мумкин.

Бундан ташқари, ёнгин вақтида қурилиш конструкциялари хавфли даражадаги юқори ҳароратда қизиши, эриб ёки куйиб кетиши, шунингдек, ёриқлар ҳосил бўлиши мумкин, бу ёриқлар орқали ёнгиннинг қўшни хоналарга тарқалиш хавфи кучайиб кетади. Шунинг учун ҳам маълум муддат ўтгач, саноат конструкцияларининг бардошлиқ ҳолатлари намоён бўлиб, бу уларнинг ўтга чидамлилиги деб юритилади.

Материал ва конструкцияларнинг ўтга чидамлилик чегараси тажриба йўли билан аниқданади. Тажрибада маҳсус стендлардан фойдаланилади. Синалаётган конструкция ўрганилиб, уни маълум вақтгача, ёнгин вақтида ҳосил бўлиши мумкин бўлган ҳароратда қиздирилади. Бунда қурилиш конструкциясида баъзи бир ўзгаришлар рўй бериши, яъни конструкцияда ёриқлар ҳосил бўлиши мумкин.

Синалаётган конструкция юзасининг қиздира бошлангандаги ҳароратидан қатъи назар 220°C ҳарорат ҳосил бўлса, конструкция ўз юк кўтариш имкониятини йўқотиб бузилиб тушса, унда бу конструкция ўтга чидамлилик даражасига етди, деб ҳисобланади. Ўтга чидамлилик чегараси вақтларда белгиланади. Шу вақтларнинг давомийлигига қараб саноат қурилиши конструкцияларининг ўтга чидамлилик даражаси белгиланади. Бу даражалар рим рақамлари билан ишораланади.

I даражали ўтга чидамли бўлган биноларнинг асосий деворлари, зинапоя майдонлари ва устунларининг ўтга чидамлилик чегараси 2,5 соатдан кам бўлмаслиги, II даражали девор ва майдонларнинг чидамлилик чегараси 1 соатдан, ташки девор ва оралиқ деворларники 0,5 соатдан кам бўлмаслиги керак.

Курилиш конструкцияларининг ўтга чидамлилик даражасини ошириш имкониятлари мавжуд. Масалан, металл конструкцияларнинг ўтга чидамлилик даражаси ниҳоятда паст бўлиб, тахминан 15-20 дакиқа ичida ўз кўтариш имкониятини йўқотиб, эгилиб букилиб кетади. Агар бу конструкцияни ўтга чидамли бўёқлар билан мойласак, унинг ўтга чидамлилиги бирмунча ортиши мумкин. Ёки алебастр, цемент қоришимлари билан суvasак, унинг ўтга чидамлилиги 1 соатга етиши мумкин. Металдан қилинган устунларни 6 см.дан кам бўлмаган, ганч плиталар билан қопласак, унда бу устунларнинг ўтга чидамлилик чегараси 3,8 соатга етиши мумкин.

Ёғоч конструкцияларни ўтга чидамлилигини ошириш муҳим аҳамиятга эга, чунки улар 270-280°С.гача қиздирилганда ёна бошлияди. Агар ёғочдан қилинган конструкциялар ўтга чидамли қобиқлар билан сувалса, уларнинг ўтга чидамлилиги ортади. Сувоқ қилиш учун асбестцемент ва ганч қоришимларидан фойдаланиш мумкин. Сувоқнинг қалинлиги 20 мм бўлганда ёғоч конструкциясининг ўтга чидамлилигини ошириш 20-25 минутга етиши мумкин. Бундай конструкцияларнинг ўтга чидамлилигини оширишда антипириинни ёғоч устига сепиш ёки шимдириш яхши натижা беради. Антипириин кимёвий бирикма бўлиб, ёғоч таркибига кириб бориши натижасида унинг ёнишини қийинлаштиради. Агар ёғочга 75 мм миқдорда шимдирилса, яхши натижага эришилади. Бундай шимдириш чукур шимдириш деб аталади ва маҳсус мосламаларда амалга оширилади. Антипириин билан ёғоч юзасига ишлов бериш билан ҳам яхши натижаларга эришиш мумкин. Бунда антипириин тежалади, чунки 1 м юзага 100 г антипириин тузи сарфланади. Юқоридагича ишлов беришлар ёғоч конструкциясининг ёнишини бирмунча қийинлаштириш ҳисобига ўтга чидамлилигини оширади. Корхоналарни лойиҳалаш ва қуриш жараённада ёнфинга қарши чора-тадбирлар белгиланади. Бу чора-тадбирлар саноат корхонасининг бош режасига киритилади. Саноат корхоналарини лойиҳалаштиришда, корхона жойлашган ернинг баланд-пастлиги, шамолнинг асосий йўналиши ва кучи ҳисобга олинади. Корхоналарда иситиш воситалари, қозон қурилмалари одатда очиқ аланга ёрдамида ишлатилади ва улардан чиқиши мумкин бўлган учқунлар ёнгин хавфини тутдирувчи асосий воситалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бундай воситалар шамол йўналишига қарама-қарши томонда, енгил алангаланувчи суюқликлар ва суюлти-

рилган ё сиқилган газларнинг жойлашишини ҳисобга олган ҳолда жойлаштирилади. Ёнгин хавфсизлигини таъминлашда ташкилот ҳудудидаги автомобил йўлларини тўғри таъмирлаш катта аҳамиятга эга. Чунки ёнгин вақтида ўт ўчириш машинаси ҳеч қандай тўсиқсиз исталган жойга бора олиши лозим.

10.2. Ёнгинга қарши оралиқлар, эвакуация йўллари ва хоналардаги тутунни чиқариб юбориш воситалари

Ёнгин бўлган вақтда аланга бир бинодан иккинчи бинога ўтиб кетмаслигини таъминлаш мақсадида ёнгинга қарши оралиқлар ташкил қилинади. Бундай оралиқлар белгиланаётганда, асосан, ёнма-ён жойлашиши мумкин бўлган биноларнинг ёнгинга хавфлилик даражаси, конструкцияларининг ўтга чидамлилиги, алангаланиш майдони, ёнгинга қарши тўсиқларнинг мавжудлиги, бинонинг тузилиши, об-ҳаво шароитлари ва бошқалар ҳисобга олинади. Ёнгинга қарши оралиқларни ташкил қилишда биноларнинг ўтга чидамлилик даражаси ҳисобга олинади.

Саноат корхоналаридаги асосий бинолар, ёрдамчи хона, омбор қурилишлари орасидаги оралиқларнинг биноларнинг ўтга чидамлилик даражасига нисбати 10.1-жадвалда келтирилган.

10.1-жадвал

Саноат корхоналаридағи ёнгинга қарши оралиқлардаги биноларнинг ўтга чидамлилик даражасига нисбати

Бир бинонинг ўтга чидамлилик даражаси	Ўтга чидамлилик тоифаси асосида бинолар ўртасидаги ёнгинга қарши оралиқ (м)			
	I ва II	III	IV ва V	
I ва II	Г ва Д даражали корхона бинолари учун меъёrlанмайди	9	12	
III	9	12	15	
IV ва V	12	15	18	

Баъзи ёнгин хавфи деярли йўқ бўлган бинолар учун ёнгинга қарши оралиқлар белгиланмайди. Г ва Д даражадаги саноат корхоналари, уларнинг ўтга чидамлилик тоифаси I ва II даражали ҳамда томи ёнмайдиган материаллар билан ёпилган бўлса, шу-

нингдек ташқи деворлари ёнфинга қарши түсиқ сифатида қурилган бўлса, ёнфинга қарши оралиқ белгиланмаслиги мумкин.

Ҳар бир саноат корхонаси учун мўлжалланган бино лойиҳаланаётган вақтда кишиларни у ердан ўз вақтида чиқариб юбориш – эвакуация йўллари билан таъминланади. Эвакуация йўллари ҳар қандай саноат корхонаси учун, албатта, энг камидаги иккита бўлиши керак. Ёнгин бўлган тақдирда ишчи ва ходимлар бу ҳудуддан энг қисқа йўл орқали зудлик билан чиқиб кетишила-ри зарур.

Эвакуация йўллари бинонинг қарама-қарши томонида жойлашган бўлиши шарт. Лифт ва бошқа одамларни чиқариб туширишга мўлжалланган механизациялаштирилган воситалар эвакуация йўллари сифатида ҳисобга олинмайди. Эвакуация йўлларининг эни 1 м.дан, эшикларининг эни 0,8 м, бўйи 2 м.дан кам бўлмаслиги керак. Йўлка ва зинапоялар одамлар сонига қараб ҳисобланади.

Саноат корхоналарини лойиҳалашда одамларни эвакуация қилишга мўлжалланган зинапоялар меъёrlар асосида ўрнатилиди. Зинапоя ўрнатилган катаклар тутун тўпланмайдиган бўлиши, яъни, тутунни чиқариб юборишни таъминловчи техника воситаларига эга бўлиши лозим. Ҳар хил баландликдаги бинолар учун ёнфинга қарши маҳсус нарвонлар ўрнатилиши керак. Эвакуация йўлларининг ҳисоби, шу ердаги умумий жойларнинг чиқиб кетиши учун керак бўладиган вақтни белгилаш билан амалга оширилади. Маълумки, ёнгин содир бўлган вақтда ҳосил бўладиган тутун ниҳоятда катта ҳажмни ташкил қиласди. Унинг тарқалиши ва бўғувчи таъсири натижасида бинодаги одамларни эвакуация қилиш қийинлашади ва алангаланаётган ерга етиб борища, ўтни ўчиришда қийинчиликлар тугдиради.

Тутун ва газлар эшик, деразалар орқали, шунингдек, аэрация фонарлари орқали чиқариб юборилади. Тутунни чиқариб юбориш ораликлари ҳосил бўлган тутунни атрофдаги хоналарга ўтмаслигини таъминлаши, шунингдек, ёнгинни керакли томонга йўналтириш имкониятини бериш керак. Тутунни чиқариб юбориш тешниклари фонарсиз саноат бинолари ва омборларда қўлланилиши мумкин. Енгил девор конструкциялари олдиндан ҳисоблаб ўрнатилган бўлади ва ёнгин натижасида ҳосил бўлган газлар босими хавфли вазиятни вужудга келтирса, бу улар кулаб, бинонинг асосий конструкцияларига зарар етмаслигини таъминлайди. Енгил конструкциялар, асосан, бинонинг таш-

қарига чиқиб турған деворларига ёки түсікәларига ўрнатилиб босим маълум миқдордан ошиб кетганды, йиғилиб қолған газларни чиқариб юбориш имкониятини беради.

10.3. Ёнғин ҳақида хабар бериш воситалари

Саноат корхоналари биноларини ёнғиндан муҳофаза қилиш учун ишлатиладиган асосий техник хабар берувчи қурилмалар асосида аниқланади. Ёнғинга қарши кураш омилларидан бири уни ўз вақтида аниқлаш ва у кучайиб кетмасдан олдин кураш чора-тадбирларини амалга оширишдир. Бунда алоқа воситалари ва сигнализациядан фойдаланиш яхши натижага беради. Шунинг учун саноат корхоналарида алоқанинг энг ишончли воситаси ҳисобланған шаҳар телефон тармоғидан фойдаланилади. Баъзи ҳолларда телефон алоқаси түғридан-түғри ўт ўчириш командалари билан боғланған бўлади.

Саноат корхоналарида ёнғин содир бўлганда одам иштироки-сиз, ёнғин ҳақида хабарни диспетчер хизматига ёки түғридан-түғри ўт ўчириш бўлимларига етказиш воситалари алоқанинг бирмунча муқаммал тури ҳисобланади. Бунда хабар ёнғин бўлаётган жойни кўрсатиб турғанилгидан ўт ўчириш командасининг тез фурсатда етиб бориш имконияти ошади.

Баъзи бир автоматик ўт ўчириш воситалари билан таъминланған тизим ёнғин ҳақида хабар бериш билан бирга муҳофазаланаётган бинодаги ёнғинни ёрдам командаси келгунга қадар ҳам ўчириши мумкин. Ёнғин ҳақида хабар берувчи қурилма маълумотни қабул қилиб олади ва унда иссиқлик куввати электр кувватига айлантирилганлиги сабабли қабул қилиш станциясига симлар орқали маълумот юборилади. Баъзи бир тизимларда бу маълумотларни узатиш билан чекланмасдан, ўт ўчириш воситаларини ишга тушириш ҳам автоматик равищада амалга оширилади. Хабар берувчи қурилмалар ишлаш омилига кўра кўл билан ҳаракатлантириладиган ва автоматик равища ишлайдиган турларга бўлинади. Кўл билан хабар берувчи қурилмалар саноат корхоналари цехларида маҳсус ўрнатилган тутмачаларни босиш орқали ишга туширилади.

Автоматик хабар бериш қурилмалари (АХБК) ташқи муҳитнинг баъзи бир кўрсаткичлари, масалан, ҳароратнинг кўтарилиши, тутун пайдо бўлиши ва алланганинг кўтарилиши натижасида ҳосил бўладиган ўзгаришлар асосида маълумотни қабул

қилади. Автоматик хабарчилар биметалл, термопарага ёки ярим ўтказгичларга асосланган бўлади. Иссиклик хабарчилари ишлаш хоссаларига қараб, максимал ва минимал дифференциал турларга бўлинади. Максимал турдаги АТИМ хабарчиси хонадаги маълум белгиланган ҳарорат чегара миқдоридан ортиб кетсанда ишга тушади. Бу хабарчилар 60°C ва 80°C ҳароратта мосланиб, ҳарорат шу нуқтага чиққандан кейин 2 минут ичида ишга тушади, унинг муҳофаза қилиш майдони 15 м.

Дифференциал турдаги ТЭДС хабарчиси ҳароратнинг кескин ортиши ҳисобига ишлайди. ТЭДС ўрнатилган хонада ҳарорат кескин кўтарилиб кетса, у ишга тушади. Бундай хабарчининг муҳофаза қилиш майдони 30 м. Максимал дифференциал турдаги хабарчилар ташки мухит ҳарорати кўтарилиши ҳисобига ишлайди. Бундай хабарчиларнинг ишга тушиш вақти 50 сек., муҳофаза майдони 25 м атрофида. Иссиклик хабарчиларининг ишлаш омили ва лойиҳалари ҳар хил бўлиши мумкин.

Иссиклик тасирида ишлайдиган хабарчиларнинг битта умумий камчилиги бор. Улар аланга ёки иссиқлик ажralгандан 1 ва 2 минут кейин ишга тушади. Ёнгиннинг мана шу 1-2 минути ниҳоятда қимматга тушиши мумкин. Шунинг учун ҳам саноат корхоналарида зудлик билан ишга тушадиган хабар берувчи курилмалар ўрнатиш мақсадга мувофиқ. Улар ёнгин чиқиши, тутун ва учкун чиқиши билан ишга тушиши керак. Бундай асбоблар фотоэлемент ионлашиш камералари, ярим ўтказгичлар ва термопаралар ёрдамида тайёрланиши мумкин.

Термопарага асосланган иссиқлик хабарчилари иссиқликнинг электр кувватига айланиши асосида ишлайди. Агар биз электр занжирини ҳар хил электр ўтказувчаниликса эга бўлган турли материалдан тайёрласак ва уларнинг уланган ерларига ҳар хил иссиқлик билан тасири кўрсатсак, бу занжирда маълум миқдорда электр юритувчи куч ҳосил бўлади. Бу электр юритувчи кучнинг миқдори занжирда иштирок этаётган ярим ўтказгичнинг хоссасига ва ҳароратлар фарқига боғлиқ бўлади. Ҳар хил ярим ўтказгичлардан ташкил топган электр занжири термопара деб юритилади. Электр юритиши кучи миқдорини ошириш учун уни ташкил қилувчи термопаралар сони оширилади.

Ярим ўтказгичли иссиқлик хабарчиларнинг сезиги таркиби сифатида терморезисторлардан фойдаланилади. РУОП-1 радиоизотоп қурилмаси ёнгин чиққан жойларни аниқлаб ёруғлик ва

овоз сигналларини беради, натижада ёнфинга қарши автоматик тизимларни ишга тушириш таъминланади.

10.4. Сув, буғ, карбонат кислота ва кўпик ёрдамида ўт ўчириш

Ҳар қандай ёнгинни ўчирганда унинг кучайишига олиб келаётган омилларни ва шароитни аниқлаш муҳимдир. Ёнишнинг давом этишини тўхтатувчи шароит яратиш катта аҳамиятта эга. Ёнишдан ҳосил бўлган маҳсулотлар, асосан, қаттиқ чангсимон моддалар, пар ва газдан иборат бўлади. Ҳосил бўладиган ҳарорат эса, модданинг ёнгандаги иссиқлик ажратиши, ёниш тезлиги, алланганинг тарқалиши, шунингдек, бинонинг ҳажми ва ҳаво алмашини шароитларига боғлиқ бўлади. Юқори ҳарорат таъсирида қизиган тутун, ёниш маҳсулотларининг тарқалишига ёрдам беради, хона тутунга тўлади ва бу ўз навбатида ёнгинни ўчиришда ноқулай шароитни юзага келтиради. Ёнгин вақтида кўп миқдорда инерт газлар, тутун ажralиб чиқади. Бу газларнинг асосий қисми заҳарли бўлиб, уларнинг таъсири ёнаётган материалларнинг тури ва ёнишнинг кучига боғлиқ бўлади.

Юқоридаги вазиятларда ўтни ўчириш учун қўйидаги усуслар кўлланилади:

1. Ёнаётган жойни кўп миқдорда иссиқлик ютувчи материаллар ёрдамида совутиш;
2. Ёнаётган материални атмосфера ҳавосидан ажратиб қўйиш;
3. Ёнаётган жойга кираётган ҳаво таркибидаги кислород миқдорини камайтириш;
4. Махсус кимёвий воситаларни кўллаш. Ўт ўчириш воситалари сифатида сув, сув буғлари, кимёвий ва механик кўпиклар, инерт ва ёнмайдиган газлар, қаттиқ ё кукунсимон материаллар, махсус кимёвий моддалар ва аралашмалардан фойдаланилади.

Сув ўт ўчириш хусусиятига кўра энг кучли, кенг тарқалган ўт ўчириш воситаси бўлиб, у билан ҳар қандай катта ва кичик ҳажмдаги ёнгинларни ўчириш мумкин. Сувнинг асосий ўт ўчириш хусусияти унинг кўп миқдорда иссиқлик ютишга асосланган бўлиб, ёнаётган жой ҳароратини кескин камайтириб, ёнмайдиган ҳолатга олиб келади. 1 литр сувни 1°C гача иситиш учун 4,2 кДж иссиқлик сарфланади. Унинг буғга айланиши учун эса 2260 кДж иссиқлик сарфланади. Бундан ташқари, 1 литр сув 1700 л буғга айланишини ҳисобга олсак, унда ёнаётган жойдан

кислородни сиқиб чиқарыш ҳисобига яна алангани ўчириш таъминланади.

Сув билан реакцияга киришиши мумкин бўлган моддаларни, масалан, калий, натрийларни сув билан ўчириб бўлмайди. Шунингдек, сув билан кучланиш остида бўлган электр курилма-ларини ҳам ўчириб бўлмайди, чунки булар 10°C дан паст ҳароратда ҳам сув билан реакцияга киришиб сув таркибидан водородни сиқиб чиқарди, унинг ҳаво билан аралашмаси портлашга хавфли аралашма ҳосил қиласи. Сувнинг электр токини яхши ўтказиш ўт ўчирувчилар ҳаёти учун хавфли вазият вужудга келтиради. Бундан ташқари, ёнаётган калций карбидни ҳам сув билан ўчириб бўлмайди, уларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида ацетилен ажralиб чиқиши портлаш хавфини вужудга келтиради.

Сув билан ўчиришда сувни кучли оқим сифатида, пуркаш йўли билан, майда заррачалар сифатида ва кўпиклантирилган ҳолатларда қўллаш мумкин. Кучли сув оқими сифатида ёнаётган зонага йўналтирилган сув биринчидан алангага зарба беради, иккинчидан ёнаётган юзани совутади. Бундай аланталанаётган ёнгинарни узоқдан туриб ўчириш тавсия этилади. Кучли сув оқими билан ҳар қандай ёнгинни ҳам ўчириши имконияти булавермайди. Масалан, енгил аланталанувчи суюқликларни бу усулда ўчириш заарлидир. Чунки улар кучли сув оқими таъсирида катта майдонларга тарқаб кетиши, сувдан енгил бўлганлиги сабабли сув юзасида ёнавериши мумкин.

Агар сув билан пуркаш усулия қўлланилса (сув зарраларининг катталиги 0,1 мм.дан кичкина бўлади), унда сув зарраларининг ёнувчи жисмлар билан туташиш юзлари катта бўлганлиги учун ёнаётган зонадан иссиқликни ютиш катталашади. Шунингдек, сувнинг бугланиши кучаяди, бу ўз навбатида ўчиришнинг ҳавони сиқиб чиқариш омилини вужудга келтиради. Ушбу усулда бинолар ичидаги ёнгинни ўчириш хонадаги ҳароратни пасайтириш ва тутунга қарши курашиш каби ижобий натижаларни беради.

Пуркалган сув ёниш маҳсулотлари билан тўқнашиб бугга айланади ва бу буғ юқорига қараб йўналади ва хонанинг юқори томонини эгаллайди. Иирикроқ заррачалар эса қизиб, ёнишдан ҳосил бўлган маҳсулотлар билан бирикиб пастроққа – ёниш ўчогига йўналади ва бугланиш яна ҳавонинг ўринини эгаллайди. Бу билан ажralаётган тутунни босиб хонани совутади, кисло-

родли ҳавонинг кириш йўлини босим ортиши ҳисобига камайтиради. Бу эса ёнгинни ўчириш имкониятини яратади. Бу усулда 120°C ҳароратдан юқори ҳароратларда чақнаш мумкин бўлган ёнувчи суюқликларни ўчиришда ҳам фойдаланиш мумкин.

Баъзи бир саноат корхоналарида жуда кўп микдорда буг ҳосил бўлиши мумкин. Бундай корхоналарда ёнгин чиқсан тақдирда буғдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ёнгинни буг билан ўчиришда буғнинг хоналарга юборилиши натижасида, хонадаги кислородга бой ҳаво сиқиб чиқарилади. Бу усулда ўт ўчириш самара дорлигини буғнинг маълум бир хонага юборилган микдорига борлиқ бўлади.

Бу ёнаётган хонадаги асосий бўшлиқларниң ҳаммасини тўлдириб, кислородли ҳавони бутунлай сиқиб чиқариши керак. Бунда ҳосил бўладиган ортиқча намлиқ ўт ўчиришининг асосий воситаси бўла олмайди. Ёнгин бўлаётган хонага қисқа муддат ичидаги (5-10 минут) кўп микдорда тўлгунча буг юборилади ва у чиқиб кетиши мумкин бўлган тириқшлар иложи борича беркитилади. Буг хонани бутунлай қоплаб, у ергаги кислородли ҳавони қисман сиқиб чиқаради, хонанинг ёнгин ҳисобига +85°C дан ортиқ исиб кетганилиги сабабли кислород микдори 31% га қисқаради ҳамда хонадаги кислород микдори 15-16% га тушади.

Ёнгинни сув билан ўчириш. Одатда ўт ўчириш учун ишлатидалигиган сув катта босим остида кучли оқим сифатида алгангаланаётган жойга йўналтирилади. Бунинг учун етарли бўлган босимни шаҳар шароитида умумий шаҳар сув тармоқлари орқали таъминланади. Ёки бўлмаса баъзи бир ерларда маҳсус тайёрланган ҳовузлардан фойдаланиш мумкин. Саноат корхоналарида кўпинча ёнгинни ўчириш учун сув қувурлари тизимларини шаҳар шароитида алоҳида ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас. Шунинг учун ичимлик суви қувурларидан саноат ва ўт ўчириш мақсадларида фойдаланиш қабул қилинган.

Паст босимга мўлжалланган сув қувурлари тизимидағи сув босими ер юзасидан камида 10 м масофага сувни отиши керак. Юқори босимга мўлжалланган сув қувурлари тизимида эса ҳисобланган микдордаги сувни дастаклар ёрдамида бинонинг энг юқори нуқтасидан камида 10 м узоқликка отиб бериши керак. Бу ишлар насос ёрдамида амалга оширилади. Ўт ўчириш учун керак бўладиган сувнинг микдори саноат корхонасининг ёнгин ҳамда бинонинг ўтга чидамлилик даражаси ва унинг умумий ҳажмига қараб белгиланади.

Агар сув қувурлари тизимидан ёнгинни ўчириш учун сув олиш техник томонидан мумкин бўлмаса, унда саноат корхоналарида сув ҳавзалари қурилади. Улар ёнгин вақтида олинадиган сувнинг энг кўп миқдори З соатга етадиган ҳажмда бўлиши керак. Ёнгинга қарши қурилган сув қувурлари тизими айланма тартибда бўлиши керак. Саноат корхонасида ёнгинга қарши қурилган айланма сув қувурлар тизими иккита трубопровод билан умумий тизимга уланади. Ёнгинга қарши гидрантлар саноат корхонаси майдонида бир-биридан 100 м.дан ортиқ бўлмаган ма софада жойлаштирилади, улар бино деворига ва кўчалар кесишган жойларга 5 м.дан яқин бўлмаслиги керак. Ёнгинга қарши сув қувурлари саноат корхоналарида ўрнатилиши шарт. I ва II дара жадаги ўтга чидамли конструкциялардан қурилган бинолардаги Г ва Д дара жадаги саноат корхоналари бундан мустасно.

Ёнгинга қарши сув қувурлари бинолар ичидаги саноат мақсадларида қурилган сув қувурлар билан бирлаштирилиши мумкин. Ёнгинни ичкари томонидан ўчиришга мўлжалланган сув қувурларидан сув икки жойдан кучли оқим сифатида берилганда, ҳар бири 2,5 л/сек.ни таъминлай олиши керак. Бунда босим сувни камида 6 м масофага етказиб бериши керак. Ёнгинни ўчиришда қўлга кийиладиган енглар юмшоқ тўқима материаллардан диаметри 51-66 мм қилиб тайёрланади. Уларнинг узунлиги 10 м ва 20 м.гача бўлади. Бино ичкарисидаги ёнгинга қарши гидрантлар оралиги шу енглар ёрдамида сув оқими бинонинг энг баланд ва энг узоқ нуқтасини иккала гидрант орқали сув пуркаш имкониятини берадиган қилиб ўрнатилади. Ичкарига ўрнатилган ёнгин кранларининг баландлиги пол юзасидан 1,35 м баландликда бўлиши керак.

Кўпик билан ўчириш. Кўпик майдада заррача бўлиб, уни ҳосил қилиш учун газ зарраларини сув қобиги билан үралади, яъни ҳаво зарраларини сувга сингдирилади. Ишқорнинг кислота аралашмаси билан кимёвий реакцияси ёки сувнинг кўпик ҳосил қилувчи модда ва ҳаво аралашмасини механик аралаштириш асосида кўпик ҳосил қилинади.

Кимёвий кўпик 80% карбонат ангирид гази, 19% сув ва 0,3% кўпик ҳосил қилувчи модда, механик кўпиклар эса 90% ҳаво, 9,6% сув ва 0,4% кўпик ҳосил қилувчи моддадан иборат бўлади. Қаттиқ моддалар ва енгил алангалаувчи суюқликлар ёнгандаги кўпик билан ўчириш яхши натижа беради. Чунки енгил алангалаувчи суюқликларнинг солиштирма оғирлиги сувники-

дан енгил бўлиб, улар сув билан аралашмайди ва эримайди. Шунинг учун уларни сув билан ўчириб бўлмайди.

Кўпик енгил алганланувчи суюқлик юзасини ёки қаттиқ жисм юзасини юпқа қават билан қоплаши натижасида ёнаётган модда билан ҳаводаги кислород ўргасида тўсиқ ҳосил қиласди. Бу тўсиқнинг мустаҳкамлиги кўпикнинг турғунлик хоссасига боғлиқ. Агар кўпикнинг турғунлиги паст бўлса, унда суюқлик юзасида узилиш ҳосил бўлиши мумкин, яъни тараанг тортилиб турган парда очилиб кетиши мумкин, бу эса алганлананишнинг қайтадан бошланишига шароит яратади.

Кимёвий кўпиклар асосан, кўлда ишлатиладиган ўт ўчиригичларда қўлланилади. Механик кўпиклар 4-6% кўпик ҳосил қилувчи кукунлар ёки аралашмаларни сув ва ҳаво билан аралашиб ҳисобига генераторлари орқали, кўпик ҳосил қилиш дастакларида кўпикка айлантириб берилади. Кўпик ҳосил қилиш даражаси уни ҳосил қилиш учун сарфланадиган моддалар нисбати билан ҳисобланади. Кўпикнинг турғунлиги деганда унинг катта ҳарорати маълум вақтгача сўнмасдан туриши тушунилади.

Саноат корхоналарида ўт ўчириш тизимларининг асосий қисмини сув ва кўпиксимон моддалар ташкил қиласди. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, сувли кўпик билан турли ёнгинларни ўчириш мумкин эмас. Чунки баъзи ҳолатларда кимёвий моддаларнинг сув билан аралашиб реакцияланиши ёнгин жараёнининг кучайиб кетишига олиб келади. Кўпиксимон ўт ўчиригичлар мустаҳкам бир жойга ўрнатилган ёки бир жойдан иккинчи жойга кўчириб ишлатиладиган енгил идишларга ўрнатилган бўлиши ҳам мумкин.

ОХП-10 ўт ўчиричини ишлатиш учун ушбу қурилмани юқори қисмидаги дастагини 180°C .га қадар буриб, қурилманинг юқори қисмини пастга қаратиб, пуркагичи ёнгин бўлаётган томонга йўналтирилади. Бу қурилма 50-60 секунтта қадар ишлайди. Ишлатиб бўлинган қурилма ичига қайтадан кимёвий суюқлик тўлдириб яна бир бор ишлатилиши мумкин. Саноат корхоналарида фақат қаттиқ ёки суюқ моддаларгина ёнмасдан балки электр қурилмалари, дастгоҳлар ва бошқа жиҳозлар ҳам ёниб кетиши мумкин. Маълумки, юқорида айтиб ўтилган ўт ўчириш воситалари, яъни кўпик ёки сувдан ёнаётган элекстр қурилмаларини ўчиришда мутлақо фойдаланиб бўлмайди. Чунки бунда ўт ўчирувчининг электр токи таъсирига тушиб қолиш хавфи бор. Шунинг учун бундай ҳолларда карбонат кислоталаридан фойда-

ёнғинга қарши курашнинг бирламчи воситалари, ёнғинга қарши курашда керак бўладиган асбоб-анжомларни нотўғри сақлагани ва бошқа мақсадларда фойдаланганлиги учун саноат корхонаси раҳбар ходимларига жарима солиш ҳукуқига эга.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНинг ҚОНУНИ МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДА

Ушбу Қонун ишлаб чиқариш усуллари, мулк шаклидан қатъи назар меҳнатни муҳофаза қилишни ташкил этишининг ягона тартибини белгилайди ҳамда фуқароларнинг соғлиги ва меҳнати муҳофаза қилинишини таъминлашга қаратилган.

I БЎЛIM. УМУМИЙ ҚOIDАЛАР

1-модда. Фуқароларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига бўлган ҳукуқлари

Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар меҳнати муҳофаза қилиниши ҳукуқига эгадирлар.

2-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш

Меҳнатни муҳофаза қилиш – бу тегишли қонун ва бошка меъёрий ҳужжатлар асосида амал қилувчи, инсоннинг меҳнат жараёнидаги хавфсизлиги, сиҳат-саломатлиги ва иш қобилияти сақланишини таъминлашга қаратилган ижтимоий-иктисодий, ташкилий, техниковий, санитария-гигиена ва даволаш-профилактика тадбирлари ҳамда воситалари тизимидан иборат.

3-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар ва қонуннинг кўлланиш соҳаси

Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар ушбу Қонун ва унга мувофиқ чиқариладиган бошка меъёрий ҳужжатлардан иборат бўлади.

Ушбу Қонун мулк ва хўжалик юритиш шакли турлича бўлган корхоналар, муассасалар, ташкилотлар¹ билан, шу жумладан айрим ёлловчилар билан меҳнат муносабатларида турган барча ишловчилар кооперативларнинг аъзолари, ишлаб чиқариш амалиётини ўтаётган олий ўқув юртлари талабалари, ўрга маҳсус ўқув юртлари, хунар-техника билим юртлари ва умумий таълим

¹ Матнда бундан кейин «корхоналар» деб юритилади.

мактабларининг ўқувчилари: корхоналарда ишлашга жалб этиладиган харбий хизматчилар; мұқобил хизматни ўтаётган фуқаролар: суд ҳукми билан жазони ўтаётган шахслар, ахлоқ тузатиш-мәжнат муассасалари корхоналарида ёки ҳукмлар ижросини амалға оширувчи идоралар белгилайдиган корхоналарда ишлаш даврида, шунингдек, жамият ва давлат манбаатларини күзлаб ташкил этиладиган бошқа турдаги мәжнат фаолияти иштирокчиларига нисбатан амал қиласы.

4-модда. Мәжнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати

Мәжнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати:

- корхонанинг ишлаб чиқарыш фаолияти натижаларига нисбатан ходимнинг ҳаёти ва соғлиги устуворлиги;
- мәжнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни иқтисодий ва ижтимоий сиёсатнинг бошқа йўналишлари билан мувофиқлаштириб бориш;
- мулк ва хўжалик юритиш шаклларидан қатъи назар барча корхоналар учун мәжнатни муҳофаза қилиш соҳасида ягона тартиб-қоидалар белгилаб қўйиш;
- мәжнатнинг экология жиҳатидан хавфсиз шароитлари яратилишини ва иш жойларида атроф-муҳит ҳолати мунтазам назорат этилишини таъминлаш;
- корхоналарда мәжнатни муҳофаза қилиш талаблари ҳамма жойларда бажарилишини назорат қилиш;
- мәжнатни муҳофаза қилишни маблагф билан таъминлашда давлатнинг иштирок этиши;
- олий ва ўрта маҳсус ўқув юртларида мәжнат муҳофазаси бўйича мутахассислар тайёрлаш;
- хавфсиз техника, технологиялар ва ходимларни ҳимоялаш воситалари ишлаб чиқилиши ва жорий этилишини рағбатлантириш;
- фан, техника ютуқларидан ҳамда мәжнатни муҳофаза қилиш бўйича ватанимиз ва чет эл илгор тажрибасидан кенг фойдаланиш;
- ишловчиларни маҳсус кийим ва пойабзал, шахсий ҳимоя воситалари, парҳез овқатлари билан бепул таъминлаш;
- корхоналарда мәжнатнинг соғлом ва хавфсиз шарт-шароитларини яратишга кўмаклашувчи солиқ сиёсатини юритиш;

- ишлаб чиқаришдаги ҳар бир баҳтсиз ҳодисаны ва ҳар бир касб касаллигини текшириб чиқиши ҳамда ҳисобга олиб боришнинг ва шу асосда ишлаб чиқаришдаги жароҳатланишлар ҳамда касб касалликларига чалинишлар даражаси ҳақида аҳолини хабардор қилишининг мажбурийлиги;
- ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалардан жабрланган ёки касб касаллигига йўлиққан ишловчиларнинг манфаатларини ижтимоий ҳимоялаш;
- касаба уюшмалари ва бошқа жамоат бирлашмалари, корхоналар ва алоҳида шахсларнинг меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлашта қаратилган фаолиятни ҳар томонлама кўллаб-куватлаш;
- меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларини ҳал этиш чоғида ҳалқаро ҳамкорликни йўлга кўйиш принципларига асосланади.

5-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишни давлат томонидан бошқариш

Меҳнатни муҳофаза қилишни давлат томонидан бошқаришни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси амалга оширади.

6-модда. Жамоат бирлашмаларининг меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларига оид қарорларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишда иштирок этиши

Корхоналар, мутахассислар, фуқаролар меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларини ҳал этиш учун Ўзбекистон Республикасининг жамоат бирлашмалари тўғрисидаги қонунига мувофиқ амал қиласидиган жамоат бирлашмаларига уюшишлари мумкин.

Давлат ва хўжалик бошқаруви идоралари, назорат қилиш идоралари, шунингдек, корхоналар бу бирлашмаларга ҳар томонлама ёрдам ва мадад кўрсатадилар ҳамда меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлаш масалалари бўйича қарорлар тайёрлаш ва қабул қилишда улар ишлаб чиқкан низомлар ва тавсияларни ҳисобга оладилар.

7-модда. Мехнатни мұхофаза қылишга оид ҳалқаро шартномалар

Ўзбекистон Республикаси корхоналари ва фуқаролари ҳалқаро шартномалар ва битимлар асосида ишларни бажараёт-ганларида, меҳнатни мұхофаза қылиш бүйіча уларда күзда тутилған талаблар агар ўзгача шартлашилмаган бўлса, ушбу Конунга, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат тўғрисидаги Конунларига мувофиқ қўлланади.

Ўзбекистон Республикаси корхоналарида ишлаёттан чет эл фуқаролари учун меҳнатни мұхофаза қылиш масалаларига доир муносабатларни тартибга солишининг ўзига хос жусусиятлари манфаатдор томонларнинг ўзаро битимлари билан белгилаб қўйилади.

II БЎЛИМ. МЕҲНАТНИНГ МҰХОФАЗА ҚИЛИНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ

8-модда. Меҳнат мұхофазасини меъёрий таъминлаш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон қасаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши билан биргаликда меҳнатни, атроф-муҳитни мұхофаза қылишнинг илмий асосланган стандартлари, қоида ва меъёрларини ишлаб чиқиши ва қабул қылиш йўли билан ишлаб чиқаришда меҳнат хавфсизлигини таъминлаш учун зарур бўлған талаблар даражасини белгилайди, шунингдек, қасаба уюшмалари билан келишилган ҳолда меҳнат шароитларини яхшилаш, ишлаб чиқаришдаги жароҳатланишлар, касб касалликларининг олдини олишга оид республиканинг аниқ мақсадга қаратилган дастурларини ишлаб чиқади ва молиявий таъминлайди ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қиласи.

Вазирликлар ва идоралар тегишли қасаба уюшмаси идоралари билан келишилган ҳолда меҳнат шароитларини яхшилашга оид тармоқ дастурларини ишлаб чиқадилар ва молиявий таъминлайдилар.

Корхона маъмурияти, ёлловчи, мулкдор ёхуд улар ваколат берган бошқарув идораси¹ корхонада меҳнатни мұхофаза қылиш стандартлари, қоида ва меъёрларининг талаблари, шунингдек,

¹ Матнда бундан кейин «маъмурият» деб юритилади.

жамоа шартномасида кўзда тутилган мажбуриятлар бажарилишини таъминлайди.

Корхоналарнинг ишловчилари республиканинг тегишли қонунлар ва меъёрий хужжатлари, жамоа шартномалари билан белгиланган меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёрлари талабларига риоя этишлари шарт.

9-модда. Корхоналар ва объектларни лойиҳалаш, қуриш ва ишлатишда, ишлаб чиқариш воситаларини тайёрлаш ва таъминлашда меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилишини таъминлаш

Стандартлар, эргономика, меҳнатни муҳофаза қилишга доир қоидалар ва меъёрлар талабларига жавоб бермайдиган ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотларини лойиҳалаш, қуриш ҳамда қайта қуриш, ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб чиқиш, тайёрлаш, таъмирлаш, технологияларни жорий этишга, шу жумладан, хориждан сотиб олингандарини жорий этишга йўл кўйилмайди.

Ҳеч бир янги ёки қайта қурилаётган корхона, ишлаб чиқариш воситалари, агар улар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгидаган тартибда бериладиган хавфсизлик шаҳодатномасига эга бўлмаса, фойдаланишга қабул қилиниши ва ишга туширилиши мумкин эмас.

Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган корхоналар Ўзбекистон Республикасининг тегишли назорат идоралари берадиган фаолиятни амалта ошириш ҳуқуқини таъминловчи рухсатномани олдиндан тақдим этишлари шарт. Корхонанинг кўрсатилган рухсатномани олиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Меҳнат хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган ва ишловчилар соглиги ҳамда ҳаётига хавф түғдирувчи корхоналар фаолияти ёки ишлаб чиқариш воситаларидаған фойдаланиш, улар меҳнат хавфсизлиги талабларига мувофиқ ҳолда келтирилгунга қадар, Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда ваколатли идоралар томонидан тўхтатиб кўйилиши керак.

Йўл кўйиладиган энг кўп меъёрлари (концентрацияси) ишлаб чиқилмаган ва белгиланган тартибда экспертизадан ўтмаган заҳарли моддаларни ишлаб чиқаришда кўллаш таъқиқланади.

10-модда. Мехнатни муҳофаза қилиш бўйича мутахассислар тайёрлаш

Ўзбекистон Республикасида давлат корхоналар олий ва ўрга маҳсус ўкув юртларида корхоналарнинг меҳнатни муҳофаза қилиш хизматларида ишлаш учун мутахассислар тайёрлашни таъминлайдилар.

Олий ва ўрга маҳсус ўкув юртлари халқ хўжалиги турли тармоқларидағи ишлаб чиқариш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда талабалар ва ўқувчилар меҳнатни муҳофаза қилиш курсини, албатта, ўтишларини ташкил этишлари керак.

Вазирликлар, идоралар, концернлар, ассоциациялар ва бошқа хўжалик бошқаруви идоралари меҳнатни муҳофаза қилиш тизимида ишлаш учун мутахассисларнинг қайта ихтисослашувини таъминлайдилар.

11-модда. Мехнатни муҳофаза қилишни молиявий таъминлаш

Мехнатни муҳофаза қилишни молиявий таъминлаш давлат томонидан, шунингдек, мулк шаклидан қатъи назар жамоат бирлашмалари, корхоналарнинг ихтиёрий бадаллари ҳисобига амалга оширилади.

Мехнатни муҳофаза қилиш учун тегишли бюджетлардан алоҳида қайд билан ажратиладиган бюджет маблағлари (республика ва маҳаллий) бошқарув ҳамда назорат идораларини сақлаш, илмий-тадқиқот ишларини молиявий таъминлаш, меҳнатни муҳофаза қилишга оид давлатнинг аниқ мақсадлар қартилган дастурларини бажариш учун фойдаланилади.

Ҳар бир корхона меҳнатни муҳофаза қилиш учун зарур маблағларни жамоа шартномасида белгиланадиган микдорда ажратади. Корхоналарнинг ходимлари ана шу мақсадлар учун қандайдир қўшимча чиқим қўлмайдилар.

Корхоналар ўзининг хўжалик, тижорат, ташқи иқтисодий ва бошқа фаолиятидан келадиган фойда (даромад), шунингдек, бошқа манбалар ҳисобига меҳнатни муҳофаза қилишнинг марказлаштирилган фондларини ташкил этиш ҳуқуқига эга. (Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 май Конуни таҳририда - Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 йил, 5-б-сон, 102-модда).

Мөхнатни муҳофаза қилишга мүлжалланган маблағларни бошқа мақсадларға ишлатиш мүмкін эмас.

Фондларни ташкил этиш ва улардан фойдаланып тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан Ўзбекистон касаба үюшмалари Федерация Кенгашы иштирокида белгиланади.

12-модда. Мөхнатни муҳофаза қилиш воситаларини яратиш ва ишлаб чиқаришида корхоналарининг иқтисодий мағфаатдорлигини таъминлаш

Корхоналар фойдасининг мөхнатни муҳофаза этишига оид адабиётлар, плакатлар, бошқа тарғибот воситаларини нашр этиш ҳисобига ҳосил бўлган қисмига, шунингдек, илмий-тадқиқот ва лойиҳа конструкторлик ташкиллари фойдасининг жамоани ва ишловчиларни якка тартибда ҳимоялаш воситаларининг янгиларини яратиш, ишлаб чиқариш мухитини назорат қилиш асбоблари ва дозиметрия воситаларининг янгиларини яратиш, ишлаб чиқариш ва мавжуд воситаларни сотиши ҳисобига бўлган қисмига имтиёзли солиқ солинади.

13-модда. Корхоналарда мөхнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш

Корхонадаги, ҳар бир иш жойидаги мөхнат шароити мөхнатни муҳофаза қилиш стандартлари, қоида ва меъёрлари талабларига мувофиқ бўлиши лозим.

Корхонада мөхнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш, ишлаб чиқаришининг хавфли ва зарарли омиллари устидан назорат ўрнатилишини ташкил этиш ва назоратнинг натижалари тўғрисида мөхнат жамоаларини ўз вақтида хабардор қилиш мазмурият зиммасига юкланади.

Мөхнат шароити зарарли ва хавфли ишлаб чиқаришларда, шунингдек, ўта ноxуш ҳароратли ёки ифлосланишлар билан боелиқ шароитларда бажариладиган ишларда мөхнат қилувчиларга давлат бошқаруви идоралари белгилаган меъёрларда маҳсус кийим, пойабзал ва бошқа маҳсус ҳимоя воситалари, ювиш ва дизенфекциялаш воситалари, сут ёки унга тенглашадиган бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари, парҳез овқат белул берилади.

Корхонада меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш юзасидан маъмурият билан ходимларнинг ўзаро мажбуриятлари жамоа шартномаси ёки битимида кўзда тутилади.

14-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматлари

Вазирликлар, идоралар, концернлар, ассоциациялар, бошқа хўжалик органлари касаба уюшмалари Марказий (республика) қўмитаси билан келишиб ўзлари тасдиқлайдиган низомга мувофиқ меҳнат муҳофазаси ишларини мувофиқлаштириб борадилар.

Ходимлар сони 50 нафар ва ундан ошадиган корхоналарда маҳсус тайёргарликка эга шахслар орасидан меҳнатни муҳофаза қилиш хизматлари тузилади (лавозимлар жорий этилади) 50 ва ундан зиёд транспорт воситаларига эга бўлган корхоналарда эса бундан ташқари, йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари тузилади (лавозимлар жорий этилади). Ходимлар сони ва транспорт воситалари миқдори камроқ корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш хизматининг вазифаларини бажариш раҳбарлардан бирининг зиммасига юкланди.

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари касаба уюшмаси қўмитаси билан келишилган низомлар асосида ишлайди ва ўз мақомига кўра корхонанинг асосий хизматларига тенглаштирилади ҳамда унинг раҳбарига бўйсунади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматларининг мутахассислари барча ходимлар меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёrlарига риоя этишларини назорат қилиш, тармоқ бўлинмалари раҳбарларига аниқланган нуқсонларни бартараф этиш ҳақида бажарилиши шарт бўлган кўрсатмалар бериш, шунингдек, меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларни бузаётган шахсларни жавобгарликка тортиш ҳақидаги корхоналарнинг раҳбарларига тақдимномалар киритиш ҳукуқига эгадирлар.

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматларининг мутахассислари уларнинг хизмат вазифаларига тааллуқли бўлмаган ишларни бажаришга жалб этилишлари мумкин эмас.

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари корхона фаолияти тўхтатилган тақдирдагина тугатилади.

15-модда. Ходимларни бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан ижтимоий сугурта қилиш

Корхоналарнинг ходимлари Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда ва шартлар билан бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан мажбурий сугурта қилинишлари шарт.

ІІІ БЎЛИМ. ИШЛОВЧИЛАРНИНГ МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҲУҶУҚЛАРИНИ РЎЁБГА ЧИҚАРИШДАГИ КАФОЛАТЛАР

16-модда. Ишга қабул қилишда меҳнатни муҳофаза қилиш ҳукуқи кафолатлари

Меҳнат шартномаси (битими) шартлари меҳнатни муҳофаза қилишга оид қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларнинг талабларига мувофиқ бўлишлари шарт.

Фуқароларни уларнинг саломатлигига зид бўлган ишга қабул қилиш ман этилади.

Маъмурият ходимни касб касаллигининг пайдо бўлиш эҳтимоли юқори даражада эканлиги олдиндан аён бўлган ишга қабул қилаётганда уни бу ҳақда огоҳлантириши шарт.

17-модда. Мажбурий тиббий кўриклари

Корхона соғлиқни сақлаш идоралари томонидан белгиланган тартибга мувофиқ равишда бир қатор касблар ва ишлаб чиқаришларнинг ходимларини меҳнат шартномасини имзолаш пайтида дастлабки тарзда ва меҳнат шартномаси амал қиласиган даврда вақти-вақти билан тиббий кўрикдан ўтишдан бош тортишга ҳақли эмаслар.

Ходимлар тиббий кўриклардан ўтишдан бош тортсалар ёки ўтказилган текширишларнинг натижалари бўйича тиббий комиссиялар берадиган тавсияларни бажармасалар, маъмурият уларни ишга кўймаслик ҳукуқига эгадир.

Ходим, агар у ўзининг саломатлиги ёмонлашиши меҳнат шароити билан боғлиқ деб ҳисобласа, навбатдан ташқари тиббий кўрик ўтказилишини талаб қилиш ҳукуқига эга.

**IV БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА
ДОИР ҚОНУНЛАР ВА БОШҚА МЕЬЁРИЙ
ХУЖЖАТЛАРГА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН
ДАВЛАТ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ**

**22-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар
ва бошқа меъёрий хужжатларга риоя этилиши устидан
давлат назорати**

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий хужжатларга ҳамма жойларда риоя этилиши устидан давлат назоратини бунга маҳсус ваколат берилган, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайдиган низом асосида ишловчи давлат идоралари амалга оширадилар.

**23-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар
ва бошқа меъёрий хужжатларга риоя этилиши устидан
жамоатчиллик назорати**

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий хужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчиллик назоратини меҳнат жамоалари ва касаба уюшмаси ташкилотлари томонидан меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўзлари сайлайдиган вакиллар амалга оширадилар.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича маҳсус тайёргарликдан ўтган вакил иш жойларида меҳнат муҳофазасининг ахволини монеъликсиз текшириш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш тўғрисида таклифлар киритиш ҳукуқига эгадир. Меҳнат муҳофазаси бўйича вакилга ўз вазифаларини бажариши учун ҳар ҳафтада иш пайтида камида икки соат вақт ажратиб берилади ва ўргача иш ҳақи миқдорида ҳақ тўланади.

**24-модда. Ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига
доир ҳукуқларини ҳимоя этиш бўйича касаба
уюшмаларининг ҳукуқлари**

Касаба уюшмалари давлат ва хўжалик идоралари олдида ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига доир ҳукуқларини ҳимоя қиласидилар, унинг рўёбга чиқарилиши устидан назоратни

амалга оширадилар, ана шу мақсадда ўз қарамоғларида низом асосида ишловчи мөхнат техник инспекциясига эга бўладилар, мөхнатни муҳофаза қилиш бўйича давлат сиёсатини ишлаб чиқишида, меъёрий ва хукуқий фаолиятда иштирок этадилар. Мөхнатни муҳофаза қилиш масалаларига доир барча меъёрий хужжатлар (стандартлар, қоидалар, меъёрлар, йўриқномалар ва ҳоказо) касаба уюшмалари олдиндан кўриб чиққанидан кейин тегишли идоралар томонидан қабул қилинади.

Касаба уюшмалари ўз ташаббуси билан ёки ишловчиларнинг илтимоси билан корхоналарда мөхнатни муҳофаза қилишга оид қонунлар ва бошқа меъёрий хужжатларга риоя этилишини, жамоа шартномалари ва битимлари бажарилишини текшириш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш тўғрисидаги қарорлар қабул қилиш ёки маъмуриятга тақдимномалар киритишга ҳақлидир.

Мансабдор шахслар уларни бажаришни асоссиз рад этган ёки одамлар соглиги ёхуд ҳавф түгдирувчи қонунга зид хатти-харакатлар қилган, ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни хисобга олишдан яширган тақдирда касаба уюшмалари айборларни эгаллаб турган лавозимидан бўшатишгача жавобгарликка тортиш, шунингдек, аниқланган камчиликлар бартараф этилгунга қадар ишларни тўхтатиб туриш тўғрисидаги талаблар билан давлат ва хукуқни муҳофаза қилиш идораларига мурожаат этишга ҳақлидирлар.

Ходимнинг мөхнатни муҳофаза қилинишига бўлган хукуқлари рўёбга чиқарилиши устидан назоратни амалга ошириш чорига касаба уюшмаларининг мөхнат техник инспекцияси ишталган корхонани бемалол кириб кўриш, аниқланган нуқсонларни бартараф этиш тўғрисида маъмуриятга кўрсатмалар бериш, мансабдор шахсларга жарима солиш, агар бундан бўён ишлатилиши мөхнат қилувчилар соғлиги ёки ҳаётига ҳавф түдидирса, ускуналар, участкалар, цехлар, ишлаб чиқаришларнинг ишини вактингча тўхтатиб кўйиш, ишлаб чиқаришда ходим дучор бўлган баҳтсиз ҳодисаларни текширишида қатнашиш (ёки уни мустақил ўтказиш)га ҳақлидир.

Касаба уюшмалари белгиланган тартибда мөхнатни муҳофаза қилишга доир меъёрий хужжатларни ишлаб чиқишида ва келишиб олишида иштирок этадилар, улар билан келишиб олинмаган хужжатларнинг кучта киритилишига қарши тегишли давлат идоралари орқали протест киритиш хукуқига эгадирлар.

Касаба уюшмалари ишлаб чиқариш воситаларини синаш ва фойдаланишга қабул қилиш давлат комиссиялари ишида, ишлаб чиқаришдаги касб касалликларини текширишда, тиббий меҳнат экспорт комиссияси (ТМЭК) мажлисларида иштирок этадилар, меҳнатни муҳофаза қилишнинг аҳволини, уни яхшилаш бўйича жамоа шартномаларида кўзда тутилган тадбирлар бажарилишини текширадилар ва уларнинг натижалари юзасидан аниқланган нуқсонларни бартараф этишга қаратилган бажарилиши шарт таклифларни киритадилар.

Хизмат вазифаларини бажариш чоғида майиб бўлиш ёки саломатликка бошқача тарзда путур этиши туфайли келтирилган зарар қопланиши учун ҳамда ходимларнинг саломатлиги ва меҳнатни муҳофаза қилинишига бўлган ҳуқуқлари чекланган бошқа ҳолларда касаба уюшмалари ўз ташаббуси билан ёки ишловчиларнинг аризаларига биноан уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, даъво аризалари билан судга мурожаат этишлари мумкин.

У БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТҮГРИСИДАГИ ҚОНУНЛАР ВА БОШҚА МЕЬЁРИЙ ХУЖХАТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК

25-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир талаблар таъминланмагани учун корхоналарнинг жавобгарлиги

Корхоналар меҳнатни муҳофаза қилишга доир талаблар таъминланмаганини учун ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан ижтимоий сугурта қилиш мақсадларига оширилган тарифлар бўйича маблағлар ажратадилар. Тарифлар меҳнат шароити, бажариладиган ишлар хавфлилиги, зарарлилиги ва оғирлигига боялиқ ҳолда вақти-вақти билан қайта кўриб чиқиласди.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигининг меҳнат шароитлари давлат экспертизаси берган хулоса таърифларни қайта кўриб чиқиш учун асос ҳисобланади.

26-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига жавоб бермайдиган ишлаб чиқариш аҳамиятидаги маҳсулотни тайёрлаганлик ва соттаник учун корхоналарнинг иқтисодий жавобгарлиги

Меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига жавоб бермайдиган ишлаб чиқариш аҳамиятига молик маҳсулот ишлаб чиқараётган ва етказиб бераётган корхоналар истеъмолчиларга етказилиган зарарни Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибида ва шартларда қопшайдилар.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича стандартлар, қоидалар ва меъёrlарнинг Ўзбекистон Республикасида белгиланган талабларга номувофиқ ишлаб чиқариш воситаларини, якса тартибади ва жамоани ҳимоялаш воситаларини, шу жумладан, хориждан сотиб олинганларини сотиш ва тарғиб қилиш гайриқонуний ҳисобланади. Бундай фаолият натижасида корхона олган фойда белгиланган тартибида бюджетта мусодара қилиниши керак.

27-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий хужжатларни бузганилик учун жавобгарлик

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий хужжатлар бузилишида айбор бўлган ёки давлат ва жамоатчилик назорати идоралари вакилларининг фаолиятига моненик қилаётган мансабдор шахслар Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибида интизомий, маъмурий ёки хинойи жавобгарлиска тортиладилар.

Корхоналарнинг бошқа ходимлари меҳнатни муҳофаза қилишга доир меъёрий хужжатларнинг талабларини бузганилик учун белгиланган тартибида жавобгарлика тортиладилар.

28-модда. Ишлаб чиқаришда жабрланган ходимларга зиён етказганилик учун корхоналарнинг моддий жавобгарлиги

Маъмуриятнинг айби билан ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ходиса ёки касб касаллиги натижасида меҳнат қобилиягини тулиқ ёки қисман йўқотган ходимга Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартиб ва микдорда корхона бир марта

бериладиган нафақа тўлайди ҳамда соғлиққа етказилган шикаст учун товон тўлайди.

Бир марта бериладиган нафақа миқдори жамоа шартномаси (битими) билан белгиланади ва жабрланувчининг бир йиллик маошидан кам бўлмаслиги лозим.

Агар ходим даволаниш, протез қўйдириш ва тиббий ҳамда ижтимоий ёрдамнинг бошқа турларига муҳтож бўлса, корхона жабрланган ходимга бу тадбирлар билан боғлиқ харажатларни тўлайди, шунингдек, жабрланувчининг касбини ўзgartириб қайта тайёрланишини ва тиббий хulosага мувофиқ ишга жойлашишини таъминлайди ёки ана шу мақсадлар учун кетадиган харажатларни қоплади.

**29-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодиса
оқибатида ходим вафот этган тақдирда
корхонанинг моддий жавобгарлиги**

Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодиса оқибатида ходим вафот этган тақдирда корхона тегишли ҳуқуққа эга бўлган шахсларга моддий зиённи Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда ва миқдорларда қоплади, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаб қўядиган миқдорда бир марта бериладиган нафақа тўлайди.

**Ўзбекистон Республикасининг
Президенти**

И.Каримов

1993 йил 6 май

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 1995 йил 21 декабрда тасдиқланган № 161-1 рақамли Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодексидан кўчирма.

XIII боб. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

211-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиши талаблари

Барча корхоналарда хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган меҳнат шароитлари яратилган бўлиши керак. Бундай шароитларни яратиб бериш иш берувчининг мажбуриятига киради.

Меҳнатни муҳофаза қилиши талаблари ушбу Кодекс, меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги Қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар, шунингдек, техник стандартлар билан белгиланади.

Иш берувчи меҳнатни муҳофаза қилиши талабларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

212-модда. Ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш нормалари, қоида ва йўриқномаларига риоя этиши мажбурияти

Ходим меҳнатни муҳофаза қилиш нормаларига, қоида ва йўриқномаларига, шунингдек, маъмуриятнинг ишни бехатар олиб бориш ҳақидаги фармойишларига риоя қилиши, олинган шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиши, инсонлар ҳаёти ва соғлигига бевосита хавф соладиган ҳар қандай ҳолат ҳақида, шунингдек, иш жараённда ёки у билан боғлиқ ҳолда содир бўлган ҳар қандай бахтсиз ҳодиса ҳақида ўзининг бевосита раҳбарини (бригадири, устаси, участка бошлиги ва бошқаларни) дарҳол хабардор қилиши шарт.

213-модда. Ходимнинг меҳнатни муҳофаза қилиши ҳақида маълумот олиши хукуқи

Иш берувчи меҳнат шартномасини тузишда ва бошқа ишга ўтказишида ходимни меҳнат шароитлари тўғрисида, шу жумла-

дан, касб касаллуклари ва бошқа касаллукларга чалиниш эҳтимоли, шу билан боғлиқ ҳолда унга бериладиган имтиёз ва компенсациялар, шунингдек, шахсий ҳимоя воситалари ҳақида хабардор қилиши керак.

Иш берувчи ходимларга ёки уларнинг вакилларига муайян иш жойидаги ва ишлаб чиқаришдаги меҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳолати ҳақида ҳам ахборот бериши шарт.

214-модда. Тиббий кўрик

Иш берувчи меҳнат шартномаси тузиш чоғида дастлабки тарзда ва кейинчалик (иш давомида) вақти-вақти билан куйидаги ходимларни тиббий кўрикдан ўтказишни ташкил қилиши шарт:

- ўн саккиз ёшга тўлмаганлар;
- олтмиш ёшга тўлган эркаклар, эллик беш ёшга тўлган аёллар;
- ногиронлар;
- меҳнат шароити нокулай ишларда, тунги ишларда, шунингдек, транспорт ҳаракати билан боғлиқ ишларда банд бўлганлар;
- озиқ-овқат саноатида, савдо ва бевосита аҳолига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бўлган бошқа тармоқлардаги ишларда банд бўлганлар;
- умумтаълим мактаблари, мактабгача тарбия ва бошқа мусассасаларнинг бевосита болаларга таълим ёки тарбия бериш билан машғул бўлган педагог ва бошқа ходимлари.

Меҳнат шароити нокулай ишлар ва бажарилаётганида дастлабки тарзда ва вақти-вақти билан тиббий кўрикдан ўтилиши лозим бўлган бошқа ишларнинг рўйхати ва уларни ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан белгиланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган ходимлар тиббий кўриклардан ўтишдан бўйин товлашга ҳақли эмаслар. Тиббий кўрикдан ўтишдан ёки тиббий комиссияларнинг текширувлар натижасида берган тавсияларини бажаришдан бўйин товлаган ходимларни иш берувчи ишга кўймасликка ҳақлидир.

Ходимларнинг меҳнатидан уларнинг соғлиги ҳолатига тўғри келмайдиган ишларда фойдаланишга йўл кўйилмайди.

Агар ходим ўз соғлигининг ҳолати меҳнат шароити билан боғлиқ ҳолда ёмонлашган деб хисобласа, у навбатдан ташқари тиббий кўрикдан ўтказишни талаб қилишга ҳақидидир.

Тиббий кўриклардан ўтилини муносабати билан ходимлар чиқимдор бўлмайдилар.

215-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиши бўйича йўл-йўриклар берин ва ўқитиш

Ходимларга техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси, ёнгин чиқишидан сақланиш ва меҳнатни муҳофаза қилишнинг бошқа қоидалари ҳақида йўл-йўриклар бериш ҳамда ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳамма талабларига риоя этишларини доимий равишда текшириб бориш вазифаси иш берувчи зиммасига юқлатилиди.

Иш берувчи ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқишиларини таъминлаши ва уларнинг билимларини текшириб туриши шарт.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқувдан, йўл-йўрикдан ўтмаган ва билимлари текнирилмаган ходимларни ишга кўйиш тақиқланади.

216-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиши тадбирларига ажратиладиган маблаглар

Меҳнатни муҳофаза қилиш тадбирларини ўтказиши учун белтиланган тартибда маблаглар ва зарур материаллар ажратилиди. Бу маблаг ва материалларни бошқа мақсадларга сарфлаш ман этилади. Мазкур маблаг ва материаллардан фойдаланиш тартиби жамоа шартномасида, агар у тузилмаган бўлса, иш берувчи ва касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи ўртасидаги келишувга биноан белгиланади.

Меҳнат жамоалари, уларнинг вакиллик органлари меҳнатни муҳофаза қилишга мўлжалланган маблаглардан фойдаланилишини текшириб борадилар.

**217-модда. Ходимларни сут, даволаш-профилактика озиқ-овқати, газли шўр сув, шахсий ҳимоя ва гигиена
воситалари билан таъминлаш**

Меҳнат шароити ноқулай ишларда банд бўлган ходимлар белгиланган меъёрлар бўйича:

- сут (шунга тенг бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари);
- даволаш-профилактика озиқ-овқати;
- газли шўр сув (иссиқ цехларда ишловчилар учун);
- маҳсус кийим-бош, маҳсус пойабзал, бошқа шахсий ҳимоя ва гигиена воситалари билан бешул таъминланадилар.

Бундай ишларнинг рўйхати, бериладиган нарсаларнинг нормалари, таъминот тартиби ва шартлари жамоа шартномаларида, агар улар тузилмаган бўлса, иш берувчи томонидан ходимтарнинг вакиллик органи билан келишиб белгиланади.

**218-модда. Соғлиги ҳолатига кўра енгилроқ ёки
ноқулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсиридан
ҳоли бўлган ишга ўтказиш**

Соғлиги ҳолатига кўра енгилроқ ёки ноқулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсиридан ҳоли бўлган ишга ўтказишга муҳтоҳ ходимларни иш берувчи, уларнинг розилиги билан, тиббий хуносага мувофиқ вақтинча ёки муддатини чекламай, ана шундай ишларга ўтказиши шарт.

Соғлиги ҳолатига кўра енгилроқ ёки ноқулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсиридан ҳоли бўлган камроқ ҳақ тўланадиган ишга ўтказилганда шундай ишга ўтказилган кундан бошлаб иккি ҳафта мобайнида ходимларнинг аввалги ўртача ойлик иш ҳақи сақланади.

Сил касаллиги ёки касб касаллигига чалинганилиги сабабли камроқ ҳақ тўланадиган бошқа ишга вақтинча ўтказилган ходимларга шу ишга ўтган вақт учун, лекин икки ойдан ортиқ бўлмаган муддат давомида касаллик варақаси бўйича янги ишда бериладиган иш ҳақига кўшилганда ходимнинг аввалги ишидаги тўлиқ иш ҳақидан ошибб кетмайдиган микдорда нафақа тўланади. Башарти, касаллик варақасида кўрсатилган муддатда иш берувчи бошқа иш топиб беролмаган бўлса, у ҳолда шунинг оқибатида бекор ўтган кунлар учун нафақа умумий асосларда тўланади.

Иш билан бөглиқ ҳолда мәхнатда майиб бүлгәнлиги ёки соғлигига бошқача тарзда шикаст етказилғанлиги муносабати билан вақтингча камроқ ҳақ тұланадиган ишга ўтказилған ходимларға уларнинг соғлиги шикастланғанлиги учун жавобгар бүлған иш берувчи аввалги иш ҳақи билан янги ишда оладиган иш ҳақи ўртасидаги фарқни тұлайды. Бундай фарқ мәхнат қобилияти тикланғунга қадар ёки ногиронлиги белгиланғунга қадар тұланади.

Қонун ҳужжатларида соғлиги ҳолатига күра енгилроқ ёки нокулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсирини ҳоли этадиган камроқ ҳақ тұланадиган ишга ўтказилғанда аввалги ўртача ойлик иш ҳақини сақлаб қолишининг ёки давлат ижтимоий сұйртаси бүйічә нафақа тұлаб туришининг бошқача ҳоллари ҳам назарда тутилиши мүмкін.

219-модда. Ҳодимнинг ўз ҳаёти ёки соғлигига таҳдид солаёттан ишни бажаришни рад этиш ҳукуқи

Ҳодим иш жараённанда ўзининг ҳаёти ёки соғлигига таҳдид со-
лувчи ҳолатлар іззага келиб қолғанлиги тұғрисида иш берувчига
дархол хабар қилади. Мәхнатни муҳофаза қилиш қоидаларига
риоя этилишини текшириб бориш ва назорат қилиш билан шу-
гүлланувчи органлар ана шу ҳолатларни бартараф этиш чораларини
күради. Агар зарур чоралар күрілмаса, ҳодим ўзининг
ҳаёти ёки соғлигига таҳдид со-лувчи ҳолатлар бартараф этилғун-
га қадар тегишли ишни бажаришни рад этишга ҳақылайдыр. Ана
шу давр мобайнида ҳодимнинг ўртача иш ҳақи сақланади.

220-модда. Ногиронлар мәхнатиниң муҳофаза қилишининг құшымча чоралари

Иш берувчи белгиланған квота ҳисобидан иш жойларига иш-
та жойлаштырыш тартибида маҳаллій мәхнат органдың томонидан
йүлланған ногиронларни ишга қабул қилиши шарт.

ТМЭКнинг ногиронларға тұлғысиз иш вақти режими ўрна-
тиш, уларнинг вазифасини камайтириш ва мәхнатнинг бошқа
шартлары ҳақыдаги тавсияларини бажариш иш берувчи учун
махбурийдір.

I ва II гурӯх ногиронларига мәхнатта ҳақ тұлаш камайтирил-
маган ҳолда иш вақтинге қафтасига ўттис олти соатдан ошмай-

диган қисқартирилган муддати белгиланади.

I ва II гурӯҳ ногиронларига ўттиз календар кундан кам бўлмаган муддат билан йилик узайтирилган асосий таътил берилади.

Ногиронларни тунги вақтдаги ишларга, шунингдек, иш вақтидан ташқари ишларга ва дам олиш кунларидаги ишларга жалб қилишга уларнинг розилиги билангина, башарти улар учун бундай ишлар тиббий тавсияларда тақиқланмаган бўлса, йўл кўйилади.

221-модда. Ходимларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиш ва уларни даволаш-профилактика муассасаларига олиб бориш

Иш берувчи иш жойида касал бўлиб қолган ходимларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатишга қаратилган чоралар кўриши шарт.

Иш жойида оғриб қолган ходимларни даволаш-профилактика муассасаларига олиб бориш, зарур ҳолларда, иш берувчинг ҳисобидан амалга оширилади.

222-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ҳисобга олиб бориш ва текшириш

Иш берувчи ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ўз вақтида текшириши ва ҳисобга олиб бориши шарт.

Жабрланувчининг талабига биноан текширув тугаган кундан эътиборан узоги билан уч кун ичида иш берувчи шу баҳтсиз ҳодиса тўғрисида далолатнома бериши шарт.

223-модда. Мехнатни муҳофаза қилишнинг ҳолати устидан назорат қилиш ва текширув ўтказиш

Меҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳолати устидан давлат назорати ва текширувини давлат органлари амалга оширадилар.

Меҳнатни муҳофаза қилишнинг норма ва қоидаларига риоя этилиши устидан жамоат текширувини касаба уюшмалари ва ходимларнинг бошқа вакиличик органлари амалга оширадилар.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ
«ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ БАХТСИЗ ҲОДИСАЛАРНИ ВА ҲОДИМ-
ЛАР САЛОМАТЛИГИНИНГ БОШҚА ХИЛ ЗАРАРЛАНИШИНИ
ТЕКШИРИШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ ТҮГРИСИДАГИ НИЗОМНИ
ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА»ГИ 1997 ЙИЛ 6 ИЮНДАГИ 286-СОН
ҚАРОРИ**

«Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидә»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодексини бажариш ва республика ҳудудида мулкчиликнинг барча шаклларидағи корхоналар, муассасалар, ташкилотларда, шунингдек, меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган айрим фуқароларда меҳнат фаолияти билан боелиқ ҳолда юз берган баҳтсиз ҳодисаларни ва ҳодимлар саломатлигининг бошқа хил зарарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низомни тасдиқланасин.

1. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ҳодимлар саломатлигининг бошқа хил зарарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низомни тасдиқланасин.

2. Вазирликлар, идоралар, корпорациялар, уюшмалар, концернлар кўрсатиб ўтилган Низомни корхоналар ва ташкилотларга етказасинлар, унинг ўрганиб чиқилишини ва сўзсиз бажарилишини таъминласинлар.

3. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ҳодимлар саломатлигининг бошқа хил зарарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низом 1997 йил 1 июлдан бошлаб амалга киритилсан.

4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги бир ой муддатда «Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ҳодимлар саломатлигининг ва бошқа хил зарарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисида»ги Низомнинг III бўлими 1-бандида назарда тутилган ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар натижасида шикастланишларнинг оғирлик даражасини белгилаш схемасини ишлаб чиқилсан.

5. ВЦСПС ва СССР Давсаноататомназоратнинг 1989 йил 17 авгуустдаги 8—12 сон қарори билан тасдиқланган «Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни текшириш ва ҳисобга олиш» тўғрисидаги Низом 1997 йил 1 июлдан бошлаб ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансан.

*Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазари*

У. СУЛТОНОВ

Вазирлар Махкамасининг 1997 йил
6 июндангы 286-сон қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН

**ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ БАХТСИЗ ҲОДИСАЛАРНИ ВА
ХОДИМЛАР САЛОМАТЛИГИНИНГ БОШҚА ХИЛ ЗАРАРЛА-
НИШИНИ ТЕКШИРИШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ ТҮГРИСИДА
НИЗОМ**

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси худудида мулкчиликнинг барча шаклларидағи корхоналар, муассасалар, ташкилотларда, шунингдек, меҳнат шартномаси бўйича ишилаётган айrim фуқароларда меҳнат фаолияти билан боғлиқ ҳолда юз берган ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил заарarlанишини текшириш ва ҳисобга олишнинг ягона тартиби ни белгилайди.

Мазкур Низом:

- ишилаб чиқаришда ишилаётган даврида суд ҳукми бўйича жазони ўтаётган фуқароларга;
- иши берувчиларга;
- пудрат ва топшириқларга кўра фуқаролик-ҳукуқий контрактлар бўйича ишиларни бажараётган шахсларга;
- табиий ва техноген тусдаги фавқулодда вазиятларни бартараф этишда қатнашаётган фуқароларга;
- агар маҳсус давлатларо битимда ўзгача ҳол кўрсатилмаган бўлса, ёлланиб ишилаётган чет эл фуқароларига;
- қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва ҳарбий хизматни ўташ билан боғлиқ бўлмаган ўзга ишиларни бажариш учун корхонага юборилган ҳарбий хизматчиларга, шу жумладан, муқобил хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларга;
- корхонада ишилаб чиқариш амалиётини ўтаётган талабалар ва ўқувчиларга ҳам татбиқ этилади.

Изоҳ: Олий ўқув юртлари талабалари, колледжлар, ўргут маҳсус ўқув юртлари, лицейлар, хунар-техника билим юртлари ва умумтаълим мактаблари ўқувчилари билан ўқув-тарбия жараёнинда юз берган баҳтсиз ҳодисалар Меҳнат вазирлиги билан келишилган ҳолда, Xalq таълими вазирлиги томонидан белгиланган тартибда текширилди ва ҳисобга олинади.

2. Корхона ҳудудида ва унинг ташқарисида мөҳнат вазифасини бажараётганда (шунингдек, хизмат сафарларида) юз берган жароҳатланиш, заҳарланиш, куйиш, чўкиш, электр токи ва яшин уриши, ўта иссиқ ёки ўта совуқ ҳарорат таъсири, портлаш, фалокат, иморатлар, иншоотлар ва конструкциялар бузилиши натижасида ҳамда судралиб юрувчилар, ҳайвонлар ва ҳашаротлар томонидан шикастланишилар, шунингдек, табиий оғатлар (ер қимирлашлар, ўширилишилар, сув тошқини, тӯфон ва бошқалар) натижасида саломатликнинг бошқа хил зарарлашишлари;

- иш берувчи топшириқ бермаган бўлса ҳам, лекин корхона манфаатларини кўзлаб қандайдир ишни амалга ошираётгандаги;
- автомобил, темир йўл, ҳаво йўллари, денгиз ва дарё транспортида, электр транспортида йўл ҳаракати ҳодисаси натижасидаги;
- корхона транспортида ёки шартнома (буортма)га мувофиқ ўзга ташкилот транспортида ишга кетаётган ёки ишдан қайтаётгандаги;
- иш вақтида шахсий транспортда, уни хизматга оид сафарларда ишлатиш ҳукуқи берилганлик ҳақида иш берувчи фармойиши бор бўлгандаги;
- мөҳнат фаолияти хизмат кўрсатиш обьектлари орасида юриш билан боғлиқ иш вақтида жамоат транспортида ёки пиёда кетаётгандаги;
- шанбалик (якшанбалик) ўтказилаётганида, қаерда ўтказилишидан қатъи назар, корхоналарга оталиқ ёрдами кўрсатилаётгандаги;
- иш вақтида мөҳнат вазифасини бажараётганда бошқа шахс томонидан тан жароҳати етказилгандаги;
- сменали дам олишда бўлган ходим билан транспорт воситаси ваҳтадаги шаҳарча ҳудудида ёки ёлланган хона (худуд)даги (кузатиб борувчи, рефрижератор бригадаси ходими, сменали ҳайдовчи, денгиз ва дарё кемалари ходимлари, шунингдек, ваҳта ва экспедиция усулида ишлаётганлар ва бошқалар) баҳтсиз ҳодисалар текширилди ва ҳисобга олинади.

3. Табиий ўлим, ўзини ўзи ўлдириш, жабрланувчининг ўз саломатлигига қасдан шикаст етказиши, шунингдек, жабрланувчининг жиноят содир қилиш чоғида шикастланиши ҳолатлари (суд-тиббий экспертиза хulosаси ёки тергов органларининг маълумотларига кўра) текширилмайди ва ҳисобга олинмайди.

4. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса натижасида ходимнинг меҳнат қобилияти камида бир кунга йўқотилса ёки тиббий хуло-сага мувофиқ ёки енгилроқ бошқа ишга ўтиши зарур бўлса, Н-1 шаклидаги далолатнома билан расмийлаштирилади (1-илова). Иш берувчи текшириш тугаганидан сўнг 3 суткадан кечиктири-май жабрланувчига ёки унинг манфаатларини ҳимоя қилувчи шахсга давлат тилида ёки бошқа мақбул тилда расмийлашти-рилган бахтсиз ҳодиса тўғрисидаги Н-1 шаклидаги далолатно-мани бериши керак.

5. Иш берувчи ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни тўғри ва ўз вақтида текшириш ҳамда ҳисобга олиш, Н-1 шак-лидаги далолатномани тузиш, бахтсиз ҳодиса сабабларини бар-тараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга оши-риш учун жавобгардир.

6. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни тўғри ва ўз вақ-тида текшириш ва ҳисобга олишни, шунингдек, бахтсиз ҳодиса келиб чиқиши сабабларини бартараф этишга оид чора-тад-бирларнинг бажарилишини корхонанинг юқори турувчи хўжа-лик органи, касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи, давлат меҳнат техника назоратчиси, касаба уюшмаларининг меҳнат техник назоратчиси (Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгашига аъзо ташкилотларда), «Ўзсаноатконтехназорат» Давлат қўмитаси органлари (назо-рат остидаги обьектларда) назорат қиласи.

7. Иш берувчи Н-1 шаклидаги далолатномани тузишдан бош тортса, жабрланувчи ёки унинг манфаатларини ҳимоя қилувчи шахс Н-1 шаклидаги далолатнома мазмунидан норози бўлса, жабрланувчи ёки унинг манфаатларини ҳимоя қилувчи шахс корхона касаба уюшмаси қўмитасига ёки корхона ходимлари-нинг бошқа вакиллик органига мурожаат қиласи.

Касаба уюшмаси қўмитаси ёки корхона ходимларининг бошқа вакиллик органи 10 кун муддат ичida бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқиши сабабларини ўрганиб чиқади, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёрлари, меҳнат хавфсизлиги андозалари бузилишини аниқлайди, зарур деб ҳисобласа, иш берувчидан Н-1 шаклидаги далолатномани тузишни ёки қайта тузишни талаб қиласи. Иш берувчи бу талаб-ларни бажармаса, корхона касаба уюшмаси қўмитаси ёки бошқа вакиллик органи давлат меҳнат техника назоратчисига мурожаат қиласи.

8. Н-1 шаклидаги далолатнома тузилмаганилиги ёки нотўри тузилганилиги аниқланган ҳолларда давлат меҳнат техника назоратчиси иш берувчидан Н-1 шаклидаги далолатномани тузишни ёки бошқатдан тузишни талаб қилиш хукуқига эгадир. Иш берувчи давлат меҳнат техника назоратчиси хулосасини бажаришига мажбурдир.

9. Иш берувчи билан давлат меҳнат техника назоратчиси ўртасидаги англашилмовчиликни бош давлат меҳнат техника назоратчиси ҳал қиласди.

II. ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ БАХТСИЗ ҲОДИСАНИ ВА ҲОДИМЛАР САЛОМАТЛИГИНИНГ БОШҚА ХИЛ ЗАРАРЛАНИШЛАРИНИ ТЕКШИРИШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ ТАРТИБИ

1. Ишлаб чиқаришдаги ҳар бир бахтсиз ҳодиса ҳақида жабрланувчи ёки гувоҳ дарҳол бўлинма (цех) раҳбарига хабар берипши керак, у эса:

- жабрланувчига зудлик билан биринчи ёрдам кўрсатиши ва уни тиббий-санитария қисмга ёки бошқа даволаш муассасасига етказишни ташкил этиши;

- текшириш комиссияси иш бошланишига қадар иш жойидаги вазиятни ва жиҳозлар ҳолатини ҳодиса юз берган дақиқада қандай бўлса, шундайлигича (агар бу атрофдаги ҳодимлар ҳаётини, саломатлигига таҳтика солмаётган бўлса ва ҳалокатга олиб келмаса) сақлаб қолиши;

- бахтсиз ҳодиса юз берган жойдаги корхона (цех) раҳбари дарҳол ҳодиса тўғрисида иш берувчига ва касаба уюшмасига ёки корхона ҳодимларининг бошқа вакиллик органига хабар қилиши шарт.

2. Корхона тиббий-санитария қисми (шифохона, поликлиника) бир сутка ичида ёрдам сўраб мурожаат қилган ҳодимлар, шу жумладан, хизмат сафаридаги ва корхонада ишлаб чиқариш объектларидаги иш бажараётган хорижий ташкилот ҳодимлари билан юз берган ҳар бир бахтсиз ҳодиса ҳақида иш берувчига ва касаба уюшмасига ёки ҳодимларининг бошқа вакиллик органига хабар беради.

3. Иш берувчининг буйруғига кўра иш берувчи ва касаба уюшмаси кўмитаси вакиллари ёки ҳодимларининг бошқа вакиллик органи таркибида комиссия тузилади.

Ишлаб чиқаришдаги мәхнат хавфсизлигига бевосита жавоб берувчи раҳбар баҳтсиз ҳодисани текширишда иштирок этмайды. Комиссия:

– уч сутка ичида баҳтсиз ҳодисани текшириб чиқиши, гувоҳлар ва мәхнат муҳофазаси қоидалари, мәхнат хавфсизлиги андозаларини бузишга йўл қўйган шахсларни аниқлаб сўроқ қилиши, имкони бўлса, жабрланувчидан тушунтириш хати олиши;

– баҳтсиз ҳодиса сабабларини йўқотиши чора-тадбирлари кўрсатилган Н-1 шаклидаги далолатномани уч нусхада тузиши ва имзо чекиб, уларни тасдиқлаш учун иш берувчига бериши керак.

4. Иш берувчи ишлаб чиқаришда баҳтсиз ҳодисани келтириб чиқарган сабабларни бартараф этиш чораларини кўради ва текшириш тамом бўлгандан сўнг уч сутка давомида тасдиқланган Н-1 шаклидаги далолатномаларни:

– жабрланувчига ёки унинг манфаатларини ҳимоя қилувчи шахсга, текшириш материаллари билан бирга корхона мәхнатни муҳофaza қилиш хизмати раҳбари (муҳандиси, мутахассиси)га, давлат мәхнат техника назоратчисига юборади.

Н-1 шаклдаги далолатнома билан расмийлаштирилган баҳтсиз ҳодисалар корхона томонидан ҳисобга олинади ва дафтарда қайд қилинади (**2-илюса**).

Иш берувчи Н-1 шаклидаги далолатнома нусхаларини, касаба уюшмаси кўмитасига ёки корхона ходимларининг бошқа вакилик органига, «Ўзсаноатконтехназорат» Давлат кўмитаси органи вакилига, агар баҳтсиз ҳодиса назорати остидаги корхоналар (объектлар)да юз берган бўлса, юқори турувчи хўжалик органига, тегишли вазирлик (корпорация, уюшма, концерн)га ҳам уларнинг талабларига мувофиқ юбориши шарт.

Мазкур бўлимнинг 7, 10, 11, 12 ва 13-бандларида кўрсатилган ҳолларда Н-1 шаклидаги далолатнома тўрт нусхада тузилади ва тасдиқланади. Мәхнатни муҳофaza қилиш хизмати раҳбари (муҳандиси, мутахассиси)га текшириш материаллари билан юборилган Н-1 шаклидаги далолатнома 45 йил давомида сакланishi лозим. Бошқа жойларга юборилган Н-1 шаклидаги далолатномалар унинг нусхалари эҳтиёж йўқолгунча сакланади.

5. Агар корхона қайта ташкил этилса, Н-1 шаклидаги далолатнома ҳукукий ворисга корхонанинг бошқа қимматли қоғозларини топшириш тартибида берилади. Агар корхона тугатилса,

Н-1 шаклидаги далолатнома корхонанинг юқори турувчи хўжалик органига берилади. Агар корхонада юқори турувчи хўжалик органи бўлмаса, унда Н-1 шаклидаги далолатнома, вилоят (Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар) пенсия жамғармаси бўлимига берилади.

6. Жабрланувчи ёки гувоҳлар иш вақти давомида иш берувчи га хабар бермаганлиги ёки иш қобилияти дарҳол йўқолмаганлиги тўғрисидаги баҳтсиз ҳодисалар жабрланувчининг ёки унинг манфаатларини ҳимоя қўлувчи шахснинг аризасига, шунингдек, (бош) давлат меҳнат техника назоратчисининг талабига биноан ариза берилган ёки кўрсатма олинган кундан бошлаб бир ой муддат ичидаги текширилади. Н-1 шаклидаги далолатномани тузиш масаласи баҳтсиз ҳодиса тўғрисидаги ариза ҳар томонлама, барча шарт-шароитлар, гувоҳларнинг кўрсатмалари ва бошқа далиллар ҳисобга олинган ҳолда текширилганидан сўнг ҳал этилади.

7. Бошқа ташкилот томонидан ўша ташкилот топширигини бажариш учун ёки хизмат вазифасини адо этиш учун мазкур корхонага жўнатилган ходим билан юз берган баҳтсиз ҳодиса шу баҳтсиз ҳодиса юз берган корхона иш берувчиси томонидан тузилган комиссия томонидан жабрланувчи ишлайдиган ташкилот вакили иштирокида текширилади.

Н-1 шаклидаги далолатноманинг 3-бандида ходимни йўллаган ташкилот номи кўрсатилади. Баҳтсиз ҳодиса жабрланувчи қайси ташкилот ходими бўлса ўша ташкилот томонидан ҳисобга олинади.

Изоҳ: «Ўзсаноатконтехназорат» Давлат қўмитаси органи тизимидағи бошқа корхона ходими билан баҳтсиз ҳодиса юз берган корхона (объект) қайси орган назорати остида бўлса, шу орган томонидан ҳисобга олинади.

Баҳтсиз ҳодиса юз берган корхона Н-1 шаклидаги далолатноманинг бир нусхасини баҳтсиз ҳодиса сабабларини бартараф этиш учун ўзида олиб қолади, қолган учта тасдиқланган нусхасини жабрланувчи ходими бўлган ташкилотга, ҳисобга олиш, сақлаш ва 4-бандида кўрсатиб ўтилган манзилларга жўнатиш учун юборади.

8. Иш берувчи томонидан вақтинча бошқа ташкилотга ишга ўтказилган ёки ўриндошлик бўйича ишлаётган ходим билан баҳтсиз ҳодиса юз берса, у шу ташкилот томонидан текширилади ва ҳисобга олинади.

9. Башқа корхонанинг ажратилган участкасида иш олиб бораётган ходими билан бахтсиз ҳодиса юз берса, у иш олиб бораётган корхона томонидан текширилади ва ҳисобга олинади.

10. Ҳарбий қисм билан корхона ўртасидаги шартнома, битим бўйича ҳалқ ҳўжалиги объектларига ишга жалб қилинган ва унинг маъмурий-техник ходими бошчилигида иш олиб бораётган ҳарбий қурилиш отряди (қисми) шахсий состави билан юз берган бахтсиз ҳодиса иш берувчи томонидан ҳарбий қурилиш отряди (қисми) кўмандонлиги иштирокида текширилади. Бахтсиз ҳодиса корхона томонидан ҳисобга олинади.

Ҳарбийлаштирилган кон ва газ кутқарувчилари қисмлари шахсий состави билан юз берган бахтсиз ҳодиса иш берувчи томонидан «Ўзсаноатконтехназорат» давлат кўмитаси органи вакили иштирокида текширилади.

11. Корхонадаги меҳнатга жалб қилиниб, ишни унинг маъмурий-техник ходими бошчилигида бажараётган ахлоқ тузатиш меҳнат муассасаси (АТММ)да, даволаш-меҳнат ва тарбия-меҳнат профилакториялари (ДМП ва ТМП)да сақланадайтган шахслар билан бахтсиз ҳодиса юз берса, у АТММ, ДМП ва ТМП вакиллари иштирокида иш берувчи томонидан текширилади. Бахтсиз ҳодиса корхона томонидан ҳисобга олинади.

АТММ, ДМП ва ТМПларда ҳўжалик ишларини бажараётган шахс билан, шунингдек, ўзининг ишлаб чиқаришида бахтсиз ҳодиса юз берса, у Ички ишлар вазирлиги ва Соғлиқни сақлани вазирлиги томонидан белгиланган тартибда текширилади ва ҳисобга олинади.

12. Автокорхона ёки бошқа корхона томонидан тузилган йифма автоколонна таркибида қишлоқ ҳўжалиги ишларига юборилган автомобил ҳайдовчиси билан юз берган бахтсиз ҳодиса иш корхона томонидан текширилади ва ҳисобга олинади. Текширишда ходимни юборган корхона вакили қатнашади.

13. Корхона ходими раҳбарлигига ишлаб чиқариш амалиёти ўтаётган ёки иш бажараётган умумтаълим мактаби, хунар техника билим юрги, ўрта маҳсус ўкув юрги ўкувчилари, олий ўкув юрги талабалари билан юз берган бахтсиз ҳодиса корхона томонидан ўкув юрги вакили билан биргаликда текширилади ва корхона томонидан ҳисобга олинади.

Корхона томонидан ишлаб чиқариш амалиёти учун ажратилган участкада ўқитувчилари раҳбарлигига ишлаб чиқариш амалиёти ўтаётган ёки иш бажараётган умумтаълим мактаби, хунар

техника билим юрти, ўрта маҳсус ўкув юрти ўкувчилари, олий ўкув юрти талабалари билан юз берган баҳтсиз ҳодисалар ўкув юртлари томонидан корхона вакили билан биргаликда текширилади ва ўкув юрти томонидан ҳисобга олинади.

14. Мазкур бўлимнинг 10, 11, 12 ва 13-бандларида кўрсатилган ҳолларда, тасдиқланган Н-1 шаклидаги далолатноманинг бир нусхаси жабрланувчининг доимий иш, хизмат ёки ўқиш жойига юборилади.

III. БАҲТСИЗ ҲОДИСАЛАРНИ МАҲСУС ТЕКШИРИШ

1. Куйидаги баҳтсиз ҳодисалар маҳсус текширилади:

- бир вақтнинг ўзида икки ва ундан зиёд ҳодимлар билан юз берган гурухий баҳтсиз ҳодисалар;
- ўлим билан тугаган баҳтсиз ҳодисалар;
- оқибати оғир баҳтсиз ҳодисалар.

Изоҳ: Шикастланганликнинг оқирлиги даражаси тўғрисидаги тиббий хулосани даволаш муассасаси беради.

2. Гурухий, ўлим билан тугаган ва оқибати оғир баҳтсиз ҳодиса тўғрисида иш берувчи дарҳол схемага биноан (3-илова) куйидагиларга хабар бериши керак:

- давлат меҳнат техника назоратчисига;
- юқори турувчи хўжалик органига;
- Коракалпоғистон Республикаси Меҳнат вазирлигига, вилоят (Тошкент шаҳар) меҳнат бошқармасига;
- баҳтсиз ҳодиса юз берган жойдаги прокуратурага;
- баҳтсиз ҳодисага учраган ҳодимни юборган ташкилотга;
- Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигига;
- «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитасининг маҳаллий органига, агар баҳтсиз ҳодиса назорати остидаги корхона (объект)да юз берган бўлса;
- вилоят (Коракалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар) касаба уюшмалари кенгашига, агар баҳтсиз ҳодиса Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси кенгашига аъзо ташкилотда юз берган бўлса.

3. Гурухий ўлим билан тугаган ва оқибати оғир баҳтсиз ҳодисани вилоят (Коракалпоғистон Республикаси, Тошкент

шаҳар) мөхнат бошқармаси буйруғига асосан қўйидаги таркибдаги комиссия маҳсус текширади:

раис – Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят (Тошкент шаҳар) (бош) давлат мөхнат техника назоратчisi ёки «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитаси назорати остидаги корхона (объект) вакили;

аъзолар – юқори турувчи хўжалик органи вакили, иш берувчи, II бўлимнинг 7, 10, 12 ва 13 кичик банкларида кўзда тутилган ҳолларда жабрланувчининг асосий иш жойи касаба уюшмаси қўмитаси ёки корхона ходимларининг бошқа вакиллик органи раиси ва Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси кенгашига аъзо ташкилотда юз берган ҳолларда, касаба уюшмаларининг мөхнат (бош) техник назоратчisi.

«Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитаси органи назорати остидаги корхона (объект)ларда юз берган гуруҳий, ўлим билан тугаган ва оқибати оғир баҳтсиз ҳодисани тегишили Давлат мөхнат техника назорати билан келишилган ҳолда «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитасининг республика ёки маҳаллий органлари буйруғига асосида тузилган комиссия, юқори турувчи хўжалик органи вакили иштирокида текширади. Комиссия раиси қилиб шу орган вакили тайинланади. Комиссия таркибига (бош) давлат мөхнат техника назоратчisi киради.

Гуруҳий, ўлим билан тугаган ва оқибати оғир баҳтсиз ҳодисалар юз берганида Н-1 шаклидаги далолатнома комиссия томонидан маҳсус текшириш далолатномаси тузилгандан сўнг бир сутка ичидаги комиссия хулосаларига мувофиқ расмийлаштирилади.

Икки-тўрт кишининг ўлими билан тугаган баҳтсиз ҳодисаларни маҳсус текшириш Ўзбекистон Республикаси Мөхнат вазирлиги буйруғига асосан қўйидаги тартибдаги комиссия томонидан олиб борилади:

раис – Ўзбекистон Республикаси (бош) Давлат мөхнат техника назоратчisi;

аъзолар – юқори турувчи хўжалик органи раҳбарларидан бири, иш берувчи, касаба уюшмаси қўмитаси ёки корхона ходимларининг бошқа вакиллик органи раиси.

«Ўзсаноатконтехназорат» Давлат қўмитаси органи назорати остида бўлган корхона (объект)даги шунга ўхшаш баҳтсиз ҳодиса Ўзбекистон Республикаси Мөхнат вазирлигининг Давлат мөхнат техника назорати билан келишилган ҳолда «Ўзсаноат-

контехназорат» Давлат кўмитаси органи буйруги асосида тузилган комиссия томонидан юқори турувчи хўжалик органи раҳбари иштирокида текширилади. Комиссия раиси қилиб, «Ўзсаноатконтехназорат» Давлат кўмитаси органи раҳбарларидан бири тайинланади.

Ўзбекистон Республикаси (бош) Давлат меҳнат техника назоратчisi комиссия таркибига киради.

Агар бахтсиз ҳодиса Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацииси кенгашига аъзо ташкилотда юз берса, у ҳолда касаба уюшмаларининг бош меҳнат техник назоратчisi комиссия таркибига киритилади.

Беш ва ундан зиёд киши ўлган бахтсиз ҳодисалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида тузилган комиссия томонидан текширилади.

4. Махсус текшириш комиссияси 15 кун мобайнида бахтсиз ҳодисани текшириб чиқади, корхона (бўлинма, цех)даги меҳнатни муҳофаза қилиш аҳволини, агар зарур бўлса, тармоқнинг бошқа корхоналарида ҳам текширишини ташкил этади, маҳсус текшириш далолатномасини тузади (**4-илюва**) ҳамда III бўлимнинг 7-бандида кўзда тутилган бошқа хужжатларни расмийлаштиради.

Комиссия аъзолари жабрланувчилар ёки уларнинг оила аъзолари билан учрашувлар ташкил этадилар, зарур бўлса тегишли органларга таклифлар киритадилар ёки ижтимоий тусдаги ёрдам масалаларини жойида ҳал қиласидилар, жабрланувчига ёки ўлганнинг оила аъзоларига уларнинг ҳукуқларини тушунтирадилар.

Касаба уюшмаларининг (бош) меҳнат техник назоратчisi бу масала бўйича ўзининг алоҳида фикрини билдириши мумкин.

5.(Бош) давлат меҳнат техника назоратчisi маҳсус текшириш комиссияси чиқарган холосалардан норози бўлса, шунингдек, у зарур деб ҳисоблаган бошқа ҳолларда ўз холосасини чиқаради (**5-илюва**).

6. Маҳсус текшириш комиссияси талабига кўра иш берувчи:

- бахтсиз ҳодисани текширишда иштироқ этиш учун ўзларининг ораларида эксперт гурухи тузиш мумкин бўлган эксперт-мутахассисларни таклиф қилиши;
- техник ҳисоблашлар, лаборатория тадқиқотлари, синовдан ўтказиш ва бошқа ишларни амалга ошириши;

- бахтсиз ҳодиса юз берган жойни суратта олиши ва бошқа зарур ҳужжатларни тақдим этиши;
- текшириш учун зарур бўлган транспорт ва алоқа воситалари, махсус кийим-бош, махсус пойабзал ва бошқа шахсий ҳимоя воситалари билан таъминлаши;
- комиссия аъзолари ишлиши учун уларга жиҳозланган алоҳида хона ажратиб бериши;
- бахтсиз ҳодисани махсус тёкшириш материалларини машинада ёзишини ва етарли миқдорда кўпайтиришни таъминлаши шартидир.

Техник ҳисоблашлар, лаборатория тадқиқотлари, синовдан ўтказиш ва таклиф қилинган мутхассислар амалга ошираётган бошқа ишлар, шунингдек, транспорт ва алоқа воситалари ҳаражатларини бахтсиз ҳодиса юз берган корхона тўлайди.

Комиссия аъзолари текшириш давомида иш берувчидан, корхона ва унинг таркибий бўлинмалари раҳбарлари, гувоҳлар ва бошқа шахслардан ёзма ва оғзаки тушунтиришлар олишга ҳақлидирлар.

Изо: Эксперт гурухи махсус текшириш комиссияси раисининг фармойишига мувофиқ тузилади. Эксперт холосасини талаб қилувчи масалалар ва эксперт гурухи холосаси бўлган материаллар ёзма равишда расмийлаштирилади.

7. Махсус текшириш материалларига куйидагилар киради:

- махсус текшириш далолатномаси;
- ҳар бир жабрланувчига алоҳида тузилган Н-1 шаклидаги далолатнома;
- режалар, схемалар, текшириш баённомаси ва бахтсиз ҳодиса юз берган жойнинг фотосуратлари;
- йўл-транспорт ҳодисаси юз берган жой схемаси;
- сўроқлар баённомаси, жабрланувчининг ва бахтсиз ҳодисани кўрган гувоҳлар ва бошқа алоқадор шахсларнинг, шунингдек, ГОСТ, ССБТ стандартлари, меҳнатни муҳофаза қилиш қонидалари ва меъёрларига риоя қилинишига масъул бўлган мансабдор шахсларнинг тушунтиришлари, эксперт гурухи тузиш тўғрисидаги фармойиши ва бошқалар;
- жабрланувчиларнинг хавфсизлик техникаси бўйича ўқитилганини ва йўриқномалар олганлиги ҳақидаги қайд дафтарларидан кўчирмалар;
- жабрланувчига етказилган жароҳатнинг хусусияти ва оғирлиги, ўлими сабаблари тўғрисидаги тиббий холоса;

- эксперт гурухининг (зарур бўлганда) баҳтсиз ҳодиса сабаблари ҳақидаги хulosаси, лаборатория ва бошқа тадқиқотлар, тажрибалар, таҳлиллар ва ҳоказоларнинг натижалари;
- авария туфайли кўрилган моддий зарар ҳақидаги маълумотнома;
- маҳсус текшириш комиссияси тузиш ҳақидаги буйруқ ёки қарор;
- йўриқномалар, низомлар, буйруқлардан ва меҳнат хавфсизлиги меъёрларини ва унга масъул бўлган шахсларни белгиловчи бошқа далолатномалардан кўчирмалар;
- корхона (бўлинма, цех)да меҳнатни муҳофаза қилиши ҳолатини текшириш тўғрисидаги маҳсус текшириш комиссиясининг далолатномаси;
- зарур бўлган ҳолларда (бош) давлат меҳнат техника назоратчисининг хulosаси.

8. Маҳсус текшириш тутагандан сўнг 15 кун мобайнида (бош) давлат меҳнат техника назоратчиси («Ўзсаноатконтек-назорат» давлат кўмитаси органи назоратчиси) текшириш материаларини:

- гурухий, ўлим билан тугаган ва оқибати оғир баҳтсиз ҳодиса юз берган жойдаги прокуратурага юборади;
- маҳсус текширишининг барча материаллари нусхаларини Коракалпогистон Республикаси Меҳнат вазирлигига, вилоят (Тошкент шаҳар) меҳнат бошқармасига, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигига ҳамда тегишили вазирлик (корпорация, уюшма, концерн)га, корхонага ва унинг юқори турувчи хўжалик органига баҳтсиз ҳодисага учраган ҳодимни юборган ташкилотга юборади.

Маҳсус текшириш материаллари нусхалари «Ўзсаноатконтекназорат» давлат кўмитаси органига, агар баҳтсиз ҳодиса назорати остидаги корхона (объект)да юз берган бўлса ҳамда вилоят (Коракалпогистон Республикаси, Тошкент шаҳар) касаба уюшмалари кенгашига ҳам, агар баҳтсиз ҳодиса Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси кенгашига аъзо ташкилотда юз берган бўлса юборилади.

9. Баҳтсиз ҳодиса юз берган корхона или берувчиси (юқори турувчи хўжалик органи раҳбари) маҳсус текшириш материаларини зудлик билан кўриб чиқишга, баҳтсиз ҳодиса келиб чиқиши сабабларини бартараф этиши тўғрисида комиссия таклиф қилган чора-тадбирларни бажариш ҳақида, меҳнатни

муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси бўйича лавозими ва касбига оид вазифаларнинг бажарилмаслиги (бузилиши)га йўл қўйган шахсларни жавобгарликка тортиш ҳақида буйруқ чиқаришга мажбурдир.

Иш берувчи маҳсус текшириш комиссияси таклиф қилган чора-тадбирларнинг бажарилганини ҳақида маҳсус текшириш ўтказишни бошқарган (бош) давлат меҳнат техника назоратчи-сига, шунингдек, «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитаси-нинг обьектлар назорати остида бўлган маҳаллий органларига ёзма равишда ахборот беради.

10.Агар жабрланувчи баҳтсиз ҳодиса оқибатида вақтинча иш қобилиятини йўқотган даврда шу баҳтсиз ҳодиса сабабли ўлиб қолса, иш берувчи бу ҳақда дарҳол меҳнат техника назоратчи-сига ва ушбу Низомнинг III бўлими 2-бандида кўрсатилган ташкилотларига хабар беришга мажбурдир.

IV. БАҲТСИЗ ҲОДИСАЛАР ТЎҒРИСИДА ҲИСОБОТ ВА УЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ САБАБЛАРИ ТАҲЛИЛИ

1.Н-1 шаклидаги далолатнома бўйича расмийлаштирилган барча баҳтсиз ҳодисалар ҳисоботта киритилади.

2.Н-1 шаклидаги далолатномалар асосида иш берувчи ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар чорида жабрланувчилар тўғрисида статистика органи тасдиқлаган шаклларда ҳисобот тайёрлайди ва уни тегишли ташкилотларга белгиланган тартибда тақдим этади.

3.Иш берувчи ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисалар сабабларини таҳлил қилиши, уларнинг меҳнат жамоасида кўриб чиқилишини таъминлаши ва ишлаб чиқаришда жароҳатланишининг олдини олишга оид чора-тадбирларни амалга ошириши шартdir.

4.Вазирлик, корпорация, уюшма, концерн барча баҳтсиз ҳодисаларнинг ҳисобини ва таҳлилини олиб боради, уни ўзига қарашли корхоналар ва ташкилотларга маълумот учун юборади. Тегишли касаба уюшмаси ёки бошқа вакиллик органи билан келишилган ҳолда баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олишга оид чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва уларнинг бажарилишини назорат қилади.

5.Ўлим билан тутаган баҳтсиз ҳодиса юқори турувчи касаба уюшмаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи билан биргаликда юқори турувчи хўжалик органларида ва «Ўзсаноаткон-

техназорат» давлат қўмитаси ҳайъатида (агар бахтсиз ҳодиса шу орган назорати остидаги объектда юз берган бўлса) (бош) давлат меҳнат техника назоратчиси иштирокида муҳокама қилинади.

6. Икки ва ундан зиёд киши ҳалок бўлган бахтсиз ҳодиса Қорақалпогистон Республикаси Меҳнат вазирлиги ҳайъатида, вилоят (Тошкент шаҳар) меҳнат бошқармаси кенгашида ва «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитаси ҳайъатида бахтсиз ҳодиса шу орган назорати остидаги корхона (объект)да юз берган бўлса, (бош) давлат меҳнат техника назоратчиси иштирокида кўриб чиқилади. Қорақалпогистон Республикаси Меҳнат вазирлиги ҳайъати, вилоят (Тошкент шаҳар) меҳнат бошқармаси чиқарган қарор бажарилиши шартдир.

7. Бахтсиз ҳодиса юзасидан маҳсус текшириш олиб бораётган (бош) давлат меҳнат техника назоратчиси талабига биноан прокуратура, соғликни сақлаш органлари (суд-тиббий экспертиза), давлат автомобил назорати, давлат ёнғиндан сақлаш назорати органлари 3 суткадан кечиктирмай бахтсиз ҳодисага тааллукли хужжатлар ва материаллар нусхаларини тақдим этишлари шартдир.

8. Прокуратура органлари Давлат меҳнат техника назоратига, «Ўзсаноатконтехназорат» давлат қўмитаси органига ишнинг бориши тўғрисида ахборот бериб турадилар.

9. Ушбу Низомни бузишда айбланувчилар амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортиладилар.

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Иш берувчи

(имзо кўювчининг исм-ширифи)

200 йил
корхона мухри

Бир нусхадан юборилади:

- жабрланувчига (ўлган бўлса оиласига);
- меҳнатни муҳофаза қилиш хизмати раҳбари (муҳандиси, мутахасси-си)га;
- бош давлат меҳнат техника назоратчисига

ДАЛОЛАТНОМА № _____

Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодиса ва саломатликка
бошқа хил зарар етказилиши тўғрисида

1. Корхонанинг номи
- 1.1. Корхонанинг манзили
(вилоят, шаҳар, туман, кўча, уй)
- 1.2. Мулкчилик шакли
(давлат, акциядорлик, хусусий ва ҳоказо)
- 1.3. Баҳтсиз ҳодиса юз берган жой
(бўлинма, цех)
2. Вазирлик, корпорация, уюшма, концерн
3. Ходимни йўллаган корхона
*(номи, манзили, вазирлик,
корпорация, уюшма, концерн)*
4. Жабрланувчининг исм-ширифи
5. Жинси: эркак, аёл (тагита чизилсин)
6. Ёши (тўлиқ йиллар сони кўрсатилсин)
7. Касби, лавозими
- 7.1. Разряди, класси
8. Баҳтсиз ҳодиса юз берганда бажарилаётган иш бўйича иш стажи
9. Меҳнат хавфсизлиги бўйича йўрикнома, ўқитиш:
9.1. Кириш йўрикномаси (санаси)

- 9.2. Мәжнат хавфсизлігі бүйіча ўқитиши (сана)
- 9.3. Дастлабки (даврий) йүрікнома (сана)
- 9.4. Үта хавфли ишлар учун билімларни текшириш (сана)
- 9.5. Ишга кираёттанды ва даврий тиббий күрікдан ўтганліги
10. Бахтсиз ҳодиса юз берган сана ва вақт

(йил, күн, ой)

(иши бошлашдагы тұмық соаттар сони)

11. Бахтсиз ҳодиса ҳолати
-
-
-
-
-
-

- 11.1. Бахтсиз ҳодиса сабаблари
-
-
-

- 11.2. Жароқат етказилишига сабаб бұлған асбоб-ускуна

- 11.3. Жабрланувчининг хүшёrlиги (алкогол ёки наркотиклар таъсиридалиғи)

(тиббий хуносага биноан)

- 11.4. Ташхис

(дастлабки, охирги)

12. Бахтсиз ҳодиса сабабларини бартараф этиш тадбирлари:

Тартиб рақами	Тадбирлар номи	Бажарыш муддати	Бажарувчи	Бажарылышы жакыда белгі

13. Мәжнат түгрисидаги қонунчилик, мәжнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёрлари бузилишига йўл қўйган шахслар

(исм-шарифи, лавозими, корхона номи)

(улар томонидан бузилган қонулар, қоидалар ва
меъёрий ҳужжатларнинг моддалари, бандлари)

14. Бахтсиз ҳодиса гувоҳлари
Далолатнома тузилди
(йил, кун, ой)

Комиссия раиси
(исм-шарифи, имзо)
Комиссия аъзолари
(исм-шарифи, имзо)

H-1 шаклидаги далолатномани тўлдириш

7-банд. Агар жабрланувчи бир неча касб эгаси бўлса, унда бахтсиз ҳодиса юз берганда бажараётган касби кўрсатилади.

8-банд. Иш стажининг тўлиқ йиллар сони кўрсатилади, агар иш стажи бир йилдан кам бўлса, унда ой ва кунлар сони кўрсатилади.

11.1-банд. Бахтсиз ҳодисанинг асосий техник ва ташкилий сабаблари – асосийси биринчи бўлиб, қолганлари аҳамиятига яраша тартибда кўрсатилади.

11.2-банд. Жароҳатта сабаб бўлган асбоб-ускунанинг номи, тури, русуми, чиқарилган йили, тайёрлаган корхона номи.

11.3-банд. Суд-тиббий муассаса маълумотномаси (хulosasi)га асосан жабрланувчининг хушёrlиги (алкогол ёки наркотиклар таъсиридалиги) кўрсатилади.

Ишлаб чиқариппеги бахтсиз ҳодисаларни қайд килиши дафтари

(корхона, мұнисипат, тапкилот номы)

	тартиб рақами
	бахтсиз ҳодиса юз берган сана
	жабрланғаннинг исм-шарифи, туғилған иили
	касби (лавозими), иш даври
	бахтсиз ҳодиса юз берган жой (бүлинма, устахона, объект)
	бахтсиз ҳодисага олиб келған вөкөа турі
	бахтсиз ҳодисанинг шарт-шароитлари
	бахтсиз ҳодиса сабаблари
	жароҳатланишга сабаб бўлған дасттоҳ, ускуна
	Н-1 шаклидаги далолатномани тузиш санаси ва тартиб рақами
	бахтсиз ҳодиса оқибатлари
	кўрилған чоралар

**Ишлаб чиқариндаги бахтсиз ҳодиса түрлесінде хабар беріш
СХЕМАСИ**

- 1.Корхона, юқори турувчи хұжалик органи, вазирлик, корпорация, уюшма, концерн номи.
- 2.Ҳодиса юз берган сана, вақт, жой, бажарилаёттан иш бахтсиз ҳодиса юз бергандаги ҳолаттинг қисқача тавсифи.
- 3.Жабрланувчилар, шу жумладан, ҳалок бұлғанлар сони.
- 4.Жабрланувчи (ҳалок бұлған)нинг исм-шарифи, ёши, касби, лавозими.
- 5.Хабар юборылған сана, вақти, хабарни имзолаган шахс нинг исм-шарифи, лавозими.

Бахтсиз ҳодиса (ҳалокат)ни маҳсус текшириши
ДАЛОЛАТНОМАСИ

200_____ йил «_____» соат, дақиқа_____

(жабрланувчининг исм-шарифи)
билин юз берган _____

(гурӯхий, ўлим билан тугаган, оқибати оғир)

(касби, лавозими, иш жойи, корхона,

юқори турувчи хўжалик органи, вазирлик,

корпорация, уюшма, концерн номи)

(буйруқ)

асосан қўйидаги таркибда тузилган комиссия:
раис _____

(исм-шарифи, лавозими, иш жойи)

комиссия аъзолари: _____

(исм-шарифи, лавозими, иш жойи)

таклиф этилган мутахассислар иштирокида _____

(исм-шарифи, лавозими, иш жойи)

200_____.«_____.»_____.дан 200_____.«_____.»_____.гача мазкур
бахтсиз ҳодисани маҳсус текшириди ва ушбу далолатномани туз-
ди:

1. Жабрланувчи (жабрланувчилар) ҳақида маълумотлар

Ислам-шарифи, туғилган йили, касби, лавозими, умумий ва
касб бўйича (шу жумладан, ушбу корхонадаги) иш стажи,
мөҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш, йўриқномалар бе-
риш, билимларни текшириш вақти, жабрланувчининг оиласидаги
аҳволи, қарамоғидаги оила аъзолари ҳақида маълумотлар

(исм-шарифи, түгілған йили, жабрланувчи билан қариндошлик муносабатлари).

Изах: Гурухий бахтсиз ҳодисалар текширилғанда ҳар бир жабрланувчи ҳақида алохіда маълумотлар күрсатиласы. Оила аязолари ҳақидағы маълумотлар фақат үлім билан тугаган бахтсиз ҳодисалар текширилғанда күрсатиласы.

2. Корхона, бўлинма, цех, иш жойининг тавсифи

Бахтсиз ҳодиса юз берган жойни қисқача тавсифлаб, жабрланувчига қайси хавфли ва заарли ишлаб чиқариш омиллари тасьир қилган бўлиши мумкинлигини күрсатиш керак.

Агар бахтсиз ҳодиса объектдаги ҳалокат натижасида юз берган бўлса, далолатномага қуидагилар қўшимча қилиб киритилади:

- объект тавсифи (қозонлар ва кўтарма иншоотлар объектлари учун объект номи ва хили, унинг асосий ўлчовлари, завод берган тартиб рақами, тайёрловчи завод, тайёрланган ва ўрнатилган йили, сўнгти текширувдан ўтгани, шунингдек, тайинланган текширувдан ўтиш муддати);
- ҳалокат тоифаси ва тавсифи ҳақида маълумотлар;
- нобуд бўлган маҳсулотлар (натура ифодасида ва сўм ҳисобида), ҳалокат натижасида етказилган зарар (сўм ҳисобида).

3. Бахтсиз ҳодисанинг шарт-шароитлари

Бахтсиз ҳодиса юз беришигача нималар бўлгани, меҳнат жараёни қандай кечгани, бу жараёнга ким бошчилик қилганини күрсатиш, жабрланувчи (жабрланувчилар) ва бахтсиз ҳодисага алоқадор бўлган бошқа шахсларнинг хатти-ҳаракатларини тавсифлаш, воқеалар изчиллигини баён қилиш, жароҳатланишга сабаб бўлган хавфли (заарли) ишлаб чиқариш омили, машина, асбоб ёки ускунани күрсатиш зарур.

4. Бахтсиз ҳодиса сабаблари

Бахтсиз ҳодисанинг асосий техник ва ташкилий сабабларини күрсатиш, меҳнат қонунчилиги, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёрлари, лавозим йўриқномалари, ишларни бехатар олиб бориш бўйича меъёр ва йўриқномаларнинг аниқ қайси талаблари бузилғанлигини (тегишли моддалар, бандларга ҳа-

вола қилинган ҳолда), шунингдек, давлат андозалари бузилганини баён қилиш, қайси хавфли ва заарли ишлаб чиқариш омили белгилаган мөйөр ва даражалардан ошиб кеттанигини күрсатилип керак.

5. Бахтсиз ҳодиса сабабларини, аниқланған мәхнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва мөйөрлари бузилишларини бартарап этиш чора-тадбирлари

Комиссия тақлиф этган чора-тадбирлар қуидагилардан иборат бўлиши керак:

- бахтсиз ҳодисали ҳалокат оқибатларини йўқотиш чоралари;
- бахтсиз ҳодиса сабабларини бартарап этиш ва яна шундай ҳодиса юз беришининг олдини олиш чоралари;
- улар илова қилинаётган шаклдаги жадвал ёки матнда чора-тадбирлар мазмуни, бажариш муддати ва масъул шахслар кўрсатилган ҳолда баён қилиниши мумкин.

Чора-тадбирлар	Бажариш муддати	Бажарилишига масъул

6. Комиссиянинг мәхнат қонунчилиги ва мәхнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва мөйөрлари бузилишига йўл кўйган шахслар тўғрисидаги холосаси

Бу бўлимда хатти-ҳаракатлари ёки ҳаракатсизликлари бахтсиз ҳодиса (бахтсиз ҳодисали ҳалокат)га олиб келган жавобгар шахслар номини кўрсатиш, улар риоя қулмаган, белгиланған тартибда тасдиқланган қонунчилик, мәхнатни муҳофаза қилиш бўйича қоидалар ва мөйёрий хужжатлар, лавозим йўрикномалари ва бошқа мөйёрий хужжатлар моддалари, бандлари кўрсатилиши керак. Текшириш комиссияси томонидан жавобгар шахсларга нисбатан жазо чоралари кўриш юзасидан тақлифлар киритилади. Тақлиф этилган жазо чоралари жиноий жавобгарликдан (вужудга келган тақдирда) озод қилмайди. Махсус текшириш далолатномасида комиссия аъзолари жабрланувчи(лар)

ёки уларнинг оила аъзолари билан учрашганлари, моддий ёрдам кўрсатиш ва ижтимоий тусдаги масалаларни жойида кўриб чиққанлари, мавжуд қонунчилликка мувофиқ уларнинг қонуний хукуқларини тушунтириб бергандари ёзилиши керак.

Махсус текшириш далолатномасининг якуний қисмida Низомнинг III бўлими 7-бандига мувофиқ илова қилинаётган материаллар рўйхати берилади.

Комиссия раиси _____
(исм-шарифи, сана, имзо)

Комиссия аъзолари _____
(исм-шарифи, сана, имзо)

(Бош) давлат меҳнат техника назоратчисининг
ХУЛОСАСИ

200 йил соат минутдаги

(жабрланувчининг исм-шарифи)

(жабрланувчининг лавозими ёки касби, корхона, юқори турувчи

хўжалик органи, вазирлик, корпорация, уюшма, концерн иоми, жабрланувчининг лавозими ёки касби)

билин юз берган баҳтсиз ҳодиса бўйича.

Комиссия томонидан йилдан йилгача ўтказилган маҳсус текшириш материаллари
асосида куйидаги хulosага келдим, яъни _____

Бундан кейин (бош) давлат меҳнат техника назоратчisi маҳсус текшириш олиб борган комиссиянинг қандай хulosалари билан келиша олмаслигини куйидагиларга мувофиқ асослаб беради:

- комиссия сўроқ қилмаган ёхуд ўзининг дастлабки кўрсатмасига ўзгартириш киритмоқчи бўлган баҳтсиз ҳодиса гувоҳларидан олинган кўшимча тушунтиришлар;
 - жабрланувчига етказилган жароҳатлар тавсифи, ўлими сабаблари тўғрисида тиббий хулоса;
 - меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича қоидалар ва меъёрий ҳужжатларнинг қайси талабларига амал қилинмагани учун баҳтсиз ҳодиса юз беришига шароит яратилганлиги;
 - бошқа эксперт груухларининг хulosasi;
 - мазкур баҳтсиз ҳодисага алоқаси бўлган бошқа ҳужжатлар.
- Асослаб берилганидан сўнг (бош) давлат меҳнат техника назоратчisi маҳсус текшириш далолатномасининг қайси бўлими (бўлимлари) ушбу баҳтсиз ҳодисага бўлган кўшимча ахборот (ҳужжатлар) ҳисобга олинмаган ҳолда баён этилган деб ҳисобласа, шу бўлим (бўлимлар)ни ифодалаб бериши керак.

(Бош) давлат мөхнат техника назоратчиси хulosаси, зарур ҳолларда Н-1 шаклидаги далолатнома мазмунини бахтсиз ҳодисани қўшимча текшириш натижасида белгиланган маълумотларга мувофиқлаштириб, қайта тузиш тўғрисида иш берувчига кўйилган талаб билан тутатилади.

Хулоса (бош) давлат мөхнат техника назоратчиси бланкасида тузилади ва ушбу Низомнинг III бўлими 8-бандида кўрсатилган инстанцияларга юборилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Конуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ҳодимлар саломатлигининг бошқа хил заарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 1997 йил 6 июнданги 286-сонли Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигининг «Меҳнат шароитлари бўйича иш жойларини баҳолаш ишларини ўтказиш тартиби ҳақида» 1993 йил 25 февралдаги 2/18-сонли қарори.
4. А.К. Курратов. Ипакчилик саноатида меҳнат муҳофазаси. Т., «Ўзбекистон», 1995, 232 бет.
- 5.Ҳ.Ҳ.Шомирзаев. Меҳнат муҳофазаси ва ёнгиннинг олдини олиш тадбирлари. Т., «Ўқитувчи», 1984, 21 бет.
6. Т.А. Фаниев. Тўқимачилик саноатида меҳнат муҳофазаси. Т., «Ўзбекистон», 1995, 150 б.
7. В.А. Пчелинцев, Д.В. Колтев, Г.Г. Орлов. Охрана труда в строительстве. М., 1991.
8. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя. Под ред. Г.Г. Орлова, М., 1985.
9. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. М., 1990.
10. СНиП 2.01.02—85. Противопожарные нормы. М., 1990.
11. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. М., 1986.
12. Ў. Йўлдошев, У. Усмонов, М. Мирабзалов. Ёнгин ҳавфсизлиги асослари. Ўкув қўлланма. 1995.

МУНДАРИЖА

Сўз боши..... 3

I боб. МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИННИГ УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ

1.1. Корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш ишларини ташкил этиш	6
1.2. Меҳнат муҳофазасини назорат қилувчи давлат органлари	7
1.3. Корхоналарда хавфсиз ишлаш усулларини жорий этиш	9
1.4. Бахтсиз ҳодисаларни таҳлил этиш	10

II боб. МЕҲНАТ ГИГИЕНАСИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САНИТАРИЯСИ

2.1. Саноат корхоналарида меҳнат гигиенаси ва ишлаб чиқариш санитарияси.....	14
2.2. Меҳнат физиологияси	18
2.3. Жисмоний меҳнат	18
2.4. Ақлийи меҳнат.....	20
2.5. Толиқиш	21
2.6. Инсон иш қобилиятини сақлаш ва меҳнат унумдорлиги-ни ошириш.....	23
2.7. Ишлаб чиқаришдаги метереология шароити	27

III боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ШОВҚИН ВА ТИТРАШДАН САҚЛАНИШ

3.1. Шовқин, титраш ва ултра-инфратовуш ҳақида умумий маълумотлар.....	29
3.2. Шовқин ва титрашга қарши кураш усуллари.....	33
3.3. Шовқиндан ҳимояланиш.....	35
3.4. Титрашдан ҳимояланиш.....	36
3.5. Ултратовуш ва инфратовушдан ҳимояланиш.....	36

IV боб. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЁРИТИШ

4.1. Асосий тушунчалар.....	37
4.2. Ишлаб чиқаришдаги ёритилишининг таснифи.....	38
4.3. Сунъий ёргулик	39

4.4. Авария ёритқىчлари.....	40
4.5. Ёругликни меъёрлаштириш.....	41
4.6. Ёритилганликка бўлган талаблар.....	41
4.7. Ёритқичлар.....	42

V боб. ҲАВОНИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРДАН ТОЗАЛАШ

5.1. Саноат чанги ва унинг инсонга таъсири	43
5.2. Корхоналарда заҳарли газларнинг ажралиб чиқиши ва уларга қарши кураш	46
5.3. Заҳарланишининг инсон организмига таъсири.....	47
5.4. Ҳаво мұхитидаги заҳарли моддаларга йўл кўйилган миқдорлар меъёри.....	49
5.5. Чант тутқичлар ва фильтрларнинг ёнгин ҳавфсиз- лигига кўйиладиган талаблари	52

VI боб. ШАМОЛЛАТИШ, ҲАВОНИ МЎҶТАДИЛЛАШ ВА ИСИТИШ

6.1. Ишлаб чиқариш хоналарини шамоллатиш	52
6.2. Авария ҳолатида цехни шамоллатиш.....	56
6.3. Ҳавони мўҷтадиллаш.....	59
6.4. Ҳавони иситиш.....	60
6.5. Шамоллатиш, ҳавони мўҷтадиллаш ва иситиш тизимларининг ёнгинга қарши ҳимоялашнинг асосий йўналишлар.....	61

VII боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДАГИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ҲАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

7.1. Саноат сигналлари ва ҳавфсизликнинг техник асослари.	63
7.2. Рангли сигналлар ва ҳавфсизлик белгилари.....	67
7.3. Жароҳатловчи омиллар ва зоналар.....	69
7.4. Эргономика элементлари ва иш жойларини ташкил қилиш.....	69
7.5. Ортиш-тушириш ишларида ҳавфсизлик тадбирлари.....	70
7.6. Юқ кўтариш ва ташиш ишларини ташкил қилиш	72
7.7. Босим билан ишлайдиган қурилмаларни ҳавфсиз ишлатиш.....	74
7.8. Қозонхона, буғ ва қайноқ сув қурилмаларидан фойдаланиш қоидалари.....	76

VII боб. ЭЛЕКТР ТОКИДАН ҲИМОЯЛАНИШ

8.1. Инсон организмига электр токининг таъсири.....	79
8.2. Электр токидан шикастланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш ва электр токидан муҳофазаланиш воситалари.....	82
8.3. Электр токи таъсиридаги хоналарнинг таснифи ва ерга улаш муҳофаза мақсадлари.....	84
8.4. Муҳофазаловчи электр токини учирин қурилмалари ва уларга қўйиладиган асосий талаблар.....	90
8.5. Электромагнит майдонининг инсонга таъсири, куйиш холатлари ва улар ҳақида тушунча.....	93
8.6. Электр токи билан ишлаганда ёнгинга қарши хавфсизлик чоралари.....	99
8.7. Электростатик зарядлар ва яшин қайтаргичлар.....	100

IX боб. ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

9.1. Ёнгиннинг келиб чиқиши сабаблари ва турлари.....	102
9.2. Газсимон моддаларнинг ёниш ва портлаш хусусиятлари.....	106
9.3. Моддаларнинг ёниш ва портлаш хусусиятлари.....	107
9.4. Саноат корхоналарининг ёнгин ва портлаш хавфи бўйича даражалари.....	109

X боб. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁНГИНГА ҚАРШИ АСОСИЙ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

10.1. Ёнгинга қарши кураш тадбирлари.....	110
10.2. Ёнгинга қарши оралиқлар, эвакуация йўллари ва хоналардаги тутунни чиқариб юбориш воситалари.....	113
10.3. Ёнгин ҳақида хабар бериш воситалари.....	115
10.4. Сув, буг, карбонат кислота ва кўпик ёрдамида ўт учириш.....	117
10.5. Автоматик ўтириш воситалари.....	122
10.6. Ёнгинга қарши кураш хизматини ташкил этиш.....	123

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ «МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДА»ГИ ҚОНУНИ

I БҮЛІМ. УМУМІЙ ҚОИДАЛАР

1-модда. Фуқароларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига бўлган хукуқлари.....	125
2-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш.....	125
3-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар ва қонуннинг кўлланиши соҳаси.....	125
4-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати.....	126
5-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишни давлат томонидан бошқариш.....	127
6-модда. Жамоат бирлашмаларининг меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларига оид қарорларини ишлаб чиқиш ва қабул қилинча иштирок этиши.....	127
7-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга оид халқаро шартномалар.....	128

II БҮЛІМ. МЕҲНАТНИНГ МУҲОФОЗА ҚИЛИНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ

8-модда. Меҳнат муҳофазасини меъёрий таъминлаш.....	128
9-модда. Корхоналар ва обьектларни лойихалаш, қуриш ва ишлатишда, ишлаб чиқариш воситаларини тайёрлаш ва таъминлашда меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилишини таъминлаш.....	129
10-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича мутахассислар тайёрлаш.....	130
11-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишни молиявий таъминлаш.....	130
12-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш воситаларини яратиш ва ишлаб чиқаришда корхоналарнинг иқтисодий манфаатдорлигини таъминлаш.....	131
13-модда. Корхоналарда меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш.....	131
14-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматлари.....	132
15-модда. Ходимларни баҳтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан ижтимоий сугурта қилиш.....	133

III БҮЛІМ. ИШЛОВЧИЛАРНИҢ МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҲУҚУҚЛАРИНИ РҮЁБГА ЧИҚАРИШДАГИ КАФОЛАТЛАР

16-модда. Ишга қабул қилишда мұхнатни мұхофаза қилиш ҳуқуқи кафолатлари.....	133
17-модда. Мажбурий тиббий күріклари.....	133
18-модда. Мұхнат фаолияти жараёнида мұхнатни мұхофаза қилиш ҳуқуқининг кафолатлари.....	134
19-модда. Ходимларни мұхнатни мұхофаза қилиш бүйіча үқитиш ва уларға йұл-йұриқлар беріши.....	135
20-модда. Мұхнат шароитлари ҳамда мұхнатни мұхофаза қилиниши тұғрисида ходимларнинг ахборот олишиша доир ҳуқуқлари.....	135
21-модда. Ходимларнинг айрим тоифалари учун мұхнатни мұхофаза қилиш соқасидаги муносабатларни тартибга солишинг үзиге хос қызындықтар.....	135

IV БҮЛІМ. МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҚОНУНЛАР ВА БОШҚА МЕҮЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРГА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН ДАВЛАТ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ

22-модда. Мұхнатни мұхофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа мөдений ҳужжатларга риоя этилиши устидан давлат назорати.....	136
23-модда. Мұхнатни мұхофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа мөдений ҳужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчилек назорати.....	136
24-модда. Ходимларнинг мұхнатни мұхофаза қилини- шига доир ҳуқуқларини ҳимоя этиш бүйіча касаба уюшмала- рининг ҳуқуқлари.....	136

V БҮЛІМ. МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ ТҰҒРИСИДАГИ ҚОНУНЛАР ВА БОШҚА МЕҮЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК

25-модда. Мұхнатни мұхофаза қилишга доир талаблар таъминланмагани учун корхоналарнинг жавобгарлығы.....	138
26-модда. Мұхнатни мұхофаза қилиш талабларига жавоб	

бермайдиган ишлаб чиқариш аҳамиятидаги маҳсулотни тай- ёrlаганлик ва сотганлик учун корхоналарнинг иқтисодий жавобгарлиги.....	139
27-модда. Мехнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарлик.....	139
28-модда. Ишлаб чиқаришда жабрланган ходимларга зиён етказганлик учун корхоналарнинг моддий жавобгарлиги....	139
29-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодиса оқибатида ходим вафот этган тақдирда корхонанинг моддий жавобгарлиги.....	140

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕҲНАТ КОДЕКСИ *XIII боб. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ*

211-модда. Мехнатни муҳофаза қилиш талаблари.....	141
212-модда. Ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш норма- лари, қоида ва йўриқномаларига риоя этиш мажбурияти..	141
213-модда. Ходимнинг меҳнатни муҳофаза қилиш ҳақида маълумот олиш хукуқи.....	141
214-модда. Тиббий кўрик.....	142
215-модда. Мехнатни муҳофаза қилиш бўйича йўл-йўриклар бериш ва ўқитиш.....	143
216-модда. Мехнатни муҳофаза қилиш тадбирларига ажрати- ладиган маблағлар.....	143
217-модда. Ходимларни сут, даволаш-профилактика озиқ-овқати, газли шўр сув, шахсий ҳимоя ва гигиена воситалари билан таъминлаш.....	143
218-модда. Соғлиги ҳолатига кўра енгилроқ ёки нокулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсиридан ҳоли бўлган ишга ўтказиш.....	144
219-модда. Ходимнинг ўз ҳаёти ёки соғлигига таҳдид солаётган ишни бажаришни рад этиш хукуқи.....	145
220-модда. Ногиронлар меҳнатини муҳофaza қилишининг қўшимча чоралари.....	145
221-модда. Ходимларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиш ва уларни даволаш-профилактика муассасаларига олиб бо- риш.....	146
222-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни хисобга олиб бориш ва текшириш.....	146

III БЎЛИМ. ИШЛОВЧИЛАРНИНГ МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҲУҚУҚЛАРИНИ РЎЁБГА ЧИҚАРИШДАГИ КАФОЛАТЛАР

16-модда. Ишга қабул қилишда меҳнатни муҳофаза қилиш ҳуқуқи кафолатлари.....	133
17-модда. Мажбурий тиббий кўриклари.....	133
18-модда. Меҳнат фаолияти жараёнида меҳнатни муҳофаза қилиш ҳуқуқининг кафолатлари.....	134
19-модда. Ходимларни меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш ва уларга йўл-йўриклар бериш.....	135
20-модда. Меҳнат шароитлари ҳамда меҳнатни муҳофаза қилинishi тўғрисида ходимларнинг ахборот олишга доир ҳуқуқлари.....	135
21-модда. Ходимларнинг айрим тоифалари учун меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари.....	135

IV БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҚОНУNLAR VA BOШҚА МЕъёРИЙ ҲУЖЖАТЛАРГА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН ДАВЛАТ VA ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ

22-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя этилиши устидан давлат назорати.....	136
23-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчиллик назорати.....	136
24-модда. Ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилини- шига доир ҳуқуқларини ҳимоя этиш бўйича касаба уюшмала- рининг ҳуқуқлари.....	136

V БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУNLAR VA BOШҚА МЕъёРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК

25-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир талаблар таъминланмагани учун корхоналарнинг жавобгарлиги.....	138
26-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига жавоб	

бермайдиган ишлаб чиқариш аҳамиятидаги маҳсулотни тай- ёрлаганлик ва сотганлик учун корхоналарнинг иқтисодий жавобгарлиги.....	139
27-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарлик.....	139
28-модда. Ишлаб чиқаришда жабрланган ходимларга зиён етказганлик учун корхоналарнинг моддий жавобгарлиги....	139
29-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодиса оқибатида ходим вафот этган тақдирда корхонанинг моддий жавобгарлиги.....	140

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕҲНАТ КОДЕКСИ *XIII боб.* МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

211-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш талаблари.....	141
212-модда. Ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш норма- лари, қоида ва ўйриқномаларига риоя этиш мажбурияти... <td>141</td>	141
213-модда. Ходимнинг меҳнатни муҳофаза қилиш ҳақида маълумот олиш ҳуқуқи.....	141
214-модда. Тиббий кўрик.....	142
215-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича йўл-йўриқлар бериш ва ўқитиш.....	143
216-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш тадбирларига ажрати- ладиган маблағлар.....	143
217-модда. Ходимларни сут, даволаш-профилактика озиқ-овқати, газли шўр сув, шахсий ҳимоя ва гигиена воситалари билан таъминлаш.....	143
218-модда. Соғлиги ҳолатига кўра енгилроқ ёки нокулай ишлаб чиқариш омилларининг таъсиридан ҳоли бўлган ишга йтказиш.....	144
219-модда. Ходимнинг ўз ҳаёти ёки соғлигига таҳдид солаётган ишни бажаришни рад этиш ҳуқуқи.....	145
220-модда. Ногиронлар меҳнатини муҳофаза қилишнинг кўшимча чоралари.....	145
221-модда. Ходимларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиш ва уларни даволаш-профилактика муассасаларига олиб бо- риш.....	146
222-модда. Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни хисобга олиб бориш ва текшириш.....	146

223-модда. Мөҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳолати устидан назорат қилиш ва текширув ўтказиш.....	146
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил заарarlанишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида"ти ҚАРОРИ.....	147
Ишлаб чиқаришдаги баҳтсиз ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил заарarlанишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисида Низом.....	148
Фойдаланилган адабиётлар.....	173

У. ЙҮЛДОШЕВ, У. УСМОНОВ, О. ҚУДРАТОВ

МЕХНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

Ўқув юртлари талабалари ва саноат корхоналари мухандис-техник ходимлари учун ўқув қўлланма

«Мехнат» наимиёти – Ташкент – 2001

Нашр учун масъул **М.МИРКОМИЛОВ**
Бадиий мұхаррир **Ф.САМАДОВ**
Техник мұхаррир **Ж.БЕКИЕВА**
Мусаххиқа **Л.ХОЛТОШЕВА**

2001 йил 9 июлда босишига рухсат этилди. Бичими 60x84 $\frac{1}{16}$.
№1 қоғозға «Таймс» ҳарғыда офсет усулида чоп этилди. Шартлы босма
табори 11,5. Нашр табори 11,5. 500 нұсха. Буортма № 691
Баҳоси шартнома асосида.

«Мекнэт» нашриети, 700129, Тошкент, Навоий құчаси, 30-үй.
Шартнома № 42-2001.

Андоза нұсқасы хусусий тәдбіркор Нигора Рашидовна Каримованинг компүтерида тайёрланды.

«Келажакка кадам» хусусий фирмаси босмахонасида чоп этилди.

ЕЗУВЛАР УЧУН
